

Leistungserklärung Nummer: **LE ASW 2162-14**

1. Kenncode des Produkttyps: **Wisastruk®-ASW** (Artikel Nr. ASW 2162)
2. Ident Nummer: Charge siehe Gebindeaufdruck
3. Verwendungszweck: Einkomponenten Acrylat-Fugendichtstoff; nicht tragend, für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich: Fassade Typ F EXT-INT 12,5P
4. Hersteller: Wisabax AG
Grossmatte 21 / Postfach
CH-6014 Luzern
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Notifizierte Stelle: Ginger CEBTP (NB-Nr. 0074) hat als notifiziertes Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.
8. Harmonisierte Norm(en): Teil 1 gemäss EN 15651: 2012-12
9. Erklärte Leistung: Konditionierung: Verfahren A; Trägermaterial: Mörtel M2 (ohne Primer)

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12
Gefährliche Substanzen (Details siehe Sicherheitsdatenblatt)	bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
Haft-/Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°C	≥ 100%	
Dauerhaftigkeit	bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 (bei Verarbeitung bis zum aufgedruckten Verfalldatum). Das aktuelle technische Merkblatt sowie das gültige Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Luzern, 27.06.2014

B. Wicki
Dipl. Ing. ETH

Hinweis: Diese Bescheinigung wird elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



Wisabax AG Grossmatte 21 **CH-6014 Luzern**
Klebstoffe Leime Dichtstoffe Silikone Kitte
Chem.-techn. Werkstoffe Verarbeitungsgeräte
info@wisabax.ch www.wisabax.ch
Bestell-FAX 041 250 11 40 / Tel. 041 250 18 18

wisabax ag
Qualität verbindet