

# Leistungserklärung Nummer: **LE BMS 150-14**

1. Kenncode des Produkttyps: **Wisacoll® BMS 150**
2. Ident Nummer: Charge siehe Gebindeaufdruck
3. Verwendungszweck: Einkomponenten Fugendichtstoff; nicht tragend, für Anwendungen im Innenbereich: Fassade Typ F INT
4. Hersteller: Wisabax AG  
Grossmatte 21 / Postfach  
CH-6014 Luzern
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4  
System 3 für das Brandverhalten
7. Notifizierte Stelle: SKZ – TeConA GmbH (NB-Nr. 1213) hat als notifiziertes Prüflabor im System 4/3 die Erstprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.
8. Harmonisierte Norm(en): Teil 1 gemäss EN 15651: 2012-12
9. Erklärte Leistung: Konditionierung: Verfahren B; Trägermaterial: Mörtel M1; Vorbehandlung: mit Primer

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12
Gefährliche Substanzen (Details siehe Sicherheitsdatenblatt)	bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
Zugverhalten: Bruchdehnung bei 23°C	≥ 25%	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 10590)	bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 (bei Verarbeitung bis zum aufgedruckten Verfalldatum). Das aktuelle technische Merkblatt sowie das gültige Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Luzern, 27.06.2014

B. Wicki  
Dipl. Ing. ETH

*Hinweis: Diese Bescheinigung wird elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.*



**Wisabax AG** Grossmatte 21 **CH-6014 Luzern**  
Klebstoffe Leime Dichtstoffe Silikone Kitte  
Chem.-techn. Werkstoffe Verarbeitungsgeräte  
info@wisabax.ch www.wisabax.ch  
Bestell-FAX 041 250 11 40 / Tel. 041 250 18 18

**wisabax ag**  
Qualität verbindet