Leistungserklärung Nummer: LE HPW 6182-6199-14

1. Kenncode des Produkttyps: Wikoplast®-HPW

2. Ident Nummer: Charge siehe Gebindeaufdruck

3. Verwendungszweck: Einkomponenten Fugendichtstoff; nicht tragend, für interne und externe

Anwendungen (auch in kalten Klimazonen):

Fassade Typ F EXT-INT CC 25 LM

4. Hersteller: Wisabax AG

Grossmatte 21 / Postfach

CH-6014 Luzern

5. Bevollmächtigter: ./.

6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

7. Notifizierte Stelle: SKZ – TeConA GmbH (NB-Nr. 1213) hat als notifiziertes Prüflabor im

System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.

8. Harmonisierte Norm(en): Teil 1 gemäss EN 15651: 2012-12

9. Erklärte Leistung: Konditionierung: Verfahren B; Trägermaterial: Aluminium, Mörtel M2;

Vorbehandlung: ohne Primer

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12
Gefährliche Substanzen (Details siehe Sicherheitsdatenblatt)	bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10590)	bestanden	
Zugverhalten bei -30°C (EN ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	
Zugverhalten unter Vorspannung, bei -30°C (EN ISO 8340)	bestanden	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 10590)	bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 (bei Verarbeitung bis zum aufgedruckten Verfalldatum). Das aktuelle technische Merkblatt sowie das gültige Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Luzern, 27.06.2014

B. Wicki Dipl. Ing. ETH

Hinweis: Diese Bescheinigung wird elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



Wisabax AG Grossmatte 21 CH-6014 Luzern Klebstoffe Leime Dichtstoffe Silikone Kitte Chem.-techn. Werkstoffe Verarbeitungsgeräte info@wisabax.ch www.wisabax.ch Bestell-FAX 041 250 11 40 / Tel. 041 250 18 18

