

Malerabdeckband für einfache, kurzfristige Abdeckarbeiten

Anwendungsgebiete

- Geeignet für kurzfristige Abdeckarbeiten z.B. beim Streichen oder Abdichten
- für das präzise Abdecken von Fugenrändern
 - für Maler- und Lackierarbeiten
 - schützt die abgedeckte Oberfläche vor Farben, Dichtstoffen etc.
 - speziell geeignet für Maler, Fugenspezialisten, Handwerk etc.

Produktvorteile



- gute Klebekraft, sogar auf porösen und staubigen Oberflächen
- gutes reissfreies Entfernen auch bei trockenem Anstrichfilm
- gute Temperaturbeständigkeit bis 80 °C (max. 2 h)
- rückstandsfrei entfernbar (max. 7 Tage im Innenbereich)
- innen und aussen einsetzbar (max. 3 Tage im Aussenbereich)
- gutes Preis-Leistungsverhältnis

Basis

Band: Imprägniertes Kreppband (hellbeige)
Klebstoff: Naturkautschuk

Bandstärke

ca. 0.14 mm

Klebkraft

mittel-hoch

Temperaturbeständigkeit

kurzfristig bis +80 °C (bis 2 h)

UV-Beständigkeit

beschränkt beständig (max. 3 Tage im Aussenbereich)

Farbe

hellbeige

Standard-Lagerdimensionen

Artikel Nr.	Breite	Verpackungseinheit	MOQ*
AB 5019.48	19 mm	48 Rollen x 50 m = 2400 m	12 Rollen
AB 5025.36	25 mm	36 Rollen x 50 m = 2400 m	9 Rollen
AB 5030.32	30 mm	32 Rollen x 50 m = 2400 m	8 Rollen
AB 5038.24	38 mm	24 Rollen x 50 m = 2400 m	6 Rollen
AB 5050.24	50 mm	24 Rollen x 50 m = 2400 m	6 Rollen

*MOQ = Mindestbestellmenge (1 Schrumpfpack)

Weitere Informationen



Mehr Informationen über dieses Produkt (aktuelles Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, Produktvarianten etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden QR-Code.

Haltbarkeit

In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt, bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C und optimaler Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 %, beträgt die offizielle Haltbarkeit mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.