Technisches Merkblatt

Wi-Primer V-04

Primer für saugende und poröse Untergründe im Innenbereich

Anwendungsgebiete
Haftverbessernder Primer für den Innenbereich zum Vorstreichen von saugenden und porösen Untergründen wie Beton, Putz, Holz, Eternit etc.

Produktvorteile
- hat eine gute Tiefenwirkung
- verfestigt den Untergrund
- innen einsetzbar

Basis
Kunstharz, lösemittelhaltig

Einschränkungen
Nicht geeignet für den Einsatz im stehenden Wasser.
Für den Nassbereich und Naturstein siehe Wi-Primer V-01.
Nicht tragfähige, lose, abbröckelnde Untergründe oder morsches Holz sind vorgängig zu sanieren.

Verarbeitung
Die Haftflächen müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln. Den Primer mit einem Pinsel auftragen. Ablüftzeit einhalten. Das Lösemittel muss verdunstet sein. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder dicht verschliessen. Nicht direkt aus dem Gebinde arbeiten. Dichtstoff / Klebstoff erst auftragen, nachdem der Primer genügend abgebunden hat.

Hinweis: Der Primer hinterlässt sichtbare Spuren, daher ein Abdeckband verwenden.

Ablüftzeit
ca. 15 - 20 min (je nach Untergrund, Temperatur und Auftragsmenge)

Dichte
ca. 0.82 g/ml (nach EN 542)

Flammpunkt
ca. -18 °C

Verbrauch
ca. 100 ml/m^2 (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auch mehr)

Konsistenz
flüssig, streichbar

Feststoffgehalt
ca. 12 %

Verarbeitungstemperatur
von +5 °C bis +35 °C

Untergründe
Beton, Putz, Holz, Eternit etc. Bei nicht vorgenannten Materialien und Untergründen ist vorher die Eignung und Verträglichkeit des Produkts durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen.

Weitere Informationen
Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.

Farbe
transparent-gelblich

Artikel Nr. / Lieferform

PV 1404.120	120 ml	ME-Gebinde
PV 1404.300	300 ml	ME-Gebinde
PV 1404.1000	1000 ml	ME-Gebinde

Wi-Primer V-04

Haltbarkeit

In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum (massgebend ist das aufgedruckte Verfalldatum).

Sicherheit und Entsorgung: Machen Sie sich mit unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu den verwendeten Produkten vertraut. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Hinweise zur Entsorgung müssen beachtet werden.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.