Wikofix® GM 52

Befeuchtungsflüssigkeit zum Abglätten von frisch ausgespritzten Dichtungsmassen auf Basis von Silikon, PUR und MS-Polymer

Anwendungsgebiete

Glättmittel-Konzentrat
- zum Befeuchten und Abglätten von frisch ausgespritzten Dichtstoffen
- optimal für Silikone, Hybrid-Dichtstoffe (MS Polymer, STP, SPUR und andere silanmodifizierte Polymere) sowie Polyurethane
- wird auch als Hilfe beim Eindrücken der Gummi-Dichtungen in die Fensterprofile verwendet

Produktvorteile

- gute Schmiereigenschaften
- hautschonend eingestellt
- lösemittelfrei (VOC-frei)
- biologisch abbaubar
- geruchsneutral
- pH-neutral
- phosphatfrei

Basis

wässriges Konzentrat auf Basis modifizierter pflanzlicher Extrakte

Einschränkungen

Nicht geeignet für Acryl-Dichtstoffe und andere Abdichtungsmassen auf wässriger Basis. Bei heiklen Untergründen, wie z.B. bei nicht mit Wasser abwaschbaren Tapeten oder biologischen Anstrichen, sind vorgängige Eigenversuche notwendig.

Verarbeitung

Dem frischen Wasser je nach Dichtstoff max. 5 % Wikofix GM 52 Glättmittel-Konzentrat beimischen. Gemisch gut schütteln, aufsprühen und abglätten. Für das Abglätten einen Glättspachtel verwenden. Rückstände und Läufe rasch möglichst mit sauberem Wasser entfernen. Der Ansatz ist mehre Tage lang verwendbar.

Dichte

ca. 1.0 g/cm^3

pH-Wert

7 - 8 (pH-neutral)

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +50 °C

Reinigungsmittel

Hände und ggf. benachbarte Untergründe mit sauberem Wasser reinigen.

Weitere Informationen

Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.

Artikel Nr. + Lieferform

GM 52.500 farblos-transparent
Karton zu 12 Gebinde à 500 ml

GM 52.5. farblos-transparent - Kannen à 5 Liter
Weitere Gebinde auf Anfrage.

Haltbarkeit	In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum (massgebend ist das aufgedruckte Verfalldatum).	
Zubehör	TG 52.3110	Handzerstäuber 600 ml
	TG 52.3111	Handzerstäuber 900 ml mit Anzeige (Inhalt 1 Liter)

Sicherheit und Entsorgung: Machen Sie sich mit unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu den verwendeten Produkten vertraut. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Hinweise zur Entsorgung müssen beachtet werden.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.