Wikofix® Polyethylen-Distanzklötze

Gut und rückstandsfrei wieder entfernbare Polyethylen-Distanzklötze zum Schutz von Fensterrahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff

Anwendungsgebiete

- für kurzfristige Anwendungen, als Distanzhalter zwischen Fensterrahmen beim Transport zur Baustelle
- geeignet für Fenster- und Türrahmen aus Holz, Aluminium, Kunststoff (zum Schutz von Fensterrahmen)
- ideal für Fensterbau, Handwerk und Industrie

Produktvorteile

- gute Stauchhärte / hohe Druckbeständigkeit
- gut und rückstandsfrei entfernbar (für kurzfristige Anwendungen)
- einseitig selbstklebend
- exzellente Alterungsbeständigkeit
- praktisch unverrottbar
- sehr gute chemische Beständigkeit
- innen und aussen einsetzbarschwund- und blasenfrei

Einschränkungen

Die Distanzklötze sind innerhalb von wenigen Tagen wieder zu entfernen, ansonsten Klebrückstände nicht vollständig auszuschliessen sind.

Basis

Schaumstoff:	PE-Schaumstoff, geschlossenzellig, praktisch unverrottbar
Klebstoff:	modifiziertes Acrylat, leichthaftend, rückstandfrei entfernbar, lösemittelfrei
Abdeckfolie:	silikonisiertes Papier

Dichte

ca. 50 kg/m³

Stauchhärte

ca. 59 kPa bzw. 5.9 N/cm² bei 10 % Stauchung (nach ISO 3386-1)
ca. 80 kPa bzw. 8.0 N/cm² bei 25 % Stauchung (nach ISO 3386-1)
ca. 158 kPa bzw. 15.8 N/cm² bei 50 % Stauchung (nach ISO 3386-1)

Druckverformungsrest

<20 % nach 30 min (nach ISO 1856, 25 %)
<10 % nach 24 h (nach ISO 1856, 25 %)

Wärmeleitzahl λ

ca. 0.04 W/(m*K)

Bruchdehnung

>170 % (längs, nach ISO 1798)

Zugfestigkeit

ca. 500 kPa (nach ISO 1798)

Temperaturbeständigkeit

ab -30 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +90 °C (Schaumstoff)
ab -40 °C bis +100 °C (Klebstoff)

Weitere Informationen

Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.

Wikofix® Polyethylen-Distanzklötze

Standard-Lagerdimensionen

Artikel Nr.	Farbe	Höhe	Länge	Breite	VEH
FDK 15x40x40	**weiss**	15 mm	40 mm	40 m	1000
FDK 25x48x48	**anthrazit**	25 mm	48 mm	48 m	1000

Haltbarkeit

In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C. Das Produkt ist nahezu unbegrenzt haltbar und funktionsfähig.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.