Wikofix® PVC-Schaumband

Anschmiegsames Dichtungsband aus PVC-Weichschaum, selbstverlöschend, alterungsbeständig

Anwendungsgebiete

Einseitig selbstklebendes Dichtungsband mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten wie z.B.

- für Trockenverglasungen
- für Konstruktionen mit Brandschutzanforderungen
- als Abdichtungs-, Isolier-, Schalldämmungs- und Polstermaterial
- als Anschlagsband zwischen Rahmen und Mauerwerk im Fensterbau
- als Nageldichtungsband im Dach-, Holz- und Trockenbau
- als Verbindungselement zur Schwingungs- und Geräuschentkopplung
- ideal für Glasereien, Handwerk und Industrie

Produktvorteile

- besonders anschmiegsam
- gute Alterungsbeständigkeit
- selbstverlöschend

Einschränkungen

Nicht geeignet für Gewichtsbelastungen. Für diesen Zweck empfehlen wir Wisafix-plus Dichtungsbänder.

Basis

Schaumstoff:	PVC-Weichschaum, gemischtzellig
Klebstoff:	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei, nicht dauerhaft feuchtebeständig
Abdeckfolie:	silikonisierte LDPE-Folie

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staub- und fettfrei sein.
Abdeckfolie vorsichtig abziehen und Klebeband unter ausreichendem Pressdruck auf den Untergrund kleben.

Dichte

ca. 0.15 g/cm³

Stauchhärte

ca. 5 - 13 kPa bzw. 0.5 - 1.3 N/cm² bei 40 % Stauchung (nach ISO 53577)

Wasseraufnahme

ca. 10 % Volumen (nach DIN 53428)

Wärmeleitzahl λ

0.045 kcal/(m*h*C) bzw. 0.052 W/(m*K)

Temperaturbeständigkeit

-30 °C bis +60 °C (Schaumstoff)
-40 °C bis +100 °C (Klebstoff)

Chemische Beständigkeit

beständig:	Salzwasser, Heizöl, Salzsäure 10 %, Schwefelsäure 30 %
bedingt beständig:	Natronlauge
nicht beständig:	chlorierte Lösemittel, Benzin

Brandverhalten

<100 mm/min (ab 5 mm Dicke) nach FMVSS302

Druckverformungsrest

<15 % nach 72 h, 23°C, 50 %

Wikofix® PVC-Schaumband

Weitere Informationen

Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.

Farben

hellgrau und **schwarz** (weiss bei entsprechenden Mengen möglich)

Standard-Lagerdimensionen

Artikel Nr. hellgrau	Artikel Nr. schwarz	Dicke	Breite	Kartoninhalt Rollen à
SB 8308.0209.10		**2 mm**	**9 mm**	30 x 10 m = 300 m
SB 8308.0309.10		**3 mm**	**9 mm**	30 x 10 m = 300 m
SB 8308.0320.10		**3 mm**	**20 mm**	15 x 10 m = 150 m
SB 8308.0409.10		**4 mm**	**9 mm**	30 x 10 m = 300 m
	SB 8306.0410.10	**4 mm**	**10 mm**	30 x 10 m = 300 m
SB 8308.0412.10		**4 mm**	**12 mm**	25 x 10 m = 250 m
SB 8308.0509.10		**5 mm**	**9 mm**	30 x 10 m = 300 m
	SB 8306.0510.10	**5 mm**	**10 mm**	30 x 10 m = 300 m
SB 8308.0609.10		**6 mm**	**9 mm**	33 x 10 m = 330 m
	SB 8306.0610.10	**6 mm**	**10 mm**	30 x 10 m = 300 m
SB 8308.0612.10		**6 mm**	**12 mm**	25 x 10 m = 250 m

Sonder-Dimensionen

Ab 3 Kartons sind sämtliche technisch machbaren Breiten von 6 - 1000 mm in folgenden Stärken möglich: 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm. Doppelseitig klebende oder nicht klebende Bänder sind auf Anfrage erhältlich.

Kleinstmögliche Bestellmenge: Folienverpackung zu 5 Rollen verschweisst

Haltbarkeit

In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit 24 Monate ab Produktionsdatum.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.