Wikofix® TB 25



Band zur Verstärkung von flüssigen Dichtstoffen

Anwendungsgebiete Wikofix TB 25 ist ein weisses Band zur

Verstärkung von Wisacoll-MSL, Wikosil-AIS und anderen Dichtstoffen

(auch pastösen).

Produktvorteile • erhöht die Reissfestigkeit des

Gesamtbandes, speziell bei Übergängen, Kanten und Fugen

innen und aussen einsetzbar

nahezu unbegrenzt haltbar

Basis Textilband

Verarbeitung Das Band wird in die noch flüssige Dichtmasse eingelegt und durch eine

zweite Schicht Dichtmasse überpinselt oder anderweitig komplett

abgedeckt.

Verarbeitungstemperatur nach Empfehlung des Dichtstoffherstellers

Farbe weiss

Standard-Lagerdimensionen

Artikel Nr.	Breite	VEH (Versandeinheit)	MOQ*
TB 25.150	150 mm	3 x 25 m = 75 m	25 m

*MOQ = Mindestbestellmenge (1 Rolle)

Haltbarkeit Das Produkt ist nahezu unbegrenzt haltbar und funktionsfähig.

Empfehlung: In geschlossener Originalverpackung, vor direkter

Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C

und +25 °C.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

