Wisaclean® R 114

PVC-Reiniger, schwach anlösend, gerucharm, zur Vorbereitung der Haftflächen vor dem Kleben mit PVC-Klebstoffen

Anwendungsgebiete

schwach anlösender, antistatisch wirkender Reiniger

- für weisse PVC-hart-Profile (z.B. Kunststoff-Fensterbau)
- zur Vorbereitung der Haftflächen vor dem Kleben (Kaltverschweissen) mit Wisacoll TH 301 transparent, Wisacoll TH 312 weiss und Wisacoll TH 341
- zum Entfernen von hartnäckigen Verunreinigungen und Markierungen auf PVC-hart-weiss, nach vorangehender Reinigung mit Wisaclean R 202
- zum Entfernen von Blei- und Filzstiftspuren, Metallabrieb, Rost, Farb- und Gummispuren
- für verschiedene, nicht transparente thermoplastische und duroplastische Kunststoffe
- ausschliesslich für den professionellen Gebrauch

Produktvorteile

- schwach anlösend
- optimale Vorbereitung von PVC-hart vor dem Kaltverschweissen
- geruchsarm
- antistatisch
- hohe Reinigungskraft
- schnell trocknend
- hinterlässt keinen Film oder andere Substanzen
- keine Beeinträchtigung der Wetterechtheit gereinigter PVC-Profile

Basis

aliphatische Ketone und Kohlenwasserstoffe

Einschränkungen

- Nicht geeignet für lackierte Oberflächen, kaschierte Oberflächen und Kunststoffe, die leicht zu Spannungsrissen neigen wie z.B. PMMA.
- Zum Entfernen von Staub, Klebstoffrückständen der Schutzfolien sowie frischen PUR- und Silikonresten den nicht anlösenden Reiniger Wisaclean R 202 verwenden.
- Für Folgeschäden bei unsachgemässer Anwendung, namentlich bei wiederholter Anwendung nach der Fenstermontage, lehnen wir jede Haftung ab.
- Auf Grund der hygroskopischen Wirkung von angelöstem PVC dürfen anlösende Mittel grundsätzlich nur bei trockenen Klimaverhältnissen angewendet werden.

Eigenversuche

Auf Grund der vielen in der Praxis vorkommenden Oberflächen und Farbrezepturen sind Eigenversuche notwendig.

Verarbeitung

Die zu reinigende Oberfläche muss trocken und staubfrei sein. Ansonsten mit dem nicht anlösenden Reiniger Wisaclean R 202 den Kunststoff vorreinigen, besonders bei stark staubigen Oberflächen.

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies, nicht färbendes Tuch, Baumwolle oder Zellstoff. Für diesen Zweck empfehlen wir Wisaclean Reinigungspapier RP 2033.12.

Reinigungspapier, Tuch o.ä. regelmässig wechseln, um die Verschleppung von Schmutzresten zu verhindern.

Bei der Verarbeitung vor direkter Sonnen- und UV-Strahlung schützen. Aufgrund der schwach anlösenden Wirkung auf PVC-hart ist eine intensive Behandlung oder Einwirkzeit zu vermeiden.

In der Regel ist ein einmaliges Abwischen der zu reinigenden Materialoberfläche ausreichend. Bei intensiverer Verschmutzung kann der Reinigungsvorgang, NACH WIEDERDURCHHÄRTUNG der Materialoberflächen, wiederholt werden. Für Polier- und Reparaturarbeiten steht das stark anlösende Poliermittel Wisatyp RP 55 zur Verfügung.

Direkten Hautkontakt mit dem Reiniger vermeiden. Geöffnete Gebinde zur weiteren Lagerung dicht verschliessen. Für den stationären Einsatz haben sich unsere Sparanfeuchter bewährt (siehe Zubehör).

Dieses Produkt ist für geschultes Personal von Fachbetrieben bestimmt.

Dichte
ca. 0.76 g/ml (bei 20 °C)

Konsistenz
flüssig

Verarbeitungstemperatur
von +5 °C bis +30 °C

Flammpunkt
-14 °C

Transportbeschränkung
UN 1993 - Gefahrgut nach ADR, RID, ADN, IMDG, IATA
Kannen unterliegen speziellen Transportvorschriften.
Versand in der Schweiz: Dosen fallen unter die Limited Quantities Verordnung und können per Paketdienst geliefert werden.

Weitere Informationen
Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.

Artikel Nr. + **Lieferform**

PR 114.1000 - Dosen zu 1000 ml Weitere Gebinde auf Anfrage.
Karton zu 10 Dosen

PR 114.10 - Kannen à 10 Liter
Der Versand von Kannen per Post ist untersagt.

Zubehör	Artikel Nr.	Kurzbeschreibung
gut zu wissen…	**TR 100.04**	**Wisaclean Sparanfeuchter:** 4 Liter Sicherheitsbehälter für den stationären Einsatz von nicht wässrigen Reinigern und Lösemitteln ▪ spart Lösemittel durch einseitiges Befeuchten ▪ schont Mensch und Umwelt (weniger Dämpfe) ▪ spart Zeit und Geld ▪ amortisiert sich schon nach kurzer Zeit
	RP 2033.12	**Wisaclean Reinigungspapier:** Weiss, weder fusselnd noch abfärbend, aus 100 % Zellstoff, zweilagig, perforiert, geprägt, stabil. Auf praktischen Kleinrollen. Lieferform = 12 Rollen zu ca. 210 Blatt à 33x20 cm (LxB)

Haltbarkeit

In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum (massgebend ist das aufgedruckte Verfalldatum).

Sicherheit und Entsorgung: Machen Sie sich mit unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu den verwendeten Produkten vertraut. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Hinweise zur Entsorgung müssen beachtet werden.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.