Wisaclean® R 216

Milder, schneller und universeller Lösemittel-Reiniger und Entfetter

Anwendungsgebiete

- zum Reinigen und Entfetten vor dem Kleben und Abdichten
- zum Entfernen von frischen Kleb- und Dichtstoffresten sowie frischem PUR-Schaum
- entfernt Staub, Fett, Gummispuren, Teer und Klebstoffreste von Schutzfolien
- zur Reinigung von lackierten, behandelten und unbehandelten Oberflächen aller Art, speziell von Metallen
- für heikle Kunststoffe, die leicht zu Spannungsrissen neigen, z.B. Acrylglas (PMMA)
- im Fenster- und Türenbau zur Reinigung von pulverbeschichteten und eloxierten Aluminium-Profilen und PUR-Profilen
- ideal für alle professionellen Anwender in Gewerbe und Industrie (Bauhandwerk, Fenster- und Türenbau etc.)

Produktvorteile

- universell
- schnell trocknend
- hinterlässt keinen Film oder andere Substanzen
- kein störender Geruch
- greift praktisch keine Oberflächen an

Basis

gemischte aliphatische Kohlenwasserstoffe

Einschränkungen

Für PVC-hart und für Kunststoffe, die bei starkem Reiben zu statischer Aufladung neigen, bieten wir Alternativen an.

Eigenversuche

- Auf Grund der vielen in der Praxis vorkommenden Oberflächen und Farbrezepturen sind Eigenversuche notwendig.
- Insbesondere können bei TGIC-freien Pulverbeschichtungen Matteffekte entstehen.
- Sind bei der Reinigung von pulverbeschichteten Oberflächen Farbpigmente im Reinigungstuch erkennbar, kann dies auf einen nicht ausreichend durchgehärteten Pulverlack hinweisen. In diesem Fall sollte parallel auch der Pulverbeschichter angesprochen werden.

Verarbeitung

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies, nicht färbendes Tuch, Baumwolle oder Zellstoff. Für diesen Zweck empfehlen wir Wisaclean Reinigungspapier RP 2033.12. Reinigungspapier, Tuch o.ä. regelmässig wechseln, um die Verschleppung von Schmutzresten zu verhindern.

Direkten Hautkontakt mit dem Reiniger vermeiden. Geöffnete Gebinde zur weiteren Lagerung dicht verschliessen. Für den stationären Einsatz haben sich unsere Sparanfeuchter bewährt (siehe Zubehör).
Dieses Produkt ist für geschultes Personal von Fachbetrieben bestimmt.

Dichte

ca. 0.71 g/ml (bei 20 °C)

Konsistenz

flüssig

Verarbeitungstemperatur

ab +5 °C bis +30 °C

Flammpunkt

-14 °C

Transportbeschränkung

UN 3295 - Gefahrgut nach ADR, RID, ADN, IMDG, IATA
Kannen unterliegen speziellen Transportvorschriften.
Versand in der Schweiz: Dosen fallen unter die Limited Quantities Verordnung und können per Paketdienst geliefert werden.

Weitere Informationen

Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.

Artikel Nr. + Gebindegrössen

TR 216.1000
Karton zu 12 Dosen à 1000 ml — Weitere Gebinde auf Anfrage.

TR 216.10 - Kannen à 10 Liter
Der Versand von Kannen per Post ist untersagt.

Zubehör	**Artikel Nr.**	**Kurzbeschreibung**
gut zu wissen…	**TR 100.04**	**Wisaclean Sparanfeuchter:** 4 Liter Sicherheitsbehälter für den stationären Einsatz von nicht wässrigen Reinigern und Lösemitteln ▪ spart Lösemittel durch einseitiges Befeuchten ▪ schont Mensch und Umwelt (weniger Dämpfe) ▪ spart Zeit und Geld ▪ amortisiert sich schon nach kurzer Zeit
	RP 2033.12	**Wisaclean Reinigungspapier:** Weiss, weder fusselnd noch abfärbend, aus 100 % Zellstoff, zweilagig, perforiert, geprägt, stabil. Auf praktischen Kleinrollen. Lieferform = 12 Rollen zu ca. 210 Blatt à 33x20 cm (LxB)

Haltbarkeit

In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum (massgebend ist das aufgedruckte Verfalldatum).

Sicherheit und Entsorgung: Machen Sie sich mit unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu den verwendeten Produkten vertraut. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Hinweise zur Entsorgung müssen beachtet werden.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.