

VOC-abgabefreier Spezialreiniger auf Lösemittelbasis, langsam verdunstend, rückstandsfrei

Anwendungsgebiete	▪ zum Entfernen von frischen Kleb- und Dichtstoffresten sowie frischem PUR-Schaum ▪ entfernt Staub, Fett, Gummispuren, Teer und Klebstoffreste von Schutzfolien ▪ zur Reinigung von lackierten, behandelten und unbehandelten Oberflächen aller Art, speziell von Metallen ▪ im Fenster- und Türenbau zur Reinigung von pulverbeschichteten und eloxierten Aluminium-Profilen und PUR-Profilen ▪ zum Reinigen und Entfetten vor dem Kleben und Abdichten ▪ zum Reinigen von Werkzeugen und Pinseln ▪ ideal für alle professionellen Anwender in Gewerbe und Industrie (Bauhandwerk, Fenster- und Türenbau etc.)
Produktvorteile	▪ VOC-frei in der Schweiz ▪ biologisch abbaubar ▪ besonders gründlich, da langsam verdunstend ▪ hinterlässt keinen Film oder andere Substanzen ▪ keine Einstufung als gesundheitsgefährdend nach GHS08
Basis	Lösemittelgemisch (VOC-frei in der Schweiz)
Einschränkungen	Bei heiklen Untergründen wie z.B. bei Kunststoffen, lackierten oder pulverbeschichteten Oberflächen vorher die Verträglichkeit zwischen dem Produkt und dem Untergrund überprüfen (Lösemittel). Bei lackierten und heiklen Oberflächen vorher an unauffälliger Stelle testen.
Eigenversuche	▪ Auf Grund der vielen in der Praxis vorkommenden Oberflächen und Farbrezepturen sind Eigenversuche notwendig. ▪ Sind bei der Reinigung von pulverbeschichteten Oberflächen Farbpigmente im Reinigungstuch erkennbar, kann dies auf einen nicht ausreichend durchgehärteten Pulverlack hinweisen. In diesem Fall sollte parallel auch der Pulverbeschichter angesprochen werden.
Verarbeitung	Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies, nicht färbendes Tuch, Baumwolle oder Zellstoff. Für diesen Zweck empfehlen wir Wisaclean Reinigungspapier RP 2033.12. Reinigungspapier, Tuch o.ä. regelmässig wechseln, um die Verschleppung von Schmutzresten zu verhindern. Direkten Hautkontakt mit dem Reiniger vermeiden. Geöffnete Gebinde zur weiteren Lagerung dicht verschliessen. Für den stationären Einsatz haben sich unsere Sparanfeuchter bewährt (siehe Zubehör). Dieses Produkt ist für geschultes Personal von Fachbetrieben bestimmt.
Dichte	ca. 1.05 g/ml (bei 20 °C)
Konsistenz	flüssig
Farbe	klar-transparent
Abluftzeit	ca. 10 min

Verarbeitungstemperatur ab +5 °C bis +30 °C

Flammpunkt 24 °C

Transportbeschränkung UN 1993 - Gefahrgut nach ADR, RID
Kannen unterliegen speziellen Transportvorschriften.
Versand in der Schweiz: Flaschen fallen unter die Limited Quantities
Verordnung und können per Paketdienst geliefert werden.

Weitere Informationen  Mehr Informationen über dieses Produkt (aktuelles
Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate,
Produktvarianten etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden
QR-Code.

**Artikel-Nr. +
Gebindegrössen** **TR slow.1000**
Verpackungseinheit zu 12 Weissblech-Flaschen à 1000 ml /1050 g

Weitere Gebinde auf Anfrage.

Zubehör	Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung
gut zu wissen...	TR 100.04	Wisaclean Sparanfeuchter: 4 Liter Sicherheitsbehälter für den stationären Einsatz von nicht wässrigen Reinigern und Lösemitteln ▪ spart Lösemittel durch einseitiges Befeuchten ▪ schont Mensch und Umwelt (weniger Dämpfe) ▪ spart Zeit und Geld ▪ amortisiert sich schon nach kurzer Zeit
	RP 2033.12	Wisaclean Reinigungspapier: Weiss, weder fusselnd noch abfärbend, aus 100 % Zellstoff, zweilagig, perforiert, geprägt, stabil. Auf praktischen Kleinrollen. Lieferform = 12 Rollen zu ca. 210 Blatt à 33x20 cm (LxB)
Haltbarkeit	In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum (massgebend ist das aufgedruckte Verfalldatum).	

Sicherheit und Entsorgung: Machen Sie sich mit unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu
den verwendeten Produkten vertraut. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Hinweise zur
Entsorgung müssen beachtet werden.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen
in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den
unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise
keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch
ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir
auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses
Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.