Wisapur®-MS Spray-Cleaner

Schaumpistolen-Reiniger und Sprühreiniger

Anwendungsgebiete

Starker Reiniger und Entfetter für PU-Schaumpistolen und Sprühreiniger
- zum Entfernen von frischem PU-Schaum und frischem PU-Klebstoff
- zur Reinigung und Entfernen von Kleinteilen, Metallen, Glas, Keramik, PE, PP, PA, unbehandeltem Holz und vielen weiteren Haftflächen
- dank dem Sprühauftrag lassen sich auch schwer zugängliche Stellen reinigen (z.B. Innengewinde, Maschinenteile)
- rasche und rückstandsfreie Verdunstung; geeignet für die Untergrundvorbereitung vor dem Grundieren, Kleben oder Versiegeln
- zum Zersetzen (Auflösen) von Polystyrolschaum (Styropor®, Sagex®)
- zum Entfernen von Hylomar®-Dichtmassen

Produktvorteile

- sehr leistungsstarker Reiniger
- hervorragende Verarbeitung
- schnell trocknend

Basis

lösemittelhaltiger Reiniger (Aceton, Treibgase)

Einschränkungen

Kann Kunststoffe, lackierte oder beschichtete Oberflächen angreifen. Insbesondere nicht geeignet für PVC (Kunststoff-Fenster), PC (Polycarbonat), PMMA (Acrylglas), ABS und Polystyrolschaum (PS). Ausgehärteter Polyurethanschaum lässt sich in der Regel nur mechanisch entfernen.

Reinigungsmittel

Hände mit Wasser und Seife waschen.

Verarbeitung als Pistolenreiniger

Wisapur-MS Spray-Cleaner sofort nach Entfernung der leeren Schaumdose auf den Pistolen-Adapter schrauben. Den Pistolen-Abzug mehrmals betätigen bis die Schaumpistole gründlich durchgespült ist. Reiniger einwirken lassen. Pistole nochmals gründlich durchspülen. Reiniger-Dose wieder abschrauben, die Gewinde der Schaumpistole und ggf. der Reiniger-Dose gründlich sauber machen. Schaumpistole vor erneutem Gebrauch trocken lassen. Ggf. mit etwas Vaseline einfetten.

Verarbeitung als Sprühreiniger

Angehängten Sprühkopf auf Ventil stecken und Reiniger auf verschmutzte Stelle sprühen. Reiniger einwirken lassen. Mit Reinigungspapier oder nicht färbendem Tuch nachwischen. Vor dem Reinigen die Verträglichkeit der zu reinigenden Oberfläche prüfen.

Dichte

ca. 0.78 g/ml

Transport (ADR)

UN-Nummer:	1950 (Druckgaspackungen)
Klasse:	2
Ziffer:	5 F

Verarbeitungstemperatur

ab +5 °C bis +35 °C (optimal ca. +20 °C)

Artikel Nr. + Farbe

MS 905.500 transparent

Lieferform

Karton zu 12 Dosen à 500 ml

Weitere Informationen

Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.

Haltbarkeit

In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit 24 Monate ab Produktionsdatum.
Das Produkt sollte immer stehend gelagert werden. Nicht im Auto lagern!

Sicherheit und Entsorgung: Machen Sie sich mit unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu den verwendeten Produkten vertraut. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Hinweise zur Entsorgung müssen beachtet werden.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.