

Schneller und gründlicher Reiniger für die meisten nicht saugenden Untergründe wie Glas, Keramik, Metall usw.

Anwendungsgebiete	Professioneller, schnell ablüftender, gründlicher Reiniger <ul style="list-style-type: none">▪ zum Reinigen und Entfetten praktisch aller nicht saugenden Oberflächen vor dem Kleben und Abdichten▪ zur Reinigung von lackierten, behandelten und unbehandelten Oberflächen aller Art▪ zum Entfernen von frischen Kleb- und Dichtstoffresten sowie frischem PUR-Schaum▪ ideal für alle professionellen Anwender in Gewerbe und Industrie (Glasereien, Bauhandwerk, Fenster- und Türenbau etc.)
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none">▪ gut mit Wasser mischbar▪ besonders schonend für einbrennlackierte und lackierte Untergründe▪ schnell trocknend▪ hinterlässt keinen Film oder andere Substanzen▪ greift praktisch keine Oberflächen an
Basis	Hydrophile Lösemittel
Einschränkungen	Nicht geeignet für Acrylglas (PMMA), da es zu Spannungsrissen in der Oberfläche kommen kann. Für PVC-hart bieten wir Alternativen an.
Eigenversuche	Auf Grund der vielen in der Praxis vorkommenden Materialien und Farbrezepturen sind Eigenversuche notwendig, insbesondere bei Kunststoffen und Anstrichen.
Verarbeitung	Dieses Produkt ist für geschultes Personal von Fachbetrieben bestimmt. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies, nicht färbendes Tuch, Baumwolle oder Zellstoff. Für diesen Zweck empfehlen wir Wisaclean Reinigungspapier RP 2033.12. Reinigungspapier, Tuch o.ä. regelmässig wechseln, um die Verschleppung von Schmutzresten zu verhindern. Direkten Hautkontakt mit dem Reiniger vermeiden. Geöffnete Gebinde zur weiteren Lagerung dicht verschliessen. für den stationären Einsatz haben sich unsere Sparanfeuchter bewährt (siehe Zubehör).
Dichte	ca. 0.79 g/ml (bei 20 °C)
Konsistenz	flüssig
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C bis +30 °C
Flammpunkt	+12 °C
Zündtemperatur	+425 °C

Transportbeschränkung UN 1219 - Gefahrgut nach ADR, RID, ADN, IMDG, IATA
Kannen unterliegen speziellen Transportvorschriften.
Versand in der Schweiz: Dosen fallen unter die Limited Quantities
Verordnung und können per Paketdienst geliefert werden.

Weitere Informationen



Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden ISOPIN QR-Code.

**Artikel Nr. +
Lieferform**

TR 2016.1000

Karton zu 10 Dosen à 1000 ml Weitere Gebinde auf Anfrage.

TR 2016.10 - Kannen à 10 Liter

Der Versand von Kannen per Post ist untersagt.

Zubehör

Artikel Nr.

Kurzbeschreibung

gut zu wissen...

TR 100.04

Wisaclean Sparanfeuchter: 4 Liter Sicherheitsbehälter für den stationären Einsatz von nicht wässrigen Reinigern und Lösemitteln

- spart Lösemittel durch einseitiges Befeuchten
- schont Mensch und Umwelt (weniger Dämpfe)
- spart Zeit und Geld
- amortisiert sich schon nach kurzer Zeit

RP 2033.12

Wisaclean Reinigungspapier: Weiss, weder fusselnd noch abfärbend, aus 100 % Zellstoff, zweilagig, perforiert, geprägt, stabil. Auf praktischen Kleinrollen.

Lieferform = 12 Rollen zu ca. 210 Blatt à 33x20 cm (LxB)

Haltbarkeit

In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum (massgebend ist das aufgedruckte Verfalldatum).

Sicherheit und Entsorgung: Machen Sie sich mit unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu den verwendeten Produkten vertraut. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Hinweise zur Entsorgung müssen beachtet werden.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.