

Bande de masquage en washi très fine et flexible, pour des arêtes de peinture nettes et planes

Domaines d'application

- Protège la surface couverte contre les peintures, les primaires, les mastics, etc.
- optimal pour les travaux de peinture et de vernissage - contribue à obtenir des bords de couleur nets
 - idéal pour les applications de primaire et d'apprêts
 - pour le masquage précis des bords de joints
 - spécialement adapté pour peintres, spécialistes de joints, artisanat etc.

Avantages du produit



- assure des délimitations précises des couleurs et empêche l'infiltration de peinture et vernis sur les bords et les transitions
- l'imprégnation spéciale du papier Washi assure une résistance accrue à l'humidité
- facile à dérouler et facile à utiliser
- renforcé avec des fibres
- bonne thermostabilité jusqu'à 90 °C
- bonne résistance aux UV jusqu'à 3 mois
- retiré sans résidus (jusqu'à 3 mois à l'extérieur)
- utilisable à l'intérieur et à l'extérieur

Base

Bande : papier de riz washi imperméabilisé (jaune doré)
Colle : dispersion acrylique

Épaisseur de bande ca. 0.09 mm

Adhésivité moyenne

Thermostabilité à court terme jusqu'à +90 °C

Résistance aux UV max. 3 mois

Couleur jaune doré

Dimensions standard de stockage

Article n°	Largeur	Unité de Vente Conditionnée	QMC*
AB 6019.48	19 mm	48 rouleaux x 50 m = 2400 m	12 rouleaux
AB 6025.36	25 mm	36 rouleaux x 50 m = 2400 m	9 rouleaux
AB 6030.32	30 mm	32 rouleaux x 50 m = 2400 m	8 rouleaux
AB 6038.24	38 mm	24 rouleaux x 50 m = 2400 m	6 rouleaux
AB 6050.24	50 mm	24 rouleaux x 50 m = 2400 m	6 rouleaux

*QMC = quantité minimale de commande (1 pack rétractable)

Durée de conservation

Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des rayons directs du soleil, dans un endroit sec, à une température comprise entre +15 °C et +25 °C et avec un taux d'humidité optimal compris entre 40 % et 60 %, la durée de conservation officielle est de au minimum 24 mois à partir de la date de production.

Attention : Toutes les indications sont basées sur les recherches menées avec soin en laboratoire, ainsi que sur les données fournies par l'expérience pratique. Elles sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part. Étant donné le nombre de nouveaux matériaux apparaissant sur le marché, et compte tenu des diverses méthodes de mise en œuvre sur lesquelles nous n'avons pas prise, il est bien compréhensible que nous ne puissions pas garantir la réussite de vos travaux, ni en termes de responsabilité pour pertes subies, ni en termes de droit relatif au régime des brevets d'invention. Nous vous recommandons par conséquent de vérifier, de manière adéquate et en effectuant vos propres essais, si le produit en question convient bien à l'usage que vous comptez en faire. Par ailleurs, veuillez vous référer à nos conditions de vente, de livraison et de paiement, disponibles sur www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Avez-vous remarqué une formulation peu claire ou une erreur ? Nous vous remercions de votre commentaire. En cas de doute, la version en langue allemande est prioritaire.