Fiche Technique

Wi-Primer V-02

Nouveau type de primaire filmogène rapide pour les supports absorbants et poreux avant l'étanchéification avec des mastics d'étanchéité à base de silicone et hybrides

Domaines d'application

Apprêt filmogène résistant à l'eau
- pour le prétraitement de supports absorbants et poreux comme crépi, béton, marbre, granit, grès, bois, éternit etc.
- pour le scellement ultérieur avec nos mastics silicone, hybrides et acryliques

Avantages du produit

- a un très bon effet de profondeur
- séchage rapide
- pauvre en solvants (< 15 % isopropanol)
- consolide le support et rend la surface plus fermée => par conséquent une meilleure adhérence est obtenue (promoteur d'adhérence)
- utilisable à l'intérieur et à l'extérieur

Base

polymères à chaîne courte modifiés au silane, contenant des solvants

Restrictions

Les supports non porteurs, détachés, qui s'effritent ou le bois pourri doivent être assainis au préalable.

Mise en œuvre

Les surfaces d'adhérence doivent être stables, sèches, exemptes de poussière et de graisse.
Bien agiter le récipient avant utilisation. Appliquer le primer avec un pinceau Laisser le primaire s'évaporer. Respecter le temps d'évaporation.. Le solvant doit s'évaporer. Refermer hermétiquement le récipient immédiatement après l'utilisation. Ne pas travailler directement de l'emballage.

N'appliquer le mastic d'étanchéité / la colle qu'après que le primaire ait suffisamment pris.

Remarque : Le primer laisse des traces visibles, c'est pourquoi il faut utiliser une bande de protection.

Temps d'évaporation

ca. 15 - 40 min (en fonction du substrat, de la température et de la quantité appliquée).

Densité

ca. 1.08 g/ml (selon EN 542 à +20 °C)

Point d'inflammation

≥12 °C

Consommation

ca. 50 - 100 ml/m^2 (selon la capacité d'absorption du support, même plus)

Consistance

liquide, peut être peint

Teneur en particules

ca. 86%

Témperature d'utilisation

à partir de +5 °C jusqu'à +35 °C
(à basses températures, le temps de séchage est retardé)

Fiche Technique

Wi-Primer V-02

Supports	Marbre, granit, grès, crépi, béton, plaques de ciment et panneaux de fibres de plâtre, matériaux dérivés du bois, éternit etc. Pour les matériaux et supports non mentionnés ci-dessus, il convient de vérifier au préalable l'adéquation et la compatibilité du produit par des essais personnels suffisants.
Plus d'informations	Vous trouverez plus d'informations sur ce produit (lien vers le produit sur notre site web, fiche de données de sécurité, certificats, demandes spéciales, etc.) en consultant le code QR ISOPIN ci-contre.
Couleur	**transparent**
Article n° **Mode de livraison**	**PV 1402.1000** 1000 ml flacons en fer blanc Autres emballages sur demande.
Durée de conservation	Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des rayons directs du soleil et dans un endroit sec, entre +15 °C et +25 °C, la durée de conservation officielle est de 12 mois à partir de la date de production (la date de péremption indiquée sur le produit est déterminante).

Sécurité et élimination : prendre connaissance des fiches de données de sécurité (FDS) valables pour les produits utilisés. Respectez toutes les règles de sécurité et les instructions d'élimination.

Attention : Toutes les indications sont basées sur les recherches menées avec soin en laboratoire, ainsi que sur les données fournies par l'expérience pratique. Elles sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part. Étant donné le nombre de nouveaux matériaux apparaissant sur le marché, et compte tenu des diverses méthodes de mise en œuvre sur lesquelles nous n'avons pas prise, il est bien compréhensible que nous ne puissions pas garantir la réussite de vos travaux, ni en termes de responsabilité pour pertes subies, ni en termes de droit relatif au régime des brevets d'invention. Nous vous recommandons par conséquent de vérifier, de manière adéquate et en effectuant vos propres essais, si le produit en question convient bien à l'usage que vous comptez en faire. Par ailleurs, veuillez vous référer à nos conditions de vente, de livraison et de paiement, disponibles sur www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Avez-vous remarqué une formulation peu claire ou une erreur ? Nous vous remercions de votre commentaire. En cas de doute, la version en langue allemande est prioritaire.