Fiche Technique

Wi-Primer V-03

Primaire / sous-couche pour les supports non absorbants avant l'étanchéification

Domaines d'application	Sous-couche avec effet améliorant l'adhérence ▪ pour surfaces laquées et revêtues par poudre ▪ pour supports lisses et non absorbants comme PVC et autres matières plastiques, verre spécial, céramique, acier inoxydable ▪ pour le scellement ultérieur avec des mastics d'étanchéité / des colles à base de silicone, d'hybride et d'acrylique
Avantages du produit	▪ nettoie et active la surface adhésive (primaire de lavage) ▪ non filmogène ▪ utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
Base	silane, à base de solvants
Restrictions	Ne convient pas pour les matières plastiques qui ont tendance à se fissurer facilement sous l'effet des contraintes, comme p.ex. PMMA (verre acrylique). Pour les supports délicats, comme les matières plastiques, les surfaces peintes ou revêtues de poudre, vérifier au préalable la compatibilité entre le primaire et le support (solvants). Pour consolider les supports absorbants et poreux, nous vous proposons des alternatives de notre gamme
Mise en œuvre	Les surfaces d'adhérence doivent être stables, sèches, exemptes de poussière et de graisse. Bien agiter le récipient avant utilisation. Appliquer le primer avec un pinceau Laisser le primaire s'évaporer. Respecter le temps d'évaporation. Le solvant doit s'évaporer. Refermer hermétiquement le récipient immédiatement après l'utilisation. Ne pas travailler directement de l'emballage. Appliquer la colle / le mastic d'étanchéité dans un délai de 24 h maximum. Remarque : Le primer laisse des traces visibles, c'est pourquoi il faut utiliser une bande de protection.
Temps d'évaporation	ca. 5 - 10 min (en fonction du substrat, de la température et de la quantité appliquée)
Densité	ca. 0.8 g/ml (selon DIN 53479)
Point d'inflammation	ca. 12 °C
Consommation	ca. 50 ml/m^2 (selon la quantité appliquée et le support)
Activation de la surface	max. 24 h
Consistance	liquide, peut être peint
Témperature d'utilisation	à partir de +10 °C jusqu'à +25 °C

Fiche Technique

Wi-Primer V-03

Supports	Surfaces laquées et revêtues par poudre, PVC et autres matières plastiques, verre spécial, céramique, acier inoxydable, aluminium.
Plus d'informations	Vous trouverez plus d'informations sur ce produit (lien vers le produit sur notre site web, fiche de données de sécurité, certificats, demandes spéciales, etc.) en consultant le code QR ISOPIN ci-contre.
Couleur	**transparent-jaunâtre**
Article n° **Mode de livraison**	**PV 1403.120** 120 ml flacons en aluminium **PV 1403.300** 300 ml flacons en aluminium **PV 1403.1000** 1000 ml flacons en fer blanc
Durée de conservation	Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des rayons directs du soleil et dans un endroit sec, entre +15 °C et +25 °C, la durée de conservation officielle est de 12 mois à partir de la date de production (la date de péremption indiquée sur le produit est déterminante).

Sécurité et élimination : prendre connaissance des fiches de données de sécurité (FDS) valables pour les produits utilisés. Respectez toutes les règles de sécurité et les instructions d'élimination.

Attention : Toutes les indications sont basées sur les recherches menées avec soin en laboratoire, ainsi que sur les données fournies par l'expérience pratique. Elles sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part. Étant donné le nombre de nouveaux matériaux apparaissant sur le marché, et compte tenu des diverses méthodes de mise en œuvre sur lesquelles nous n'avons pas prise, il est bien compréhensible que nous ne puissions pas garantir la réussite de vos travaux, ni en termes de responsabilité pour pertes subies, ni en termes de droit relatif au régime des brevets d'invention. Nous vous recommandons par conséquent de vérifier, de manière adéquate et en effectuant vos propres essais, si le produit en question convient bien à l'usage que vous comptez en faire. Par ailleurs, veuillez vous référer à nos conditions de vente, de livraison et de paiement, disponibles sur www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Avez-vous remarqué une formulation peu claire ou une erreur ? Nous vous remercions de votre commentaire. En cas de doute, la version en langue allemande est prioritaire.