Fiche Technique

Wi-Primer V-12

Primaire aqueux pour supports absorbants et poreux pour améliorer l'adhérence des bandes adhésives, sans solvant, autocollant

Domaines d'application

Apprêt améliorant l'adhérence
- avant le montage ultérieur de produits autocollants comme bandes adhésives acryliques, butyliques et bitumineuses
- avant l'application de mastics aqueux
- idéal pour le prétraitement de supports absorbants et poreux
- rend la plupart des surfaces autocollantes (même non absorbantes)

Avantages du produit

- sans solvants (sans COV)
- sans marquage
- filmogène
- possède un bon effet de profondeur
- applications possibles à partir de -10 °C sur des surfaces complètement exemptes de glace
- reste durablement autocollant contrairement à d'autres primaires

Base

dispersion aqueuse de polymères acryliques, sans solvants (sans COV)

Restrictions

Ne convient pas à l'utilisation en eau stagnante. Les supports non porteurs, détachés, qui s'effritent ou le bois pourri doivent être assainis au préalable.

Mise en œuvre

Les surfaces d'adhérence doivent être stables, sèches, exemptes de poussière et de graisse.
Bien agiter le récipient avant utilisation. Appliquer le primer au pinceau ou au rouleau. Laisser le primaire s'évaporer. Respecter le temps d'évaporation. N'appliquer la bande adhésive ou le mastic d'étanchéité qu'une fois que le primaire a suffisamment pris, c'est-à-dire lorsqu'il est transparent.

Le primer laisse des traces visibles, c'est pourquoi il faut utiliser une bande de protection.

Le primaire épaissi peut être dilué à nouveau avec un peu d'eau. Lorsqu'il est frais, le produit se nettoie facilement à l'eau.
Refermer hermétiquement le récipient immédiatement après l'utilisation.

Temps d'évaporation

min. 14 min (en fonction du substrat, de la température et de la quantité appliquée)

Densité

ca. 1.02 g/ml (selon EN 542 à +20 °C)

Consommation

ca. 100 g/m^2 (selon la capacité d'absorption du support, même plus)

Consistance

liquide, peut être peint (viscosité = ca. 2'800 mPa.s)

Témperature d'utilisation

Primaire : à partir de +5 °C jusqu'à +35 °C
Support et environs : à partir de -10 °C (exempt de glace)

Fiche Technique

Wi-Primer V-12

Supports	Plaques de ciment et panneaux de fibres de plâtre, béton, crépi, pierre, maçonnerie de briques et de pierres calcaires, bois, matériaux dérivés du bois, panneaux en fibres souples (naturels, hydrophobes ou bitumineux) etc. Pour les matériaux et supports non mentionnés ci-dessus, il convient de vérifier au préalable l'adéquation et la compatibilité du produit par des essais personnels suffisants.
Plus d'informations	Vous trouverez plus d'informations sur ce produit (lien vers le produit sur notre site web, fiche de données de sécurité, certificats, demandes spéciales, etc.) en consultant le code QR ISOPIN ci-contre.
Couleur	**transparent** (après durcissement, auparavant blanchâtre)
Article n°	**PV 1212.1000** 1000 g flacon en PE avec bouchon à vis pratique
Mode de livraison	Autres emballages sur demande.
Transport	pas de restrictions selon la norme ADR/SDR
Résistance au gel	Attention ! Wi-primaire V-12 est sensible au gel !
Durée de conservation	Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des rayons directs du soleil et dans un endroit sec, entre +15 °C et +25 °C, la durée de conservation officielle est de 12 mois à partir de la date de production (la date de péremption indiquée sur le produit est déterminante).

Sécurité et élimination : prendre connaissance des fiches de données de sécurité (FDS) valables pour les produits utilisés. Respectez toutes les règles de sécurité et les instructions d'élimination.

Attention : Toutes les indications sont basées sur les recherches menées avec soin en laboratoire, ainsi que sur les données fournies par l'expérience pratique. Elles sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part. Étant donné le nombre de nouveaux matériaux apparaissant sur le marché, et compte tenu des diverses méthodes de mise en œuvre sur lesquelles nous n'avons pas prise, il est bien compréhensible que nous ne puissions pas garantir la réussite de vos travaux, ni en termes de responsabilité pour pertes subies, ni en termes de droit relatif au régime des brevets d'invention. Nous vous recommandons par conséquent de vérifier, de manière adéquate et en effectuant vos propres essais, si le produit en question convient bien à l'usage que vous comptez en faire. Par ailleurs, veuillez vous référer à nos conditions de vente, de livraison et de paiement, disponibles sur www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Avez-vous remarqué une formulation peu claire ou une erreur ? Nous vous remercions de votre commentaire. En cas de doute, la version en langue allemande est prioritaire.