Fiche Technique

Wikofix® Fugenschutz

Couche de protection transparente et antisalissure pour les mastics d'étanchéité qui peuvent être peints (MS-polymère, polyuréthane ou acrylique)

Domaines d'application

Peinture brillante incolore et résistante à l'abrasion

- pour les joints qui peuvent être peints à l'intérieur
- optimal pour mastics d'étanchéité hybrides (MS polymère, STP, SPUR et autres polymères modifiés au silane), polyuréthanes et acrylates

Avantages du produit

- peut être peint
- bonne compatibilité avec les peintures à dispersion, crépi, béton et substrats similaires (ainsi qu'à grande échelle)
- sans solvants (sans COV)

Base

dispersion acrylique

Produits de nettoyage

Wisatyp TL 16 pour le nettoyage des surfaces adhésives non absorbantes et des résidus de produit frais. Le produit durci ne peut généralement être enlevé que mécaniquement. Nettoyer les mains et les outils de travail à l'eau propre.

Mise en œuvre

Le support doit être solide, sec, exempt de poussière et de graisse.
Recommandation : Nettoyer les joints au préalable avec Wisatyp TL 16 (élimine également les éventuels résidus de produit de lissage).
Masquer / couvrir le bord des joints et les surfaces qui ne doivent pas être traitées, car la couche de protection séchée est difficile à enlever.
Appliquer la couche de protection avec un pinceau approprié et laisser sécher. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche.
Le degré de brillance de la protection des joints Wikofix peut être réduit à un aspect satiné si le produit est dilué avec de l'eau jusqu'à 1:1 au maximum avant l'application.

Densité

ca. 1.0 g/cm^3

Valeur pH

7 - 8

Témperature d'utilisation

+5 °C jusqu'à +40 °C

Consommation

ca. 100 - 150 ml/m^2 par couche
250 ml suffisent pour ca. 200 m joint (10 mm largeur du joint)

Plus d'informations

Vous trouverez plus d'informations sur ce produit (fiche technique actuelle, fiche de données de sécurité, certificats, variantes du produit, etc.) en scannant le QR code ci-contre.

Article n° + Couleur

FS 25.250 incolore-transparent (**blanchâtre** à l'état encore humide)

Mode de livraison

Unité de Vente Conditionnée de 15 flacons en PE de 250 ml
Autres emballages sur demande.

Wikofix® Fugenschutz

Durée de conservation

Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des rayons directs du soleil et dans un endroit sec, entre +15 °C et +25 °C, la durée de conservation officielle est de au minimum 24 mois à partir de la date de production (la date de péremption indiquée sur le produit est déterminante).

Sécurité et élimination : prendre connaissance des fiches de données de sécurité (FDS) valables pour les produits utilisés. Respectez toutes les règles de sécurité et les instructions d'élimination.

Attention : Toutes les indications sont basées sur les recherches menées avec soin en laboratoire, ainsi que sur les données fournies par l'expérience pratique. Elles sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part. Étant donné le nombre de nouveaux matériaux apparaissant sur le marché, et compte tenu des diverses méthodes de mise en œuvre sur lesquelles nous n'avons pas prise, il est bien compréhensible que nous ne puissions pas garantir la réussite de vos travaux, ni en termes de responsabilité pour pertes subies, ni en termes de droit relatif au régime des brevets d'invention. Nous vous recommandons par conséquent de vérifier, de manière adéquate et en effectuant vos propres essais, si le produit en question convient bien à l'usage que vous comptez en faire. Par ailleurs, veuillez vous référer à nos conditions de vente, de livraison et de paiement, disponibles sur www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Avez-vous remarqué une formulation peu claire ou une erreur ? Nous vous remercions de votre commentaire. En cas de doute, la version en langue allemande est prioritaire.