

Nettoyant PVC, non dissolvant, particulièrement doux, avec réglage antistatique, pour PVC rigide et de nombreuses autres surfaces plastiques

Domaines d'application

- dans la construction de fenêtres et de portes pour le nettoyage des profilés en PVC rigide blancs et colorés
- pour profilés Renolit recouverts d'un film et profilés PUR, PC, PE, SAN etc.
- enlève résidus de colle des films de protection, poussière, graisse, traces de caoutchouc, ribage de métal et de rouille
- pour enlever les résidus frais de colle et de mastic et les mousses de polyuréthane fraîches, éclaboussures de goudron et de bitume
- convient également aux panneaux en mousse rigide de PVC (p.ex. Forex®)
- pour les plastiques délicats, qui ont tendance à se fissurer facilement sous l'effet de la tension, p.ex. verre acrylique (PMMA)
- idéal pour tous les utilisateurs professionnels dans le commerce et l'industrie (construction de fenêtres et de portes, construction professionnelle de stands de foires, industrie de la signalétique, entreprises de transformation des matières plastiques)

Avantages du produit

- non solvant (la saleté ne pénètre pas dans la surface du PVC)
- à séchage rapide
- pas d'odeur gênante
- bonne compatibilité avec les surfaces en plastique
- avec agent antistatique

Base

Hydrocarbures aliphatiques mixtes

Restrictions

Ne pas utiliser comme nettoyant avant le collage ou le scellement, car l'agent antistatique incorporé peut avoir une influence négative sur les propriétés d'adhésion. Pour les profilés blancs en PVC rigide, nous recommandons d'utiliser avant le collage le nettoyant à dissolution facile Wisaclean R 101 et pour supports délicats Wisaclean R 216.

Essais propres

En raison du grand nombre de surfaces et de formulations de couleurs utilisées dans la pratique, il est nécessaire d'effectuer ses propres essais.

Mise en œuvre

Pour le nettoyage, utiliser uniquement un chiffon sec, non pelucheux et non décolorant, en coton ou en cellulose. A cet effet, nous recommandons le papier de nettoyage Wisaclean RP 2033.12. Changer régulièrement le papier de nettoyage, le chiffon ou autre, afin d'éviter que les restes de saleté ne soient emportés. L'agent antistatique intégré empêche efficacement le réencrassement rapide ; en particulier par des « copeaux de plastique » qui sont normalement attirés par la charge électrostatique des profilés.

Éviter tout contact direct de la peau avec le nettoyant. Les récipients ouverts doivent être fermés hermétiquement pour être conservés ultérieurement. Nos distributeurs économique de solvants Wisaclean ont fait leurs preuves pour une utilisation stationnaire (voir accessoires).

L'utilisation du produit est réservée au personnel formé dans des entreprises professionnelles !

Densité	ca. 0.71 g/ml (à 20 °C)
Consistance	liquide
Témpérature d'utilisation	à partir de +5 °C jusqu'à +30 °C
Point d'inflammation	-14 °C
Restriction de transport	UN 3295 - marchandises dangereuses conformément à ADR, RID, ADN, IMDG, IATA Les bidons font l'objet d'une réglementation spéciale en matière de transport. Expédition en Suisse : Les flacons sont soumis au règlement sur les quantités limitées et peuvent être livrés par colis postal.
Plus d'informations	 Vous trouverez plus d'informations sur ce produit (fiche technique actuelle, fiche de données de sécurité, certificats, variantes du produit, etc.) en scannant le QR code ci-contre.
Article n° + Mode de livraison	PR 202.1000 Unité de Vente Conditionnée de 12 flacons en fer blanc de 1000 ml Autres emballages sur demande.
	PR 202.10. Bidons en fer blanc de 10 l L'envoi de bidons par la poste est interdit.
Durée de conservation	Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des rayons directs du soleil et dans un endroit sec, entre +15 °C et +25 °C, la durée de conservation officielle est de au minimum 24 mois à partir de la date de production (la date de péremption indiquée sur le produit est déterminante).

Accessoires	Article n°	Breve description
bon à savoir...	TR 100.04	Distributeur économique de solvants Wisaclean : récipient de sécurité de 4 litres pour l'utilisation stationnaire de nettoyants et de solvants non aqueux - économie de solvants grâce à l'hydratation unilatérale - protège l'homme et l'environnement (moins de vapeurs) - économise du temps et de l'argent - est amorti en peu de temps
	RP 2033.12	Papier de nettoyage Wisaclean : blanc, non pelucheux et non décolorant, 100 % cellulose, deux plis, perforé, gaufré, solide. En petits rouleaux pratiques. Forme de livraison = 12 rouleaux d'env. 210 feuilles à 33x20 cm (LxL)

Sécurité et élimination : prendre connaissance des fiches de données de sécurité (FDS) valables pour les produits utilisés. Respectez toutes les règles de sécurité et les instructions d'élimination.

Attention : Toutes les indications sont basées sur les recherches menées avec soin en laboratoire, ainsi que sur les données fournies par l'expérience pratique. Elles sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part. Étant donné le nombre de nouveaux matériaux apparaissant sur le marché, et compte tenu des diverses méthodes de mise en œuvre sur lesquelles nous n'avons pas pris, il est bien compréhensible que nous ne puissions pas garantir la réussite de vos travaux, ni en termes de responsabilité pour pertes subies, ni en termes de droit relatif au régime des brevets d'invention. Nous vous recommandons par conséquent de vérifier, de manière adéquate et en effectuant vos propres essais, si le produit en question convient bien à l'usage que vous comptez en faire. Par ailleurs, veuillez vous référer à nos conditions de vente, de livraison et de paiement, disponibles sur www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Avez-vous remarqué une formulation peu claire ou une erreur ? Nous vous remercions de votre commentaire. En cas de doute, la version en langue allemande est prioritaire.