

Lingettes de nettoyage humides en boîte distributrice, pour le nettoyage final lors de travaux de service et de montage dans les domaines de l'atelier, de l'industrie et de la construction

Domaines d'application	<p>Lingettes nettoyantes très efficaces et résistantes à la déchirure pour le nettoyage final de nombreuses surfaces</p> <ul style="list-style-type: none">▪ pour nettoyer les outils, la robinetterie, le métal, le verre, les matières plastiques et les surfaces peintes▪ pour nettoyer les pièces lors du montage ou du démontage d'appareils, de machines, de moteurs etc.▪ éliminent rapidement, en profondeur et en douceur la saleté tenace, comme résidus frais de colle et de mastic, graisses, huiles, lubrifiant, goudron, cire, suie, couleur, encres, encre d'imprimerie, graffiti etc.▪ absorbent les particules de saleté dissoutes et les lient▪ idéal pour tous les utilisateurs professionnels dans le commerce et l'industrie (artisanat du bâtiment, construction de fenêtres et de portes, construction de machines et d'appareils, construction d'équipements, construction de chauffage, services d'entretien, ateliers de réparation automobile etc.)
Avantages du produit	<ul style="list-style-type: none">▪ rapide, excellent effet de nettoyage▪ reste longtemps humides▪ n'attaque pratiquement pas les surfaces▪ non pelucheux▪ résistant à la déchirure▪ antistatique▪ pas d'odeur gênante
Base	Cellulose blanche en viscose / polypropylène, imprégnée d'une solution de nettoyage à base aqueuse.
Restrictions	Non recommandé pour le dégraissage avant le collage / l'étanchéité. Avec notre assortiment, nous vous proposons des alternatives. Pour les surfaces peintes et délicates, faire un test préalable à un endroit peu visible.
Essais propres	En raison du grand nombre de surfaces et de formulations de couleurs utilisées dans la pratique, il est nécessaire d'effectuer ses propres essais.
Mise en œuvre	Retirer le couvercle du distributeur et enlever le film d'étanchéité. Retirer les premières lingettes du centre de la boîte et les pousser à travers l'ouverture du couvercle. Refermer hermétiquement le couvercle et ouvrir le bouchon. Retirer la première lingette et la déchirer le long des perforations. Refermer le couvercle immédiatement après utilisation pour éviter que les lingettes ne sèchent. Nettoyer les parties souhaitées. Si nécessaire, répéter l'application. Refermer hermétiquement la boîte distributrice après chaque utilisation.
Valeur pH	5.5
Température d'allumage	>55 °C

Détails du produit

Taille : ca. 300 x 250 mm
Poids surfacique : ca. 35 g/m² (sans imprégnation)

N° d'article + Mode de livraison

RT 150.4 - boîte de distribution à 150 lingettes
U (unité d'expédition) à 4 boîtes de distribution

Plus d'informations



Vous trouverez plus d'informations sur ce produit (lien vers le produit sur notre site web, fiche de données de sécurité, certificats, demandes spéciales, etc.) en consultant le code QR ISOPIN ci-contre.

Durée de conservation

Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des rayons directs du soleil et dans un endroit sec, entre +15 °C et +25 °C, la durée de conservation officielle est de au minimum 12 mois à partir de la date de production (la date de péremption indiquée sur le produit est déterminante).

Sécurité et élimination : prendre connaissance des fiches de données de sécurité (FDS) valables pour les produits utilisés. Respectez toutes les règles de sécurité et les instructions d'élimination.

Attention : Toutes les indications sont basées sur les recherches menées avec soin en laboratoire, ainsi que sur les données fournies par l'expérience pratique. Elles sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part. Étant donné le nombre de nouveaux matériaux apparaissant sur le marché, et compte tenu des diverses méthodes de mise en œuvre sur lesquelles nous n'avons pas pris, il est bien compréhensible que nous ne puissions pas garantir la réussite de vos travaux, ni en termes de responsabilité pour pertes subies, ni en termes de droit relatif au régime des brevets d'invention. Nous vous recommandons par conséquent de vérifier, de manière adéquate et en effectuant vos propres essais, si le produit en question convient bien à l'usage que vous comptez en faire. Par ailleurs, veuillez vous référer à nos conditions de vente, de livraison et de paiement, disponibles sur www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Avez-vous remarqué une formulation peu claire ou une erreur ? Nous vous remercions de votre commentaire. En cas de doute, la version en langue allemande est prioritaire.