Wisaclean® slow

Nettoyant spécial sans émission de COV, à base de solvant, à évaporation lente, sans résidu

Domaines d'application

- pour enlever les résidus frais de colle et de mastic et les mousses de polyuréthane fraîches
- enlève poussière, graisse, traces de caoutchouc, goudronner et résidus de colle des films de protection
- pour le nettoyage des surfaces peintes, traitées et non traitées de tous types, en particulier les métaux
- dans la construction de fenêtres et de portes pour le nettoyage des profilés en aluminium revêtus de poudre et anodisés et des profilés PUR
- pour nettoyer et dégraisser avant le collage et l'étanchéité
- pour nettoyer les outils et les pinceaux
- idéal pour tous les utilisateurs professionnels dans le commerce et l'industrie (artisanat du bâtiment, construction de fenêtres et de portes etc.)

Avantages du produit

- sans COV en Suisse
- biodégradable
- particulièrement efficace grâce à son évaporation lente
- ne laisse pas de film ni d'autres substances
- pas de classification comme dangereux pour la santé selon GHS08

Base

mélange de solvants (sans COV en Suisse)

Restrictions

Pour les supports délicats, comme les matières plastiques, les surfaces peintes ou revêtues de poudre, vérifier au préalable la compatibilité entre le produit et le support (solvants). Pour les surfaces peintes et délicates, faire un test préalable à un endroit peu visible.

Essais propres

- En raison du grand nombre de surfaces et de formulations de couleurs utilisées dans la pratique, il est nécessaire d'effectuer ses propres essais.
- Si, lors du nettoyage de surfaces revêtues de poudre, des pigments de couleur sont visibles dans le chiffon de nettoyage, cela peut indiquer que la peinture en poudre n'a pas suffisamment durci. Dans ce cas, contacter également le responsable de l'application du revêtement en poudre.

Mise en œuvre

Pour le nettoyage, utiliser uniquement un chiffon sec, non pelucheux et non décolorant, en coton ou en cellulose. A cet effet, nous recommandons le papier de nettoyage Wisaclean RP 2033.12. Changer régulièrement le papier de nettoyage, le chiffon ou autre, afin d'éviter que les restes de saleté ne soient emportés.

Éviter tout contact direct de la peau avec le nettoyant. Les récipients ouverts doivent être fermés hermétiquement pour être conservés ultérieurement. Nos distributeurs économique de solvants Wisaclean ont fait leurs preuves pour une utilisation stationnaire (voir accessoires). L'utilisation du produit est réservée au personnel formé dans des entreprises professionnelles !

Wisaclean® slow

Densité	ca. 1.05 g/ml (à 20 °C)
Consistance	liquide
Couleur	**clair-transparent**
Temps d'évaporation	ca. 10 min
Témperature d'utilisation	à partir de +5 °C jusqu'à +30 °C
Point d'inflammation	24 °C
Restriction de transport	UN 1993 - marchandises dangereuses conformément à ADR, RID Les bidons font l'objet d'une réglementation spéciale en matière de transport. Expédition en Suisse : Les flacons sont soumis au règlement sur les quantités limitées et peuvent être livrés par colis postal.
Plus d'informations	Vous trouverez plus d'informations sur ce produit (fiche technique actuelle, fiche de données de sécurité, certificats, variantes du produit, etc.) en scannant le QR code ci-contre.
Article n° + Tailles des emballages	**TR slow.1000** Unité de Vente Conditionnée de 12 flacons en fer blanc de 1000 ml /1050 g Autres emballages sur demande.

Accessoires	**Article n°**	**Description brève**
bon à savoir...	**TR 100.04**	**Distributeur économique de solvants Wisaclean :** récipient de sécurité de 4 litres pour l'utilisation stationnaire de nettoyants et de solvants non aqueux ▪ économie de solvants grâce à l'hydratation unilatérale ▪ protège l'homme et l'environnement (moins de vapeurs) ▪ économise du temps et de l'argent ▪ est amorti en peu de temps
	RP 2033.12	**Papier de nettoyage Wisaclean :** blanc, non pelucheux et non décolorant, 100 % cellulose, deux plis, perforé, gaufré, solide. En petits rouleaux pratiques. Forme de livraison = 12 rouleaux d'env. 210 feuilles à 33x20 cm (LxL)

Durée de conservation	Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des rayons directs du soleil et dans un endroit sec, entre +15 °C et +25 °C, la durée de conservation officielle est de au minimum 12 mois à partir de la date de production (la date de péremption indiquée sur le produit est déterminante).

Sécurité et élimination : prendre connaissance des fiches de données de sécurité (FDS) valables pour les produits utilisés. Respectez toutes les règles de sécurité et les instructions d'élimination.

Wisaclean® slow

Attention : Toutes les indications sont basées sur les recherches menées avec soin en laboratoire, ainsi que sur les données fournies par l'expérience pratique. Elles sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part. Étant donné le nombre de nouveaux matériaux apparaissant sur le marché, et compte tenu des diverses méthodes de mise en œuvre sur lesquelles nous n'avons pas prise, il est bien compréhensible que nous ne puissions pas garantir la réussite de vos travaux, ni en termes de responsabilité pour pertes subies, ni en termes de droit relatif au régime des brevets d'invention. Nous vous recommandons par conséquent de vérifier, de manière adéquate et en effectuant vos propres essais, si le produit en question convient bien à l'usage que vous comptez en faire. Par ailleurs, veuillez vous référer à nos conditions de vente, de livraison et de paiement, disponibles sur www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Avez-vous remarqué une formulation peu claire ou une erreur ? Nous vous remercions de votre commentaire. En cas de doute, la version en langue allemande est prioritaire.