Fiche Technique

Wisatyp® TL 16

Nettoyant rapide et efficace pour la plupart des supports non absorbants tels que le verre, la céramique, le métal, etc.

Domaines d'application

Nettoyant professionnel à fond, à évaporation rapide

- pour nettoyer et dégraisser pratiquement toutes les surfaces non absorbantes avant le collage et l'étanchéité
- pour le nettoyage de tous types de surfaces peintes, traitées ou non traitées
- pour enlever les résidus frais de colle et de mastic et les mousses de polyuréthane fraîches
- idéal pour tous les utilisateurs professionnels dans le commerce et l'industrie (vitreries, artisanat du bâtiment, construction de fenêtres et de portes etc.)

Avantages du produit

- bien miscible avec l'eau
- particulièrement doux pour les supports vernis au four et laqués
- à séchage rapide
- ne laisse pas de film ni d'autres substances
- n'attaque pratiquement pas les surfaces

Base

solvant hydrophile

Restrictions

Ne convient pas pour verre acrylique (PMMA), car il peut y avoir des fissures de tension dans la surface. Pour PVC rigide nous proposons des alternatives.

Essais propres

En raison du grand nombre de matériaux et de formules de peinture rencontrés dans la pratique, il est nécessaire de procéder à des essais personnels, en particulier pour les matières plastiques et les peintures.

Mise en œuvre

L'utilisation du produit est réservée au personnel formé dans des entreprises professionnelles !

Pour le nettoyage, utiliser uniquement un chiffon sec, non pelucheux et non décolorant, en coton ou en cellulose. A cet effet, nous recommandons le papier de nettoyage Wisaclean RP 2033.12. Changer régulièrement le papier de nettoyage, le chiffon ou autre, afin d'éviter que les restes de saleté ne soient emportés.

Éviter tout contact direct de la peau avec le nettoyant. Les récipients ouverts doivent être fermés hermétiquement pour être conservés ultérieurement. nos distributeurs économique de solvants Wisaclean ont fait leurs preuves pour une utilisation stationnaire (voir accessoires).

Densité

ca. 0.79 g/ml (à 20 °C)

Consistance

liquide

Témperature d'utilisation

à partir de +5 °C jusqu'à +30 °C

Wisatyp® TL 16

Point d'inflammation	+12 °C
Température d'allumage	+425 °C
Restriction de transport	UN 1219 - marchandises dangereuses conformément à ADR, RID, ADN, IMDG, IATA Les bidons font l'objet d'une réglementation spéciale en matière de transport. Expédition en Suisse : Les flacons sont soumis au règlement sur les quantités limitées et peuvent être livrés par colis postal.
Plus d'informations	Pour des informations détaillées sur ce produit (lien vers la page produit, fiche de données de sécurité, certificats, demandes spécifiques, etc.), veuillez consulter le code ISOPIN QR ci-contre.
Article n° + Mode de livraison	**TL 2016.1000** Unité de Vente Conditionnée de 10 flacons en fer blanc de 1000 ml Autres emballages sur demande. **TL 2016.10.** bidons en fer blanc de 10 l L'envoi de bidons par la poste est interdit.

Accessoires	**Article n°**	**Brève description**
bon à savoir...	**TR 100.04**	**Distributeur économique de solvants Wisaclean :** Récipient de sécurité de 4 litres pour l'utilisation stationnaire de nettoyants et de solvants non aqueux ▪ économie de solvants grâce à l'hydratation unilatérale ▪ protège l'homme et l'environnement (moins de vapeurs) ▪ économise du temps et de l'argent ▪ est amorti en peu de temps
	RP 2033.12	**Papier de nettoyage Wisaclean :** Blanc, non pelucheux et non décolorant, 100 % cellulose, deux plis, perforé, gaufré, solide. En petits rouleaux pratiques. Forme de livraison = 12 rouleaux d'env. 210 feuilles à 33x20 cm (LxL)

Durée de conservation	Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des rayons directs du soleil et dans un endroit sec, entre +15 °C et +25 °C, la durée de conservation officielle est de au minimum 24 mois à partir de la date de production (la date de péremption indiquée sur le produit est déterminante).

Wisatyp® TL 16

Sécurité et élimination : prendre connaissance des fiches de données de sécurité (FDS) valables pour les produits utilisés. Respectez toutes les règles de sécurité et les instructions d'élimination.

Attention : Toutes les indications sont basées sur les recherches menées avec soin en laboratoire, ainsi que sur les données fournies par l'expérience pratique. Elles sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part. Étant donné le nombre de nouveaux matériaux apparaissant sur le marché, et compte tenu des diverses méthodes de mise en œuvre sur lesquelles nous n'avons pas prise, il est bien compréhensible que nous ne puissions pas garantir la réussite de vos travaux, ni en termes de responsabilité pour pertes subies, ni en termes de droit relatif au régime des brevets d'invention. Nous vous recommandons par conséquent de vérifier, de manière adéquate et en effectuant vos propres essais, si le produit en question convient bien à l'usage que vous comptez en faire. Par ailleurs, veuillez vous référer à nos conditions de vente, de livraison et de paiement, disponibles sur www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Avez-vous remarqué une formulation peu claire ou une erreur ? Nous vous remercions de votre commentaire. En cas de doute, la version en langue allemande est prioritaire.