

**Nastro adesivo di mascheratura washi ultra sottile e flessibile per bordi di vernice precisi e uniformi****Aree di applicazione**

Protegge la superficie coperta da vernici, primer, sigillanti, etc.

- ottimale per lavori di pittura e verniciatura - contribuisce a ottenere bordi di colore nitidi
- ideale per le applicazioni di primer e di fondo
- per la copertura precisa dei bordi dei giunti
- particolarmente adatto per imbianchini, specialisti per giunti, artigianato etc.

**Vantaggi del prodotto**

- favorisce bordi di colore precisi e previene l'infiltrazione di vernici e smalti ai bordi e alle transizioni
- l'impregnazione speciale della carta Washi garantisce una maggiore resistenza all'umidità
- facile da srotolare e komfortabel zu verarbeiten
- faserverstärkt
- buona resistenza alla temperatura fino a 90 °C
- buona resistenza ai raggi UV fino a 3 Monate
- rimovibile senza residui (fino a 3 Monate nell'area esterna)
- utilizzabile sia all'interno che all'esterno

**Base**

Nastro: carta di riso washi impermeabilizzata (giallo dorato)

Adesivo: dispersione acrilica

**Spessore del nastro** ca. 0.09 mm**Forza adesiva** media**Resistenza alla temperatura** per breve tempo fino a +90 °C**Resistenza ai raggi UV** max. 3 mesi**Colore** giallo dorato**Dimensioni standard disponibili a stock**

N° Articolo	Larghezza	Unità di vendita confezionata	MOQ*
AB 6019.48	<b>19 mm</b>	48 rotoli x 50 m = 2400 m	12 rotoli
AB 6025.36	<b>25 mm</b>	36 rotoli x 50 m = 2400 m	9 rotoli
AB 6030.32	<b>30 mm</b>	32 rotoli x 50 m = 2400 m	8 rotoli
AB 6038.24	<b>38 mm</b>	24 rotoli x 50 m = 2400 m	6 rotoli
AB 6050.24	<b>50 mm</b>	24 rotoli x 50 m = 2400 m	6 rotoli

\*MOQ = quantità minima d'ordine (1 confezione termoretraibile)

## Shelf life

Nella confezione originale chiusa, al riparo dalla luce diretta del sole, conservate in un luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C e con un'umidità ottimale tra il 40 % e il 60 %, la durata ufficiale di conservazione è al minimo 24 mesi dalla data di produzione.

**Nota legale:** Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito [www.wisabax.ch/agb.html](http://www.wisabax.ch/agb.html). Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.