

Primer a base di silano, privo di solventi, per substrati assorbenti e porosi prima dell'incollaggio / sigillatura con silicone, ibridi e acrilici

Aree di applicazione	Primer impermeabile e filmogeno per la preparazione di fondi assorbenti e porosi come calcestruzzo, gesso, pietra naturale, materiali in legno, pannelli di gessofibra etc. per la successiva sigillatura con i nostri sigillanti siliconici, ibridi e acrilici.
Vantaggi del prodotto	▪ senza solventi (senza COV) ▪ privo di etichettatura ▪ nessun numero ONU (spedizione internazionale semplificata) ▪ fortemente filmogeno (100 % contenuto solido !!) ▪ presenta un'eccellente resistenza all'acqua ▪ ha un buon effetto di profondità ▪ rende il substrato aderente ▪ rende la superficie dura e chiusa ▪ utilizzabile sia all'interno che all'esterno
Base	Polimeri a catena corta modificati con silano, senza solventi (senza COV)
Restrizioni	I substrati non portanti, sciolti, friabili o il legno marcio devono essere riparati in anticipo.
Lavorazione	Le superfici di incollaggio devono essere stabili, asciutte e prive di polvere e grasso. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Applicare con un pennello (monouso) e lasciare che si appassi. Osservare il tempo di evaporazione. Applicare il sigillante / adesivo solo dopo che il primer si è indurito a sufficienza. Richiudere ermeticamente il contenitore subito dopo l'uso. Non lavorare direttamente dal contenitore. Nota: Il primer lascia tracce visibili, quindi utilizzare un nastro protettivo.
Tempo di evaporazione	ca. 45 - 90 min a +20 °C (a seconda del substrato, della temperatura e della quantità di applicazione anche più lungo)
Densità	ca. 1.1 g/ml
Consumo	ca. 100 ml/m ² (a seconda della capacità di assorbimento del substrato, anche di più)
Consistenza	fluida, verniciabile
Contenuto solido	100 %
Temperatura di lavorazione	da +5 °C fino a +40 °C (il tempo di essiccazione è ritardato a basse temperature)

Ulteriori informazioni



Per informazioni dettagliate su questo prodotto (link alla pagina web del prodotto, scheda di sicurezza, certificazioni, richieste specifiche, etc.), consultare il codice QR ISOPIN qui accanto.

Substrati

Calcestruzzo, gesso, pietra naturale, muratura in mattoni e calcare, pannelli in cemento e gessofibra, materiali in legno, pannelli in fibra morbida (naturali, idrorepellenti o bituminosi) etc.

Per i materiali e i supporti non precedentemente menzionati, è necessario verificare preventivamente l'idoneità e la compatibilità del prodotto attraverso prove interne adeguate.

Colore

trasparente

N° Articolo

PV 1401.120

120 ml flaconi in alluminio

Modulo di consegna

PV 1401.300

300 ml flaconi in alluminio

PV 1401.1000

1000 ml flaconi in PE

Shelf life

In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è 12 mesi dalla data di produzione (determinante è la data di scadenza stampata).

Sicurezza e smaltimento: conoscere le schede di sicurezza (SDS) valide per i prodotti utilizzati. Osservare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per lo smaltimento.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.