

Primer per supporti assorbenti e porosi in interni

Aree di applicazione	Primer che favorisce l'adesione per lavori in interni per la preparazione di fondi assorbenti e porosi come calcestruzzo, gesso, legno, eternit etc.	
Vantaggi del prodotto	▪ ha un buon effetto di profondità ▪ rende il substrato aderente ▪ utilizzabile in ambienti interni	
Base	resina sintetica, a base di solventi	
Restrizioni	Non è adatto per l'uso in acqua stagnante. Per aree umide e pietra naturale v. Wi-primer V-01. I substrati non portanti, sciolti, friabili o il legno marcio devono essere riparati in anticipo.	
Lavorazione	Le superfici di incollaggio devono essere stabili, asciutte e prive di polvere e grasso. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Applicare il primer con un pennello. Osservare il tempo di evaporazione. Il solvente deve essere evaporato. Richiudere ermeticamente il contenitore subito dopo l'uso. Non lavorare direttamente dal contenitore. Applicare il sigillante / adesivo solo dopo che il primer si è indurito a sufficienza. Nota: Il primer lascia tracce visibili, quindi utilizzare un nastro protettivo.	
Tempo di evaporazione	ca. 15 - 20 min (a seconda del substrato, della temperatura e della quantità di applicazione)	
Densità	ca. 0.82 g/ml (secondo EN 542)	
Punto di infiammabilità	ca. -18 °C	
Consumo	ca. 100 ml/m ² (a seconda della capacità di assorbimento del substrato, anche di più)	
Consistenza	fluido, verniciabile	
Contenuto solido	ca. 12 %	
Temperatura di lavorazione	da +5 °C fino a +35 °C	
Substrati	Calcestruzzo, gesso, legno, eternit etc. Per i materiali e i supporti non precedentemente menzionati, è necessario verificare preventivamente l'idoneità e la compatibilità del prodotto attraverso prove interne adeguate.	
Colore	trasparente-giallastro	
N° Articolo	PV 1404.120	120 ml flaconi in alluminio
Modulo di consegna	PV 1404.300	300 ml flaconi in alluminio
	PV 1404.1000	1000 ml flaconi in banda stagnata

Ulteriori informazioni



Ulteriori informazioni su questo prodotto (scheda tecnica aggiornata, scheda di sicurezza, certificati, varianti del prodotto, etc.) sono disponibili tramite il codice QR accanto.

Shelf life

In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è 12 mesi dalla data di produzione (determinante è la data di scadenza stampata).

Sicurezza e smaltimento: conoscere le schede di sicurezza (SDS) valide per i prodotti utilizzati. Osservare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per lo smaltimento.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.