

Primer per pietra naturale, particolarmente resistente all'acqua, per substrati assorbenti e porosi prima della sigillatura con silicone e sigillanti ibridi

Aree di applicazione	Primer impermeabile e filmogeno - per la preparazione di fondi assorbenti e porosi come marmo, granito, pietra arenaria, gesso, calcestruzzo, legno, eternit etc. - per la successiva sigillatura con i nostri sigillanti siliconici, ibridi e acrilici
Vantaggi del prodotto	- ha un buon effetto di profondità - rende il substrato aderente e rende la superficie più chiusa, in tal modo si ottiene una migliore adesione (promotore di adesione) - utilizzabile sia all'interno che all'esterno
Base	copolimero acrilico-siliconico, a base di solventi
Restrizioni	I substrati non portanti, sciolti, friabili o il legno marcio devono essere riparati in anticipo.
Lavorazione	Le superfici di incollaggio devono essere stabili, asciutte e prive di polvere e grasso. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Applicare il primer con un pennello. Lasciare evaporare il primer. Osservare il tempo di evaporazione. Il solvente deve essere evaporato. Richiudere ermeticamente il contenitore subito dopo l'uso. Non lavorare direttamente dal contenitore. Applicare il sigillante / adesivo solo dopo che il primer si è indurito a sufficienza. Nota: Il primer lascia tracce visibili, quindi utilizzare un nastro protettivo.
Tempo di evaporazione	ca. 30 - 45 min (a seconda del substrato, della temperatura e della quantità di applicazione).
Densità	ca. 0.95 g/ml (secondo EN 542 a +20 °C)
Punto di infiammabilità	ca. +8 °C
Consumo	ca. 100 ml/m ² (a seconda della capacità di assorbimento del substrato, anche di più)
Consistenza	fluido, verniciabile
Contenuto solido	ca. 38 %
Temperatura di lavorazione	da +5 °C fino a +35 °C (il tempo di essiccazione è ritardato a basse temperature)
Substrati	Marmo, granito, pietra arenaria, gesso, calcestruzzo, pannelli in cemento e gessofibra, materiali in legno, eternit etc. Per i materiali e i supporti non precedentemente menzionati, è necessario verificare preventivamente l'idoneità e la compatibilità del prodotto attraverso prove interne adeguate.

Ulteriori informazioni



Ulteriori informazioni su questo prodotto (scheda tecnica aggiornata, scheda di sicurezza, certificati, varianti del prodotto, etc.) sono disponibili tramite il codice QR accanto.

Colore

trasparente-giallastro

N° Articolo

PV 1407.120 120 ml flaconi in alluminio

Modulo di consegna

PV 1407.300 300 ml flaconi in alluminio

PV 1407.1000 1000 ml flaconi in alluminio

Shelf life

In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è 9 mesi dalla data di produzione (determinante è la data di scadenza stampata).

Sicurezza e smaltimento: conoscere le schede di sicurezza (SDS) valide per i prodotti utilizzati. Osservare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per lo smaltimento.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.