Schieda Tecnica

Wi-Primer V-12

Primer a base d'acqua per substrati assorbenti e porosi per migliorare l'adesione dei nastri adesivi, privo di solventi, autoadesivo

Aree di applicazione

Primer che favorisce l'adesione
- prima della successiva installazione di prodotti autoadesivi come nastri adesivi acrilici, butilici e bituminosi
- prima della sigillatura con sigillanti acquosi
- ideale per la preparazione di fondi assorbenti e porosi
- rende la maggior parte delle superfici autoadesive (anche non assorbenti)

Vantaggi del prodotto

- senza solventi (senza COV)
- privo di etichettatura
- genera una pellicola
- ha un buon effetto di profondità
- applicazioni a partire da -10 °C possibili su superfici completamente prive di ghiaccio
- a differenza di altri primer, rimane permanentemente autoadesivo

Base

dispersione di polimeri acrilici, senza solventi (senza COV)

Restrizioni

Non è adatto per l'uso in acqua stagnante. I substrati non portanti, sciolti, friabili o il legno marcio devono essere riparati in anticipo.

Lavorazione

Le superfici di incollaggio devono essere stabili, asciutte e prive di polvere e grasso. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Applicare il primer con un pennello o un rullo. Lasciare evaporare il primer. Osservare il tempo di evaporazione. Applicare il nastro adesivo o il sigillante solo quando il primer è sufficientemente indurito, cioè quando è trasparente.

Il primer lascia tracce visibili, quindi utilizzare un nastro protettivo.

Il primer addensato può essere nuovamente diluito con un po' d'acqua. Quando è fresco, il prodotto può essere facilmente pulito con acqua. Richiudere ermeticamente il contenitore subito dopo l'uso.

Tempo di evaporazione

almeno 14 min (a seconda del substrato, della temperatura e della quantità di applicazione)

Densità

ca. 1.02 g/ml (secondo EN 542 a +20 °C)

Consumo

ca. 100 g/m^2 (a seconda della capacità di assorbimento del substrato, anche di più)

Consistenza

fluido, verniciabile (viscosità = ca. 2'800 mPa.s)

Temperatura di lavorazione

Primer: da +5 °C fino a +35 °C
Substrato e area circostante: da -10 °C (privo di ghiaccio)

Schieda Tecnica

Wi-Primer V-12

Substrati	Pannelli in cemento e gessofibra, calcestruzzo, gesso, pietra, muratura in mattoni e calcare, legno, materiali in legno, pannelli in fibra morbida (naturali, idrorepellenti o bituminosi) etc. Nel caso di materiali e substrati non menzionati sopra, l'idoneità e la compatibilità del prodotto devono essere preventivamente verificate eseguendo personalmente prove sufficienti.
Ulteriori informazioni	Ulteriori informazioni su questo prodotto (link al prodotto sulla nostra homepage, scheda di sicurezza, certificati, richieste speciali ecc.) sono disponibili sotto il codice QR ISOPIN qui a fianco.
Colore	**transparente** (dopo l'indurimento, prima biancastro)
N° Articolo **Modulo di consegna**	**PV 1212.1000** 1000 g flacone in PE con pratico tappo a vite Altri contenitori su richiesta.
Trasporto	Nessuna restrizione in conformità con ADR / SDR
Resistenza al congelamento	Attenzione: Wi-primer V-12 è sensibile al congelamento !
Shelf life	In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è 12 mesi dalla data di produzione (determinante è la data di scadenza stampata).

Sicurezza e smaltimento: conoscere le schede di sicurezza (SDS) valide per i prodotti utilizzati. Osservare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per lo smaltimento.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.