

Fluido idratante per la lisciatura di sigillanti appena applicati a base di silicone, poliuretano e polimeri MS

Aree di applicazione	Agente lisciante concentrato ▪ per inumidire e lisciare i sigillanti appena spruzzati ▪ ottimale per siliconi, sigillanti ibridi (MS polimero, STP, SPUR e altri polimeri modificati con silano) e poliuretani ▪ viene utilizzato anche per pressare le guarnizioni di gomma nei profili delle finestre
Vantaggi del prodotto	▪ buone proprietà lubrificanti ▪ delicato sulla pelle ▪ senza solventi (senza COV) ▪ biodegradabile ▪ privo di odore ▪ pH neutro ▪ privo di fosfati
Base	concentrato acquoso a base di estratti vegetali modificati
Restrizioni	Non è adatto per sigillanti acrilici e altri sigillanti a base d'acqua. Per i supporti delicati, come la carta da parati che non può essere lavata via con l'acqua o le pitture biologiche, è necessario effettuare preventivamente dei test.
Lavorazione	Aggiungere all'acqua fresca, in base al tipo di sigillante, dal 5 % fino a un massimo del 10 % di concentrato livellante Wikofix GM 52. Agitare bene la miscela, applicare e lisciare. Per il livellamento utilizzare una spatola lisciante. Rimuovere il più rapidamente possibile i residui e le colature con acqua pulita. Il prodotto può essere utilizzato per diversi giorni
Densità	ca. 1.0 g/cm ³
Valore pH	7 - 8 (pH neutro)
Temperatura di lavorazione	+5 °C fino a +50 °C
Agenti di pulizia	Pulire le mani e, se necessario, le superfici adiacenti con acqua pura.
Ulteriori informazioni	 Ulteriori informazioni su questo prodotto (scheda tecnica aggiornata, scheda di sicurezza, certificati, varianti del prodotto, etc.) sono disponibili tramite il codice QR accanto.
N° Articolo + Modulo di consegna	GM 52.500 incolore-transparente Unità di vendita confezionata da 12 flaconi in PE da 500 ml Altri contenitori su richiesta.

Shelf life

In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è al minimo 12 mesi dalla data di produzione (determinante è la data di scadenza stampata).

Accessori

TG 52.3110	Spruzzatore a mano 600 ml
TG 52.3111	Spruzzatore a mano 900 ml con indicatore (capacità 1 l)

Sicurezza e smaltimento: conoscere le schede di sicurezza (SDS) valide per i prodotti utilizzati. Osservare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per lo smaltimento.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.