

Detergente delicato e particolarmente facile da sciogliere per PVC duro, approvato per l'installazione di finestre

- Aree di applicazione**
- per la pulizia dei profili rigidi in PVC bianco durante l'installazione di porte e finestre
 - per rimuovere segni di matita e pennarello, abrasione del metallo, ruggine, vernice e segni di gomma
 - per vari materiali termoplastici e termoindurenti non trasparenti
 - esclusivamente per uso professionale (costruzione di finestre in plastica etc.)

- Vantaggi del prodotto**
- particolarmente facile da dissolvere
 - antistatico
 - elevato potere pulente
 - ad essiccazione rapida
 - non lascia pellicola o altre sostanze

Base miscela di solventi

- Restrizioni**
- Non è adatto per superfici laccate, superfici laminate e le materie plastiche soggette a cricche da stress, come ad es. PMMA.
 - Decliniamo ogni responsabilità per i danni conseguenti causati da un uso improprio, in particolare dall'uso ripetuto dopo l'installazione della finestra.
 - A causa dell'effetto igroscopico del PVC disciolto, gli agenti dissolventi possono essere utilizzati solo in condizioni climatiche asciutte.

Propri test A causa del gran numero di superfici e formulazioni di colore utilizzate nella pratica, è necessario eseguire i propri test.

Lavorazione Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente formato in aziende specializzate.

La superficie da pulire deve essere asciutta e priva di polvere. Altrimenti, pulire preventivamente la plastica con il detergente non dissolvente Wisaclean R 202, soprattutto su superfici molto polverose.

Per la pulizia utilizzare esclusivamente un panno asciutto, privo di pelucchi e non macchiante, di cotone o di cellulosa. A tale scopo si raccomanda la carta di pulizia Wisaclean RP 2033.12. Cambiare regolarmente la carta di pulizia, il panno o simili per evitare che i residui di sporco vengano trasportati.

Proteggere dalla luce solare diretta e dai raggi UV durante la lavorazione. A causa dell'effetto leggermente dissolvente sul PVC duro, è necessario evitare trattamenti intensivi o tempi di esposizione.

Di norma, è sufficiente una sola passata sulla superficie del materiale da pulire. In caso di sporco più intenso, il processo di pulizia può essere ripetuto DOPO AVER NUOVAMENTE INDURITO le superfici del materiale. Evitare il contatto diretto del detergente con la pelle. Chiudere ermeticamente i contenitori aperti per conservarli ulteriormente. I nostri distributori Wisaclean a risparmio di solvente si sono dimostrati validi anche per l'uso stazionario (v. accessori).

Densità	ca. 0.75 g/ml (a 20 °C)
Consistenza	fluido
Temperatura di lavorazione	da +5 °C fino a +30 °C
Punto di infiammabilità	-14 °C
Restrizioni di trasporto	UN 1993 - merce pericolosa secondo ADR, RID, ADN, IMDG, IATA Le lattine sono soggetti a speciali norme di trasporto. Spedizione in Svizzera: I flaconi rientrano nel regolamento sulle quantità limitate e possono essere consegnati tramite il servizio di spedizione.
Ulteriori informazioni	 Ulteriori informazioni su questo prodotto (link al prodotto sulla nostra homepage, scheda di sicurezza, certificati, richieste speciali ecc.) sono disponibili sotto il codice QR ISOPIN qui a fianco.
N° Articolo + Modulo di consegna	PR 204.1000 UVC da 10 flaconi in banda stagnata da 1000 ml Altri contenitori su richiesta. PR 204.10. lattine in banda stagnata da 10 litri È vietato inviare lattine per posta.
Shelf life	In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è al minimo 24 mesi dalla data di produzione (determinante è la data di scadenza stampata).

Accessori	N° Articolo	Breve descrizione
buono a sapere...	TR 100.04	Distributore Wisaclean a risparmio di solvente: contenitore di sicurezza da 4 litri per l'uso stazionario di detergenti e solventi non acquosi - risparmio di solvente grazie all'umidificazione unilaterale - protegge le persone e l'ambiente (meno vapori) - risparmio di tempo e di denaro - si ammortizza già dopo poco tempo
	RP 2033.12	Carta di pulizia Wisaclean: bianca, non fa pelucchi né scolorisce, in cellulosa al 100 %, a due strati, perforata, goffrata, robusta. In pratici rotoli di piccole dimensioni. Confezione di consegna = 12 rotoli di circa 210 fogli ciascuno di 33x20 cm (LxL).

Sicurezza e smaltimento: conoscere le schede di sicurezza (SDS) valide per i prodotti utilizzati.
Osservare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per lo smaltimento.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.