

Nastro per casseforme e sigillature in schiuma poliuretana morbida a celle aperte, autoadesivo su un lato

Aree di applicazione	Materiale di tenuta particolarmente morbido e versatile <ul style="list-style-type: none">per casseforme per elementi in calcestruzzoper sigillare, isolare, insonorizzare e imbottirecome materiale di riempimentoadatto come buona protezione contro le correnti d'aria, la polvere e i rumoriper artigianato e industria
Vantaggi del prodotto	<ul style="list-style-type: none">autoadesivo su un latomolto morbido, altamente comprimibilechimicamente neutronon è impregnatoa celle aperte, a pori finibuona resistenza alla temperaturanon presenta decolorazione ed è ideale per la successiva sigillatura con silicone, ibridi e altri sigillantibuona resistenza ai plastificanti
Base	Schiuma: schiuma di estere di poliuretano Adesivo: dispersione acrilica, senza solventi Pellicola intermedia: pellicola LDPE siliconata
Restrizioni	Non è resistente ai raggi UV, con l'età tende a ingiallire e a diventare fragile. Non è adatto per la costruzione di vetro.
Lavorazione	Il supporto deve essere solido, asciutto e privo di polvere e grasso. Rimuovere con cautela la pellicola di protezione e applicare il nastro adesivo sul substrato con una pressione sufficiente.
Densità	ca. 30 kg/m ³
Durezza a compressione	ca. 4 kPa risp. 0.4 N/cm ² a 40% di carico di compressione (secondo DIN 53577)
Resistenza alla temperatura	da -30 °C fino a +100 °C (schiuma) da -40 °C fino a +100 °C (adesivo)
Conduttività termica λ	ca. 0.036 kcal/(h*m*C) risp. ca. 0.042 W/(m*K)
Comportamento al fuoco	infiammabile, classe: B3 secondo DIN 4102

Ulteriori informazioni



Ulteriori informazioni su questo prodotto (link al prodotto sulla nostra homepage, scheda di sicurezza, certificati, richieste speciali ecc.) sono disponibili sotto il codice QR ISOPIN qui a fianco.

Colori

bianco, antracite

Dimensioni standard
disponibili a stock

N° Articolo bianco	N° Articolo antracite	Spessore	Larghezza	Unità di vendita confezionata
	SB 761215.5	12 mm	15 mm	20 rotoli da 5 m = 100 m
	SB 760420.10	4 mm	20 mm	15 rotoli da 10 m = 150 m
SB 720609.10	SB 760609.10	6 mm	9 mm	33 rotoli da 10 m = 330 m

Quantità d'ordine minima possibile: imballaggio in foglio saldato in 5 rotoli

Dimensioni speciali

A partire da 3 unità di vendita confezionaté (UVC), sono possibili tutte le larghezze tecnicamente realizzabili da 6 a 1000 mm con i seguenti spessori: 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 20 e 30 mm. I nastri biadesivi o non adesivi sono disponibili su richiesta.

Shelf life

In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è 24 mesi dalla data di produzione.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.