

Detergente per pistole a schiuma e detergente spray

Aree di applicazione	Detergente e sgrassante forte per pistole a schiuma PU e pulitori a spruzzo ▪ per rimuovere la schiuma PU fresca e l'adesivo PU fresco ▪ per pulire e rimuovere piccoli componenti, metalli, vetro, ceramica, PE, PP, PA, legno non trattato e molte altre superfici adesive ▪ grazie all'applicazione a spruzzo, è possibile pulire anche le aree più difficili da raggiungere (ad es. filettatura interna, componenti della macchina) ▪ evaporazione rapida e senza residui; adatto per la preparazione del substrato prima della stesura del fondo, dell'incollaggio o della sigillatura ▪ per la decomposizione (dissoluzione) del polistirolo espanso (Styropor[®], Sagex[®]) ▪ per rimuovere i sigillanti Hylomar[®]
Vantaggi del prodotto	▪ detergente molto potente ▪ ottima lavorazione ▪ ad essiccazione rapida
Base	detergente a base di solventi (acetone, propellenti)
Restrizioni	Può attaccare plastiche, superfici verniciate o rivestite. In particolare non è adatto per PVC (finestre di plastica), PC (polycarbonato), PMMA (vetro acrilico), ABS e polistirolo espanso (PS). La schiuma poliuretanica indurita può essere rimossa solo meccanicamente.
Agenti di pulizia	Lavarsi le mani con acqua e sapone.
Lavorazione come detergente per pistole	Avvitare il detergente spray Wisapur-MS sull'adattatore della pistola subito dopo aver rimosso la bomboletta di schiuma vuota. Premere più volte il grilletto della pistola fino a risciacquare completamente la pistola a schiuma. Lasciare che il detergente faccia effetto. Sciacquare di nuovo accuratamente la pistola. Svitare nuovamente la bomboletta del detergente e pulire accuratamente le filettature della pistola a schiuma e, se necessario, la bomboletta del detergente. Lasciare asciugare la pistola a schiuma prima di utilizzarla nuovamente. Se necessario, ungere con un po' di vaselina.
Lavorazione come detergente in spray	Collegare la testina alla valvola e spruzzare il detergente sull'area sporca. Lasciare che il detergente faccia effetto. Pulire con carta per la pulizia o con un panno non macchiato. Prima della pulizia, verificare la compatibilità della superficie da pulire.
Densità	ca. 0.78 g/ml
Trasporto (ADR)	numero ONU: 1950 (confezioni di gas pressurizzato) classe: 2 comma: 5 F

Temperatura di lavorazione da +5 °C fino a +35 °C (ottimale ca. +20 °C)

N° Articolo + Colore MS 905.500 trasparente

Modulo di consegna UVC da 12 bombolette spray da 500 ml

Ulteriori informazioni



Ulteriori informazioni su questo prodotto (link al prodotto sulla nostra homepage, scheda di sicurezza, certificati, richieste speciali ecc.) sono disponibili sotto il codice QR ISOPIN qui a fianco.

Shelf life

In confezione originale chiusa, al riparo dalla luce solare diretta e conservata in luogo asciutto tra +15 °C e +25 °C, la durata ufficiale di conservazione è 24 mesi dalla data di produzione.

Il prodotto deve essere sempre conservato in posizione verticale.
Il prodotto non è destinato alla conservazione nei veicoli !

Sicurezza e smaltimento: conoscere le schede di sicurezza (SDS) valide per i prodotti utilizzati.
Osservare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per lo smaltimento.

Nota legale: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si fondano su delle analisi meticolose compite nei laboratori e sulle nostre esperienze pratiche. Sono indicazioni generali non impegnative. In considerazione dei numerosi materiali disponibili sul mercato e dei vari modi di lavorazione, fuori della nostra sfera d'influenza, non possiamo assumere la responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Si prega di consultare anche i nostri termini e condizioni di vendita, consegna e pagamento, disponibili sul sito www.wisabax.ch/agb.html. Wisabax AG - Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Ha notato una formulazione poco chiara o degli errori? Grazie per il Suo commento. In caso di dubbio, vale la versione tedesca della scheda tecnica.