

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 91/155 EWG



**Handelsname :** Glutofix® 600  
Etikettier- und Bastelkleber

**Überarbeitet am :** 12.01.2006      **Version :** 1.1.0

**Druckdatum :** 03.02.2006

---

### **01. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

#### **Handelsname**

Glutofix® 600  
Etikettier- und Bastelkleber

#### **Verwendung des Stoffes / der Zubereitung**

Kleber zum Etikettieren und für Bastelarbeiten zum Verkleben von Papier und Karton wie Poster, Pappe, Filz etc.. Weitere Verwendungszwecke siehe Technisches Informationsblatt.

#### **Hersteller/Lieferant**

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH

#### **Straße/Postfach**

Im Schedetal 1

#### **Nat.-Kenn./PLZ/Ort**

34346 Hann. Münden

#### **Telefon / Telefax**

+49 (0)5541 7003-03 / +49 (0)5541 7003-50

#### **Notfallauskunft**

+49 (0)5541 7003-41/-64

---

### **02. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen**

#### **Chemische Charakterisierung**

Zubereitung bestehend aus: Methylcellulose

#### **Gefährliche Inhaltsstoffe**

-

---

### **03. Mögliche Gefahren**

#### **Gefahrenbezeichnung**

Keine Gefahrensymbole

---

### **04. Erste Hilfe Maßnahmen**

#### **Nach Einatmen**

Frischluft zuführen.

#### **Nach Hautkontakt**

Mit Wasser abwaschen und gut nachspülen.

#### **Nach Augenkontakt**

Mit viel Wasser abspülen.

#### **Nach Verschlucken**

Viel Wasser trinken. Einen Arzt rufen.

---

### **05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

#### **Geeignete Löschmittel**

Schaum, CO<sub>2</sub>, Trockenlöschmittel, Wasserdampf, Sprühstrahl.

#### **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl.

#### **Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

---

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 91/155 EWG



**Handelsname :** Glutofix® 600  
Etikettier- und Bastelkleber  
**Überarbeitet am :** 12.01.2006      **Version :** 1.1.0  
**Druckdatum :** 03.02.2006

---

### **Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Brandgase nicht einatmen. Ggf. Atemschutzgerät erforderlich.

---

### **06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

#### **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**

Staubentwicklung vermeiden ! Zündquellen entfernen.

#### **Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

#### **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme**

Mechanisch aufnehmen.

#### **Zusätzliche Hinweise**

Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.

---

### **07. Handhabung und Lagerung**

#### **Hinweise zum sicheren Umgang**

Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden.

#### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Staubentwicklung vermeiden, da Staubexplosionsgefahr. Zündquellen fernhalten und für gute Raumbelüftung sorgen.

#### **Zusammenlagerungshinweise**

Keine bekannt.

#### **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Gebinde trocken und dicht geschlossen halten. Nicht im Freien lagern.

**Lagerklasse VCI :** 11

---

### **08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

#### **Persönliche Schutzausrüstung**

##### **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

##### **Atemschutz**

Einatmen des Pulvers vermeiden.

##### **Handschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

##### **Augenschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

##### **Körperschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### **Umweltschutzmaßnahmen**

Siehe auch Kapitel 6 und 12.

---

### **09. Physikalische und chemische Eigenschaften**

#### **Erscheinungsbild**

**Form :** Pulver.  
**Farbe :** Weiß.  
**Geruch :** Geruchlos.

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 91/155 EWG



**Handelsname :** Glutofix® 600  
Etikettier- und Bastelkleber  
**Überarbeitet am :** 12.01.2006 **Version :** 1.1.0  
**Druckdatum :** 03.02.2006

---

### Sicherheitsrelevante Daten

<b>Schmelzpunkt/-bereich :</b>	( 1013 hPa )		Entfällt.	
<b>Siedepunkt/-bereich :</b>	( 1013 hPa )		Entfällt.	
<b>Flammpunkt :</b>			Entfällt.	Brookfield
<b>Zündtemperatur :</b>		=>	360 °C	
<b>Dichte :</b>	( 20 °C )		Nicht verfügbar.	
<b>Schüttdichte :</b>		ca.	350 kg/m <sup>3</sup>	
<b>H2O-Löslichkeit :</b>	( 20 °C )		löslich	
<b>pH-Wert :</b>	( 20 °C / 10 g/l )		6 - 7	
<b>Auslaufzeit :</b>	( 20 °C )		Nicht anwendbar.	DIN-Becher 4 mm

### Zusätzliche Hinweise

Die physikalischen Angaben sind ca. Werte und beziehen sich auf die eingesetzte(n) sicherheitsrelevante(n) Komponente(n).

---

## 10. Stabilität und Reaktivität

### Zu vermeidende Stoffe

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### Gefährliche Zersetzungsprodukte

CO<sub>2</sub>-Entwicklung.

### Weitere Angaben

Staubexplosionsgefahr.

---

## 11. Angaben zur Toxikologie

### Erfahrungen aus der Praxis

Durch dies Produkt sind gesundheitsschädl. Wirkungen, unter Beachtung der arbeitshygienischen Maßnahmen, bei sachgemäßem Umgang nicht zu erwarten.

---

## 12. Angaben zur Ökologie

### Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

### Ökotoxische Wirkungen

Keine bekannt.

### Weitere Hinweise zur Ökologie

Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.  
Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend

---

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### Stoff / Zubereitung

#### Empfehlung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen.  
Oder nach Eintrocknung / Aushärtung zusammen mit Hausmüll ablagern.

#### Abfallschlüssel

Lieferzustand:

EAK-Schlüsselnummer: 08 04 10 - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Verarbeitungszustand:

EAK-Schlüsselnummer: 08 04 14 - wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen

-----  
beziehungsweise

EAK-Schlüsselnummer: 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 91/155 EWG



**Handelsname :** Glutofix® 600  
Etikettier- und Bastelkleber  
**Überarbeitet am :** 12.01.2006      **Version :** 1.1.0  
**Druckdatum :** 03.02.2006

---

### **Ungereinigte Verpackung**

#### **Empfehlung**

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden.

#### **Abfallschlüssel**

EAK-Schlüsselnummer: 15 01 05 - Verbundverpackung  
-----

Ungereinigte Verpackungen sind wie die Zubereitung zu entsorgen.

---

### **14. Angaben zum Transport**

#### **Weitere Angaben zum Transport**

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Straßen-, Schienen-, See- und Lufttransport.  
Vor Nässe schützen. Feuchtigkeit vermeiden.

---

### **15. Vorschriften**

#### **Kennzeichnung nach EG-Richtlinie**

Das Produkt ist nach uns vorliegenden Daten kein gefährlicher Stoff im Sinne des ChemG bzw. der GefStoffV.

#### **Nationale Vorschriften**

##### **Wassergefährdungsklasse**

Klasse : 1 gemäß VwVwS

##### **Sonstige Vorschriften**

GISBAU - GISCODE / Produkt-Code: entfällt

---

### **16. Sonstige Angaben**

Kapitel 15: VwVwS = Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen

#### **Sonstige Hinweise**

##### **Sicherheitsrelevante Änderungen**

07. Handhabung und Lagerung

---

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

---