# Wisaclean® R 118

## 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

| | |
|---|---|
| Nom commercial du produit | **Wisaclean R 118** |
| Numéro d'article | TR 118.1000, TR 118.10. |
| BAG-Numéro d'enregistrement (CH) | CPID: 1020024-85<br>UFI: Y640-40GX-V003-GJJ3 |

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

| | |
|---|---|
| Emploi de la substance / de la préparation | Produit de nettoyage / Solvant |
| Utilisations déconseillées | Toutes les applications qui ne sont pas nommée dans la fiche technique |
| Champ d'application [SU] | SU22 – L'utilisation pour les usages professionnels : Domaine public (Administration, formation, entretien, services, artisanat) |

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

| | |
|---|---|
| Fournisseur | **Wisabax AG**<br>Kleb- und Dichtstoffe |
| Adresse | Grossmatte 21 / Postfach<br>CH-6014 Luzern-Littau |
| Téléphone | +41 (0)41 250 18 18 |
| Email | info@wisabax.ch |
| URL | www.wisabax.ch |
| Service d'information | Dépt. Technique - M. B. Wicki<br>Dépt. Environnement - Mme E. Svets |



### 1.4 Numéro de téléphone d'appel d'urgence

| | |
|---|---|
| **24h Numéro d'appel d'urgence**<br>(uniquement en Suisse) | **Tel. 145** |
| **Tox Info Suisse**<br>(Ancien centre suisse d'information toxicologique)<br>**Pour les urgences de tous les pays**<br>24h joignable en allemand, français, italien ou anglais.<br>Pour le cas pas urgent voir www.toxinfo.ch. | **Tel. +41 (0)44 251 51 51** |



## 2. Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange selon le Règlement (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

| Classe de danger | Catégorie de danger | Mention de danger |
|---|---|---|
| Flam. Liq. | 2 | H225 Liquide et vapeurs très inflammables. |
| Eye Irrit. | 2 | H319 Provoque une sévère irritation des yeux. |
| STOT SE | 3 | H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. |

### 2.2 Étiquetage selon le Règlement (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

| | |
|---|---|
| Pictogramme(s) |  |
| Mention d'avertissement | **Danger** |

| | |
|---|---|
| Mentions de danger [H-phrases] | H225 Liquide et vapeurs très inflammables.<br>H319 Provoque une sévère irritation des yeux.<br>H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| Mention d'avertissement [P-phrases] | P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.<br>P241 Utiliser du matériel [électrique / de ventilation / d'éclairage /…] antidéflagrant.<br>P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.<br>P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br>P405 Garder sous clef.<br>P501 Éliminer le contenu / récipient dans des éliminations des déchets spéciaux. |
| Marquage spécial [EUH-phrases] | EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
| Contient | butanone |

**2.3 Autres dangers**

Les personnes qui sont allergiques au produit devraient éviter le contact.

Résultats des évaluations PBT et vPvB conformément à l'annexe XIII du Règlement CE 1907/2006.
- PBT: Non applicable./ - vPvB: Non applicable.

## 3. Composition/informations sur les composants

**3.1 Substance**
Dans ce produit il s'agit d'un mélange des substances, voir section 3.2

**3.2 Mélange**
Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux.

**Quantité : 80 % - 100 %**

| | | |
|---|---|---|
| N° CAS : 78-93-3<br>N° EG : 201-159-0<br>N° Index : 606-002-00-3<br>N° Enr. (REACH) : 01-2119457290-43-XXXX | **butanone** | Flam. Liq. 2, H225;<br>Eye Irrit. 2, H319;<br>STOT SE 3, H336 |

Indications complémentaires : Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16 (H-phrases)

## 4. Premiers secours

**4.1 Description des premiers secours**

| | |
|---|---|
| Remarques générales | Suivez les règles générales de premiers secours. Réactive la connaissance occasionnellement. Si un avis médical est nécessaire, garder à disposition cette fiche de données de sécurité, l'emballage ou l'étiquette d'identification. |
| Après inhalation | Eloigner la victime de la zone dangereuse. Transporter la victime à l'air frais. Desserrer les vêtements. Couche la personne en position stable. Consulter le médecin selon les symptômes.<br>En cas d'arrêts respiratoire, utiliser l'aspiration artificielle immédiatement et consulter un médecin. En cas d'évanouissement, placer le sujet sur le côté en stabilisant la position, et consulter un médecin. |
| Contact avec la peau | Enlever immédiatement les vêtements sales et imbibés. Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation de la peau (rougeurs, etc.), consulter un médecin. Préparer la fiche des données. |

| | |
|---|---|
| Contact avec les yeux | Retirer les lentilles de contact, si possible. Rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Consulter immédiatement le médecin. Préparer la fiche des données. |
| Après Ingestion | Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Gardez les voies respiratoires libres. Appelez le numéro d'urgence ou consulter le médecin. Si possible préparer la fiche des données. Ne pas faire vomir ! En cas de vomissement, maintenez la tête inclinée vers l'avant pour éviter que le contenu de l'estomac ne pénètre dans les poumons. |

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
Voir section 11. Dans certains cas, les symptômes d'intoxication peuvent ne se manifester qu'après une longue période/plusieurs heures.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Traitement symptomatique.

## 5. Mesures de lutte contre l'incendie

**5.1 Moyens d'extinction**
Adapter les mesures d'extinction toujours à l'environnement et à la taille de l'incendie.

| |
|---|
| Moyens d'extinction appropriés : jet d'eau pulvérisée, poudre d'extinction, mousse résistant aux alcools, CO2 |
| Moyens d'extinction inappropriés : jet d'eau plein |

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Combustible. Avec de l'air il est possible que se forme des mélanges explosifs. vapeurs dangereuses, plus lourdes que l'air
En cas de répartition près du sol, un retour de flamme sur des sources d'ignition à distance est possible.
Lors de la combustion/ intense échauffement il se peut libérer en autre des gaz toxiques / fumée suivant :
Oxydes de carbone. gaz toxiques.

**5.3 Conseils aux pompiers**
Ne pas respirer les fumées. Appareils respiratoires autonomes. Selon l'étendue de l'incendie. Le cas échéant vêtement de protection complet. Refroidir les récipients en danger avec de l'eau. Eliminer l'eau d'extinction contaminée conformément aux prescriptions locales en vigueur.

## 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Tenir éloignées les sources d'incendie. Défense de fumer. Assurer une ventilation suffisante. Eviter tout contact avec la peau et les yeux ainsi que l'inhalation. Tenir le personnel inutile éloigné ; idéalement contre la direction du vent. Le cas échéant, faire attention au risque de glissement.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**
En cas de fuite importante, colmater. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. En cas de contamination accidentelle des égouts, informer les autorités compétentes.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**
Recueillir à l'aide d'un produit absorbant pour liquide (par ex. liant universel, sable, Kieselgur, sciure) et éliminer conformément à la section 13.

**6.4 Référence à d'autres sections**
Equipement de protection individuelle cf. section 8. Consignes d'élimination cf. section 13.

## 7. Manipulation et stockage

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Tenir à l'écart des sources d'ignition - Défense de fumer. Eviter d'inhaler les vapeurs. Assurer une bonne ventilation des lieux. Prévoir des mesures d'aspiration sur le poste de travail ou sur les machines transformatrices si nécessaire. Le cas échéant, prendre des mesures contre l'accumulation de charges électrostatiques. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Manger, boire et fumer ainsi que

la conservation de produits alimentaires sur les lieux de travail est interdit. Observer les indications sur l'étiquette et la notice d'utilisation. Appliquer les modes de fonctionnement selon le mode d'emploi.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Les mesures générales d'hygiène pour la manutention des produits chimiques sont applicables. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Retirer les vêtements et les équipements de protection individuelle contaminés avant de pénétrer dans les zones de restauration.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
Conserver hors de la portée des enfants et de personnes non autorisées. Ne pas stocker le produit dans les couloirs ou dans les escaliers.
Ne stocker le produit que dans son emballage d'origine et fermé. Respecter les conditions spéciales de stockage. Ne pas stocker avec des substances comburantes et auto-inflammables. Recommandation : Prévoir des sols étanches et résistant aux solvants. A protéger contre les rayons solaires et contre l'action de la chaleur. Conserver au sec. Conserver au frais.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**
Produit de nettoyage - Observer les indications sur l'étiquette et la notice d'utilisation.

## 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**8.1 Paramètres de contrôle**

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

| | |
|---|---|
| N° CAS : 78-93-3<br>N° EG : 201-159-0<br>N° Index : 606-002-00-3<br>N° Enr. (REACH) : - | **butanone**<br><br>CH: VLEP : 200 ppm (590 mg/m$^3$) |

MAK = Valeur limite d'exposition professionnelle (VME)
CH = Il s'agit d'une valeur limite de la suisse, publié par la SUVA. Si une valeur limite de la SUVA manque, il s'agit de la limite d'exposition professionnelle (AGW) de l'Allemagne ou d'un autre pays européen.

| | |
|---|---|
| N° CAS : 78-93-3<br>N° EG : 201-159-0<br>N° Index : 606-002-00-3<br>N° Enr. (REACH) : - | **butanone**<br>travailleur / employeur: DNEL: 1161 mg/kg bd/day [voie cutanée, à long terme];<br>travailleur / employeur: DNEL: 600 mg/m$^3$ [par inhalation, à long terme];<br>consommateur : DNEL: 412 mg/kg [voie cutanée, à long terme];<br>consommateur : DNEL: 106 mg/m$^3$ [par inhalation, à long terme];<br>consommateur : DNEL: 31 mg/kg [par voie oral, à long terme];<br>environnement : PNEC: 55.8 mg/l [eau douce];<br>environnement : PNEC: 55.8 mg/l [eau marine];<br>environnement : PNEC: 284.74 mg/kg [sédiments, eau douce];<br>environnement : PNEC: 284.74 mg/kg [sédiments, eau de mer];<br>environnement : PNEC: 22.5 mg/kg [sol] [24/Q2/4] |

**8.2 Contrôles de l'exposition**

**8.2.1 Contrôles techniques appropriés**
Assurer une bonne aération. Ceci peut être obtenu par une aspiration locale ou une évacuation générale de l'air. Respecter les valeurs limites d'exposition.
Si cela ne suffit pas pour maintenir la concentration à un niveau inférieur aux valeurs maxi autorisées sur les lieux de travail (VME,TLV, AGW), il convient de porter une protection respiratoire appropriée.

**8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

| | |
|---|---|
| Informations générales | Équipement de protection individuelle doit être sélectionné en conformité avec les normes CE en vigueur et en concertation avec le fournisseur pour l'équipement de protection personnelle. |
| Protection des yeux/du visage | Lunettes de protection étanches avec protections latérales (EN 166). |
| Protection de la peau - Protection des mains | Gants protecteurs résistant aux solvants (EN 374). |
| Vêtements de protection : | Vêtement de protection résistant aux solvants (EN 13034). |
| Protection respiratoire | En cas de dépassement de la VME, TLV(ACGIH) ou AGW, utiliser un masque de protection avec un filtre à gaz approprié. Filtre type AXBEK selon EN 14387. |

| | |
|---|---|
| | Observer les limitations de la durée de port des appareils respiratoires. |
| Mesures générales d'hygiène | Ne manger, boire ou fumer pas pendant le travail. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. |
| Risques thermiques | Non applicable |



En fonction des composants du produit et sur la base de nos expériences, nous pouvons recommander, sans engagement de notre part, de choisir des gants de protection d'une épaisseur d'au moins 0.4 mm.

| | |
|---|---|
| Matériau des gants conseillé : | caoutchouc butylique (Butyl) |
| Matériau des gants inappropriés : | Matières textiles |

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
Les indications du fabricant des gants de protection concernant la perméabilité et les temps de percée doivent être respectées et appliquées.

**8.2.3 Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**
Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|---|---|
| Etat physique | liquide |
| Couleur | incolore, transparent |
| Densité | 0.805 g/cm$^3$ (20°C) |
| Viscosité | 0.423 mPa*s (15°C) |
| Odeur | caractéristique |
| Valeur pH | Non déterminé |
| Point de fusion/point de congélation | -86.3 °C |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | 79-80.5 °C |
| Température de décomposition | Non déterminé |
| Taux d'évaporation | Non déterminé |
| Point d'inflammation | -4 °C |
| Température d'auto-inflammabilité | 514 °C |
| Limite inférieure d'explosivité | 1.8 Vol.-% |
| Limite supérieure d'explosivité | 11.5 Vol.-% |
| Pression de vapeur | 105 hPa (20°C) |
| Densité de vapeur (air = 1) | Non déterminé |
| Propriétés explosives | Le produit n'a pas d'effets explosifs. Utilisation : formation possible : de mélange vapeur-/air explosif. |
| Propriétés comburantes | Non |

### 9.2 Autres informations

| | |
|---|---|
| Solubilité / miscibilité avec l'eau | 290 g/l |
| Liposolubilité / solvant | De nombreux solvants organiques |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) | Non déterminé |
| Conductivité | Non déterminé |
| Teneur en solvants (EU) | 100% |
| Teneur en solvants (CH) | 100% |

## 10. Stabilité et réactivité

**10.1 Réactivité**
Le produit n'a pas été contrôlé.

**10.2 Stabilité chimique**
Stable en cas de stockage et de manipulation appropriés.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**
Aucune réaction dangereuse connue.

**10.4 Conditions à éviter**
Echauffement, proximité de flammes ou de toute source d'ignition.
Chargement électrostatique.

**10.5 Matières incompatibles**
Agents d'oxydation

**10.6 Produits de décomposition dangereux**
Décomposition exclue lors d'un usage conforme.
En cas d'incendie ou de chaleur extrême voir section 5.2.

## 11. Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
-

**11.2. Informations toxicologiques sur les composants dangereux**

| | |
|---|---|
| N° CAS : 78-93-3<br>N° EG : 201-159-0<br>N° Index : 606-002-00-3<br>N° Enr. (REACH) : - | **butanone**<br>toxicité aiguë : LD50: >2000 mg/kg [par voie oral, rat, OECD 423];<br>toxicité aiguë : LD50: 5000 mg/kg [voie cutanée, lapin, OECD 402];<br>toxicité aiguë : LC50: 34.5 mg/l/4h [par inhalation, rat];<br>effet corrosif/irritant sur la peau : non irritant, un contact répété peut provoquer un dessèchement ou des fissures de la peau [OECD 404];<br>lésions oculaires graves / irritation oculaire sévère : Eye Irrit. 2 [lapin, OECD 405];<br>sensibilisation des voies respiratoires/peau : non sensibilisant [cochon d'Inde, OECD 406];<br>mutagénicité sur les cellules germinales : négatif [Salmonella typhimurium, OECD 47];<br>mutagénicité sur les cellules germinales : négatif [souris, OECD 474, Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test];<br>mutagénicité sur les cellules germinales : négatif [souris, OECD 476, In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test];<br>toxicité pour la reproduction : NOAEC: 1002 ppm, négatif [rat, OECD 414]<br>toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (STOT SE) : [3, H336, peut provoquer : somnolence, étourdissement];<br>toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT RE) : NOAEC: 5041 ppm/6h/d, négatif [rat, OECD 413, vapeurs];<br>symptômes : difficultés respiratoires, étourdissement, perte de conscience, chute de tension artérielle, toux, maux de tête, crampes, ivresse, somnolence, vertiges, irritation des muqueuses, nausée, fatigue, vomissement et confusion [24/Q2/2] |

## 12. Informations écologiques

**12.1 Toxicité**

| | | |
|---|---|---|
| Le produit / mélange n'est pas classé comme dangereux pour l'environnement. | | |
| Catégorie de pollution des eaux Allemagne (Classification propre) | WGK 1 Faiblement polluant pour l'eau | |

**12.2 Persistance et dégradabilité**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

| | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau | |

**12.4 Mobilité dans le sol**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
Voir section 2.3.

**12.6 Autres effets néfastes**
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

**12.7 Information environnementale sur les substances dangereuses.**

| | |
|---|---|
| N° CAS : 78-93-3<br>N° EG : 201-159-0<br>N° Index : 606-002-00-3<br>N° Enr. (REACH) : - | **butanone**<br>toxicité aiguë, poissons : LC50: 1690 mg/l/96h [Lepomis macrochirus];<br>toxicité aiguë, poissons : LC50: 2993 mg/l/96h [OECD 203, Pimephales promelas];<br>toxicité aiguë, daphnies : EC50: 308 mg/l/48h [Dapfhnia magna, OECD 202];<br>toxicité aiguë, algues : EC50: 1972 mg/l/72h [Pseudokirchnerie lla subcapitata, OECD 201];<br>toxicité aiguë, algues : EC50: 2029 mg/l/96h [Pseudokirchneriella subcapitata, OECD 201];<br>persistance et dégradabilité : 98%/28d [OECD 301 D, facilement biodégradable];<br>potentiel de bioaccumulation : Log Pow: 0.29-0.3 [OECD 117, non attendue];<br>mobilité dans le sol : [H (Henry), 0,0000244, 25°C];<br>mobilité dans le sol : [Log Koc, 3.8];<br>toxicité aiguë des bactéries : EC0: 1150 mg/l/16h [Pseudomonas putida, DIN 38412 T.8]<br>autres informations : [BOD/COD >50%; BOD/COD >50%; DOC >70%]<br>[24/Q2/2] |

## 13. Considérations relatives à l'élimination

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Respecter les prescriptions administratives locales.

| |
|---|
| Numéro de la clé de déchets CE :<br>07 01 04 – autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques<br>14 06 03 –autres solvants et mélanges de solvants |
| Concernant les emballages contaminés :<br>Respecter les prescriptions administratives locales. Vider entièrement le récipient.<br>Les emballages qui ne peuvent pas être nettoyés doivent être éliminés tout comme la substance. Les emballages non contaminés ne peuvent pas être réutilisés. Ne pas percer, découper ou souder des récipients non nettoyés. Les résidus peuvent provoquer une explosion.<br>15 01 01 – emballages en papier/carton.<br>15 01 04 – emballages métalliques. |
| Les codes déchets indiqués ci-dessous sont cités à titre indicatif, et se basent sur l'utilisation prévue pour ce produit. En cas d'utilisation spéciale et dans le cadre des possibilités d'élimination des déchets de la part de l'utilisateur, d'autres codes déchets peuvent éventuellement être assignés aux produits. (2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE) |

# Wisaclean® R 118

## 14. Informations relatives au transport

**14.1 Numéro ONU :**
ADR, RID, ADN, IMDG, IATA: **UN 1193**

**14.2 Nom d'expédition des Nations unies**
ADR, RID: UN 1193 MÉTHYLÉTHYLÈNE CÉTONE (Dispositions spéciales 640E)
IMDG, IATA: UN 1193 ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE)

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport :**

ADR, RID, ADN, IMDG, IATA: 3

Liquides inflammables
Flammable liquids




**14.4 Groupe d'emballage :**
ADR, RID, ADN, IMDG, IATA: II

**14.5 Dangers pour l'environnement :**

Dangereux pour l'environnement Non
Polluant marin (Marine Pollutant) : Non

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur :**

| | |
|---|---|
| Numéro Kemmler : | 33 |
| Numéro EMS : | F-E, S-D |

**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC** N'est pas une marchandise dangereuse selon le règlement précité.

**14.8 Indications complémentaires de transport :**

| | |
|---|---|
| ADR / RID: Quantités limitées (LQ – Limited Quantities) : | 1 L |
| ADR / RID: Codes de restriction en tunnels : | D/E |
| UN „Model Regulation" : | UN1193, ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON), 3, II |

## 15. Informations réglementaires

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Classification et étiquetage cf. section 2.
La classification s'effectue, sauf indication contraire, selon la méthode de calcul.

Autres dispositions réglementaires nationales, restrictions et interdictions.

| |
|---|
| Teneur en COV selon l'Ordonnance suisse sur les COV (OCOV) : se référer au paragraphe 9.2. |
| Catégorie de pollution des eaux voir section 12.1 |
| Observer la loi sur la protection des jeunes travailleurs (CH: SR 822.115). |
| L'ordonnance sur les produits chimiques (OChim.), l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair), Respecter l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM (RS 814.12, Suisse), les règlements de l'association préventive des accidents du travail/de la médecine du travail. |

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**
L'évaluation de la sécurité chimique n'est pas prévue pour les mélanges.

# Wisaclean® R 118

## 16. Autres informations

**Précisions de dangers utilisés dans ce document (H-phrases) :**

| |
|---|
| H225 Liquide et vapeurs très inflammables. |
| H319 Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. |

**Autres sources recommandées pour plus d'informations :**
- Office fédéral de la santé publique (Suisse) : www.bag.admin.ch (allemand/français/italien/anglais)

**Abréviations et acronymes éventuels utilisés dans ce document :**

| Abréviation | Texte complété/ signifié |
|---|---|
| ADR | Accord européen realtif au transport international des marchandises Dangereuses par Route |
| AGW, Spb.-Üf. | AGW = Arbeitsplatzgrenzwert (Limites d'exposition professionnelle), Spb.-Üf. = Spitzenbegrenzung (limite) – Überschreitungsfaktor (L'excès de facteur) (1 bis 8) et catégorie (I, II) pour les valeurs limites court terme (TRGS 900, allemagne) |
| AOEL | Acceptable Operator Exposure Level |
| Aquatic Acute | Environnement aquatique aiguë |
| Aquatic Chronic | Environnement aquatique chronique |
| Asp. Tox. | Danger d'aspiration |
| ATE | Acute Toxicity Estimates (= L'estimation de la toxicité aiguë - ETA) |
| BAG | Office fédéral de la santé publique (Suisse) |
| BAT (VBT) | Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte (Schweiz) (= valeurs biologiques tolérables - VBT) (Suisse) |
| BG | Berufsgenossenschaft (Association de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les employés salariés du secteur privé.) |
| BGR | Berufsgenossenschaftliche Regeln (Règles de l'association de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les employés salariés du secteur privé.) |
| BGV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (Prescription de l'association de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les employés salariés du secteur privé.) |
| Carz. | Cancérogénicité |
| CAS-Nr. | Chemical Abstracts Service |
| CH | Confédération suisse (du latin Confoederatio Helvetica) |
| CH: MAK (VLE): | Schweizer Grenzwert der Maximalen Arbeitsplatz Konzentration, herausgegeben von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) (= Valeurs limites d'exposition à des substances dangereuses pour la santé aux postes de travail - VME/VLE) (Suisse) |
| CLP | Classification, Labelling and Packaging (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges) |
| CPID | Chemical Product IDentification. |
| DMEL | Derived Minimum Effect Level |
| DNEL | Derived No Effect Level |
| EG-Nr. | Substances de l'inventaire du matériel CE composé de 7 chiffres (syntaxe : XXX-XXX-X). Comprend les substances existantes (EINECS), de nouvelles substances (ELINCS) et la Liste des No-Longer-polymères (liste NLP). |
| EINECS | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances |
| ELINCS | European List of Notified Chemical Substances |
| Eye Irrit. | Irritant pour les yeux en fonction de la catégorie irritation des yeux jusqu'à de lésions oculaires graves. |
| Flam. Gas | Gaz inflammable |
| Flam. Liq. | Liquide inflammable |
| Flam. Sol. | Matières solide inflammables |
| GHS | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals |
| IATA | International Air Transport Association (= Association internationale du transport aérien) |
| IMDG-Code | International Maritime Code for Dangerous Goods |
| Index-Nr. | Indexation des substances dangereuses de l'annexe VI de VO(EG)1272/2008 (bzw. L'annexe I de la directive 67/548/EWG) avec la syntaxe suivante: XXX-XXX-XX-X |
| LC | Concentration létale |
| LD | Dose létale (mortelle) |
| LD50 | Dose létale, 50% (=dose létale moyenne) |
| Met. Corr. | Sur métal la substance ou le mélange agit corrosif. |
| Muta. | Substance avec mutagène sur les cellules germinales |
| NOAEL | No Observed Adverse Effect Level |
| NOEC | No Observed Effect Concentration |
| NOEL | No Observed Effect Level |
| Ozone | Dommage de la couche d'ozone |
| PBT | Persistent, bioaccumulative, and toxic (= persistantes, bioaccumulables, toxiques) |
| PNEC | Predicted No Effect Concentration (= la concentration prévisible sans effet) |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (RÈGLEMENT (CE) N o 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances) |
| Repr. | Toxicité pour la reproduction |
| Resp. Sens. | Sensibilisation respiratoire |
| SCL | Limite de concentration spécifique |
| Skin Irrit. | Corrosion cutanée/irritation cutanée |
| Skin Sens. | Sensibilisation cutanée |
| STOT RE | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée |
| STOT SE | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique |
| TRGS/ ThOD | Technische Regeln für Gefahrstoffe (Theoretical oxygen demand (= demande théorique en oxygène - DThO) |
| VOC | Volatile organic compounds (= composants organiques volatils (COV)) |

# Wisaclean® R 118

| | |
|---|---|
| VOCV | VOC-Verordnung (Schweiz) (réglementation suisse) |
| vPvB | Very persistent and very bioaccumulative |

**Établissant la fiche technique: Voir la section 1.3.**
Cette fiche de données de sécurité remplace toutes les versions précédentes.

**Disclaimer :** Les indications faites ci-dessus doivent indiquer le produit considérant les dispositions de sécurité nécessaires, elles ne servent pas à garantir certaines qualités et se basent sur nos connaissances actuelles. Toute responsabilité est exclue.

© **Wisabax AG** – Toute publication/modification est soumise à l'approbation écrite de Wisabax AG. Créé avec l'aide de FDS (Fiches de Données de Sécurité), une solution logicielle interne facilitant la rédaction de FDS multilingues.