

Wi-Primer V-23

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale	Wi-Primer V-23
Numero dell'articolo	PV 1423.120 PV 1423.300 PV 1423.1000
Numero di registrazione BAG (CH)	CPID: 986576-34 UFI: T0C0-Y04M-000N-G4MW

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela:	Primer
Usi sconsigliati	Tutti le applicazioni non menzionati nella scheda tecnica.
Settori d'uso [SU]	SU22 – Usi professionali: Pubblico (Amministrazione, sistemi d'istruzione, manutenzione, servizi, artigianato)

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore	Wisabax AG Kleb- und Dichtstoffe	
Indirizzo	Grossmatte 21 / Postfach CH-6014 Luzern-Littau	
Telefono	+41 (0)41 250 18 18	
Email	info@wisabax.ch	
URL	www.wisabax.ch	
Servizio informazioni	Dip. Tecnologia - Sig. B. Wicki Dip. Ambiente - Sig.ra E. Svets	

1.4 Numero telefonico di chiamata urgente

24 ore Numero d'emergenza (possibile solo dalla svizzera)	Tel. 145	
Tox Info Suisse (Centro Svizzero d'informazione Tossicologica) Telefono di emergenza internazionale 24 ore raggiungibile in svizzero, francese, italiano o inglese. Per casi non urgenti vedi www.toxinfo.ch .	Tel. +41 (0)44 251 51 51	

2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione secondo Regolamento (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Classe di pericolo	Categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
Flam. Liq.	2	H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Eye Irrit.	2	H319 Provoca grave irritazione oculare.
STOT SE	3	H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

2.2 Etichettatura secondo Regolamento (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pittogramma	 
Avvertenza(e)	Pericolo

Wi-Primer V-23

Indicazione di pericolo [Frasei-H]	H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
Prevenzioni [Frasei-P]	P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261 Evitare di respirare i vapori / aerosol. P280 Indossare guanti protettivi e protezione per occhi / viso. P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / ... / in caso di malessere. P403 + P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Etichettatura speciale [Frasei-EUH]	Non applicabile
Contiene	2-propanolo titanium(IV) butanolate

2.3 Altri pericoli

Le persone che sono allergiche al prodotto dovrebbero evitare la manipolazione del prodotto.

Risultati della valutazione PBT e vPvB Secondo l'allegato XIII del regolamento (EG) 1907/2006.

- PBT: Non applicabile / - vPvB: Non applicabile

3. Composizione/informazione sugli ingredienti

3.1 Sostanza

In questo prodotto si tratta di una miscela, per più informazioni vedi la sezione 3.2.

3.2 Miscela

Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

Contenuto: 90 % - < 100 %

N° CAS: 67-63-0 N° EG: 200-661-7 N° Indice: 603-117-00-0 N° Reg. (REACH): 01-2119457558-25-XXXX	2-propanolo Ulteriore/i nome/i: propan-2-olo SCL STOT SE 3, H336: C≥20% [25/Q905/5]	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
--	--	---

Contenuto: 1 % - < 3 %

N° CAS: 5593-70-4 N° EG: 227-006-8 N° Indice: - N° Reg. (REACH): 01-2119967423-33-XXXX	titanium(IV) butanolate	Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336
---	--------------------------------	---

Nota: Il testo delle frasi di rischio elencate (H-frasi) e le abbreviazioni utilizzate sono elencati nella sezione 16.

4. Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali	Seguire le regole generali di primo soccorso. Rinfrescare occasionalmente le conoscenze. In caso di necessità di consulenza medica, tenere a portata di mano questa scheda di sicurezza, l'imballaggio o l'etichettatura.
Inalazione	Allontanare la persona dall'area di pericolo. Far respirare aria fresca.

Wi-Primer V-23

	Allentare gli indumenti aderenti. Adagiare la persona tranquillamente. Se i sintomi persistono, consultare un medico. In caso di arresto respiratorio utilizzare immediatamente l'aspirazione artificiale e consultare un medico. In caso di perdita della coscienza mettere su un fianco in posizione ferma e consultare un medico.
Contatto con la pelle	Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se necessario chiamare il medico, se possibile mostrare l'imballaggio o l'etichetta.
Contatto con gli occhi	Rimuovere le lenti a contatto, se possibile. Sciacquare gli occhi con le palpebre ben aperti per qualche minuto. A seconda dei sintomi (per esempio arrossamento) consultare un medico.
Ingestione	Sciacquare a fondo la bocca con acqua. Tenere libero le vie respiratorie. Chiamare un numero di emergenza o consultare un medico. Se è possibile tieni presente questo foglio di dati di sicurezza o l'etichetta del prodotto. Non provocare il vomito!

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
In alcuni casi, i sintomi dell'intossicazione possono comparire solo dopo un periodo di tempo più lungo o dopo diverse ore. Vedi sezione 11.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali
Trattare in base ai sintomi.

5. Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Adattare sempre le misure antincendio all'ambiente e alla dimensione dell'incendio.

Mezzi di estinzione idonei: Getto d'acqua a spruzzo, Polvere per estinguere incendio, Schiuma resistente all'alcool, CO₂

Mezzi di estinzione non idonei: Getto d'acqua pieno

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Infiammabile. Con aria possibili formazioni di miscele esplosivi.

Durante la combustione/ forti riscaldamenti si possono liberare i seguenti gas tossici/ fumo:

Ossido di carbonio. Monossido di carbonio.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Indossare un autorespiratore. A seconda delle dimensioni del fuoco eventualmente indossare piena protettivo. Raffreddare i recipienti in pericolo con acqua. Smaltire l'acqua contaminata usata per spegnere incendi conformemente alla normativa vigente.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Tenere lontano eventuali fonti di ignizione. Non fumare. Aerare abbondantemente. Evitare il contatto con occhi e pelle e l'inalazione. Tenere lontano il personale non necessario; idealmente contro la direzione del vento. Fare attenzione al rischio di slittamento.

6.2 Precauzioni ambientali

Non gettare i residui nelle fognature. Evitare infiltrazioni in acqua, acque sotterranee e del suolo.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assorbire con il materiale assorbente (ad esempio legante universale, sabbia, farina mobile, segatura), e smaltire secondo sezione 13.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Attrezzatura protettiva personale v. la sezione 8. Trattamento dei rifiuti, v. la sezione 13.

Wi-Primer V-23

7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Allontanare i focolai - Non fumare. Non inalare i vapori. Procurare una buona ventilazione locale. Se necessario prendere delle misure contro la carica elettrostatica. Evitare il contatto con occhi e pelle. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. È vietato mangiare, bere, fumare e conservare generi alimentari nel locale di lavoro. Osservare le indicazioni sull'etichetta e le istruzioni per l'uso. Per la lavorazione seguire le istruzioni per l'uso. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Seguire le norme igieniche generali relative ai prodotti chimici. Prima delle pause e al termine del lavoro lavare le mani. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Prima di accedere alle aree in cui si mangia, togliersi l'abbigliamento contaminato e le apparecchiature di protezione.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in un luogo non accessibile a bambini e persone non autorizzate. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo fresco ben ventilato. Non immagazzinare insieme a sostanze comburenti o auto infiammabili. Immagazzinare il prodotto solo in imballaggi originali e chiusi. Proteggere contro l'umidità. Proteggere dal gelo. Conservare in luogo asciutto. Proteggere dai raggi del sole e dal calore.

7.3 Usi finali specifici

Primer - Osservare le indicazioni sull'etichetta e le istruzioni per l'uso.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Componenti con valore limite da tenere sotto controllo:

N° CAS: 67-63-0 N° EG: 200-661-7 N° Indice: 603-117-00-0 N° Reg. (REACH): 01-2119457558-25-XXXX	2-propanolo CH: VLEP: 200 ppm (500 mg/m ³) CH: VLEBT: 400 ppm (1000 mg/m ³) CH: VLB: urina 25 mg/l fine dell'esposizione o fine del turno CH: VLB: sangue 25 mg/l fine dell'esposizione o fine del turno [25/Q50/4]
N° CAS: 5593-70-4 N° EG: 227-006-8 N° Indice: - N° Reg. (REACH): 01-2119967423-33-XXXX	titanium(IV) butanolate CH: VLEP: 200 ppm (500 mg/m ³) CH: VLEBT: 400 ppm (1000 mg/m ³)

MAK = Valore limite di esposizione professionale (VLE)

CH = Si tratta di un limite svizzero, pubblicato della SUVA. Manca un limite della SUVA, si tratta di un limite di esposizione professionale (AGW) della Germania o, eventualmente, di un altro paese europeo.

Nota: Il testo delle frasi di rischio elencate (H-frasi) e le abbreviazioni utilizzate sono elencati nella sezione 16.

N° CAS: 67-63-0 N° EG: 200-661-7 N° Indice: 603-117-00-0 N° Reg. (REACH): 01-2119457558-25-XXXX	2-propanolo operaio / lavoratore: DNEL: 888 mg/kg/1d [cutaneo, a lungo termine, effetti sistemici]; operaio / lavoratore: DNEL: 500 mg/m ³ [inalatorio, a lungo termine, effetti sistemici]; utente: DNEL: 319 mg/kg/1d [cutaneo, a lungo termine, effetti sistemici]; utente: DNEL: 89 mg/m ³ [inalatorio, a lungo termine, effetti sistemici]; utente: DNEL: 26 mg/kg bw/d [per via orale, a lungo termine, effetti sistemici]; ambiente: PNEC: 140.9 [acqua dolce (rilascio intermittente)]; ambiente: PNEC: 2251 mg/l [microrganismi negli impianti di trattamento delle acque reflue]; ambiente: PNEC: 140.9 mg/l [acqua dolce]; ambiente: PNEC: 140.9 mg/l [acqua marina]; ambiente: PNEC: 552 mg/kg dw [sedimenti, acqua dolce]; ambiente: PNEC: 552 mg/kg dw [sedimenti, acqua di mare]; ambiente: PNEC: 28 mg/kg dw [suolo]; ambiente: PNEC: 160 mg/kg [predatore] [24/Q2/1]
--	---

Wi-Primer V-23

N° CAS: 5593-70-4 N° EG: 227-006-8 N° Indice: - N° Reg. (REACH): 01-2119967423-33-XXXX	titanium(IV) butanolate utente: DNEL: 3.75 mg/kg [per via orale, a lungo termine, effetti sistemici]; utente: DNEL: 37.5 mg/kg [cutaneo, a lungo termine, effetti sistemici]; utente: DNEL: 38 mg/m ³ [inalatorio, a lungo termine, effetti sistemici]; operaio / lavoratore: DNEL: 127 mg/m ³ [inalatorio, a lungo termine, effetti sistemici]; ambiente: PNEC: 0.08 mg/l [acqua dolce]; ambiente: PNEC: 0.008 mg/l [acqua marina]; ambiente: PNEC: 0.0687 mg/kg [sedimenti, acqua dolce]; ambiente: PNEC: 0.0069 mg/kg [sedimenti, acqua di mare]; ambiente: PNEC: 65 mg/l [microrganismi negli impianti di trattamento delle acque reflue]; ambiente: PNEC: 2.25 mg/l [rilascio sporadico (intermittente)]; ambiente: PNEC: 0.0168 mg/kg [suolo] [24/Q2/1]
---	---

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli tecnici idonei

Assicurare una buona ventilazione. Ciò si può ottenere anche con l'aspirazione locale o con lo scarico generico dell'aria viziata.

Rispettare i limiti di esposizione professionale.

Se non basta a tenere la concentrazione sotto i valori TLV / AGW, portare una protezione adatta per le vie respiratorie.

8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Informazioni generali:	L'attrezzatura di protezione personale deve essere scelta in conformità alle norme CE applicabili e d'intesa con il fornitore dell'attrezzatura di protezione personale.
Protezione degli occhi:	Occhiali di protezione ermetici con protezione laterale (EN 166).
Protezione della pelle - Protezione delle mani:	Guanti di protezione resistenti ai solventi (EN 374).
Indumenti protettivi:	Abbigliamento di protezione (p.es. scarpe di sicurezza EN ISO 20345, abito da lavoro protettivo con maniche lunghe).
Protezione respiratoria:	In caso di ventilazione insufficiente o in caso di superamento del valore di concentrazione massimo nell'ambiente di lavoro, usare una maschera respiratoria. Filtro tipo AXBEK conforme alla norma EN 14387. Osservare i limiti d'impiego dei respiratori.
Misure di igiene:	Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Prima delle pause e al termine del lavoro lavare le mani.
Pericoli termici:	Non applicabile.



In base ai componenti e alle nostre esperienze rilasciamo le seguenti raccomandazioni non vincolanti per la scelta del materiale dei guanti di protezione. (Spessore minimo dello strato in mm: 0.4):

Materiale dei guanti consigliati:	Gomma butilica (Butyl)
Materiale dei guanti non idonei:	Materiali tessili

La scelta del guanto idoneo dipende non solo dal materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità, che variano da fabbricante a fabbricante. Nelle miscele la resistenza dei materiali dei guanti non può essere calcolata in anticipo e per questo deve essere controllata prima dell'uso.

Il fabbricante deve accertare il tempo esatto di rottura del materiale dei guanti e far sì che sia rispettato.

8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

Al momento non sono presenti informazioni.

Wi-Primer V-23

9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Colore	Incolore, trasparente
Densità	ca. 0.8 g/cm ³ (+20°C)
Viscosità	5 mPa*s 20°C
Odore	Simile all'alcool
Soglia olfattiva	Non definito
Valore-ph	7
Punto di fusione/punto di congelamento	-89.5°C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	82°C
Temperatura di decomposizione	Non definito
Velocità di evaporazione	Non definito
Punto di infiammabilità:	12°C
Temperatura di autoaccensione	425°C
Limite inferiore di esplosività	2 Vol % (+20°C)
Limite superiore di esplosività	12 Vol % (+20°C)
Pressione di vapore	48 hPa (+20°C)
Densità di vapore (Aria = 1):	Non definito
Proprietà esplosive:	Prodotto non è esplosivo. Uso: possibile formazione di miscele esplosive vapore/aria.
Proprietà ossidanti	Non definito

9.2 Altre informazioni

Miscibilità con acqua	Parzialmente mescolabile con l'acqua.
Solubile in / miscibile con	Non definito
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua)	Non definito
Conducibilità	Non definito
Contenuto-VOC (EU)	774 g/l (98%)
Contenuto-VOC (CH)	774 g/l (98%)

10. Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Il prodotto non è stato sottoposto a controllo.

10.2 Stabilità chimica

Stabile se stoccato e utilizzato in maniera appropriata.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota.

10.4 Condizioni da evitare

Riscaldamento, fiamme, fonti di ignizione.

10.5 Materiali incompatibili

Agenti ossidanti, Acidi, Alkali.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Al contatto con acqua/aria umida si formano piccole quantità di metanolo.
In caso di incendio o forte calore vedi paragrafo 5.2.

Wi-Primer V-23

11. Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni tossicologiche sul prodotto / sulla miscela

-

11.2. Informazioni tossicologiche sui componenti pericolosi

N° CAS: 67-63-0 N° EG: 200-661-7 N° Indice: 603-117-00-0 N° Reg. (REACH): 01-2119457558-25-XXXX	2-propanolo tossicità acuta: LD50: 4390-5840 mg/kg [per via orale, ratto, OECD 401]; tossicità acuta: LD50: 12800-13900 mg/kg [cutaneo, coniglio, OECD 402]; tossicità acuta: LC50: >25 mg/l/6h [inalatorio, ratto, maschi, femmina, OECD 403, vapori]; tossicità acuta: LC50: 46600 mg/l/4h [inalatorio, ratto, aerosol]; effetto corrosivo/irritante sulla pelle: non irritante [coniglio, OECD 404]; gravi lesioni oculari / grave irritazione oculare: [coniglio, Eye Irrit.2, OECD 405]; sensibilizzazione delle vie respiratorie/cutanea: non sensibilizzante (contatto con la pelle) [porcellino d'India, OECD 406]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [salmonella typhimurium, OECD 471]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [topo, OECD 474]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [topo, OECD 476]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [salmonella typhimurium, Ames-Test]; cancerogenicità: negativo; rischio di aspirazione: no; tossicità per la riproduzione: negativo; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT SE): [STOT SE 3, H336]; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE): [organo/i bersaglio: fegato]; sintomi: difficoltà respiratorie, perdita di coscienza, vomito, mal di testa, fatica, vertigini, nausea, arrossamento degli occhi, lacrimazione degli occhi, sistema nervoso centrale. può provocare: sonnolenza, sonnolenza; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE): NOAEL: 900 mg/kg [per via orale, ratto, OECD 408]; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE): NOAEL: 5000 ppm [inalatorio, ratto, OECD 451, vapori] [25/Q2,50,905/1,4,5]
N° CAS: 5593-70-4 N° EG: 227-006-8 N° Indice: - N° Reg. (REACH): 01-2119967423-33-XXXX	titanium(IV) butanolate tossicità acuta: LD50: >2000 mg/kg [per via orale, ratto, OECD 423; ragionamento per analogia]; tossicità acuta: LD50: 5300 mg/kg [cutaneo, coniglio]; tossicità acuta: LC50: 20100 mg/l [inalatorio, ratto]; effetto corrosivo/irritante sulla pelle: irritante [Skin Irrit. 2]; gravi lesioni oculari / grave irritazione oculare: [Eye Dam. 1]; effetti irritanti sulle vie respiratorie: STOT-SE 3; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)]; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE): NOAEL 125 mg/kg [per via orale, ratto]; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE): NOAEL 1520 mg/kg [inalatorio, ratto, vapori]; sintomi: mal di testa, vertigini, tosse, arrossamento degli occhi, mal di stomaco [24/Q2/1]

Wi-Primer V-23

12. Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Il prodotto / miscela non è classificato pericoloso per l'ambiente.

Classe di pericolosità acquatica Germania (autovalutazione): WGK 1 Lievemente pericoloso per l'acqua

12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo / acqua

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:

Vedi sezione 2.3.

12.6 Altri effetti avversi

Non scaricare nelle falde acquifere, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

12.7 Informazioni ambientali sulle sostanze pericolose

N° CAS: 67-63-0
N° EG: 200-661-7
N° Indice: 603-117-00-0
N° Reg. (REACH): 01-2119457558-25-XXXX

2-propanolo

tossicità acuta, pesci: LC50: >100 mg/l/96h [Leuciscusidus];
tossicità acuta, pesci: LC50: 1400 mg/l/96h [Lepomis macrochirus];
tossicità acuta, daphnia: EC50: 2285 mg/l/48h [Daphnia magna];
tossicità acuta, daphnia: EC50: 141 mg/l/16d [Daphnia magna];
tossicità acuta, alghe: EC50: >100 mg/l/72h [Desmodesmus subspicatus];
persistenza e degradabilità: 95%/21 d, facilmente biodegradabile [OECD 301 E, OECD D];
persistenza e degradabilità: 99%, facilmente biodegradabile [OECD 303 A];
potenziale di bioaccumulo: BCF: 3.2, basso;
potenziale di bioaccumulo: Log Pow: 0.05, basso [OECD 107];
mobilità nel suolo: Koc, 1.1 [giudizio degli esperti];
risultati della valutazione PBT e vPvB: nessuna sostanza PBT, nessuna sostanza v-PvB;
batteriotossicità acuta: EC50: >1000 mg/l [fanghi attivi];
batteriotossicità acuta: EC10: 1050 mg/l/16h [Pseudomonas putida, DIN 38412];
solubilità in acqua: solubile;
altre informazioni: [ThOD, 2.4 g/g; COD 96%; COD 2.4 g/g; BOD 1171 mg/g]
[24/Q2/1]

N° CAS: 5593-70-4
N° EG: 227-006-8
N° Indice: -
N° Reg. (REACH): 01-2119967423-33-XXXX

titanium(IV) butanolate

tossicità acuta, pesci: LC50: 1740 mg/l/96h [Pimephales promelas, ragionamento per analogia];
tossicità acuta, pesci: LC50: 1825 mg/l/96h;
tossicità acuta, daphnia: LC50: 1300 mg/l/48h [Daphnia magna, 84/449/EEC C.2, ragionamento per analogia];
tossicità acuta, daphnia: EC50: 4 mg/l/21h [Daphnia magna];
tossicità acuta, alghe: EC 50: 225 mg/l/72h;
batteriotossicità acuta: EC10: 650 mg/l;
potenziale di bioaccumulo: non previsto;
persistenza e degradabilità: il prodotto può idrolizzarsi [84/449/EEC C.7];
risultati della valutazione PBT e vPvB: nessuna sostanza PBT, nessuna sostanza v-PvB [24/Q2/1]

13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Chiave europeo dei rifiuti per il prodotto:

07 01 04 – altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

Wi-Primer V-23

14 06 03 – altri solventi e miscele di solventi 20 01 29 – Detergenti contenenti sostanze pericolose
Per contenitori contaminati: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. Svuotare completamente il contenitore. Gli imballaggi che non si possono pulire vanno smaltiti come il materiale. Gli imballaggi non contaminati si possono riutilizzare. Non praticare fori, tagli o saldature in contenitori non puliti. I residui possono rappresentare un pericolo di esplosione. 15 01 01 – imballaggi in carta e cartone. 15 01 04 – imballaggi metallici.
I codici indicanti il tipo di rifiuti vanno considerati come raccomandazioni sulla base dell'utilizzo prevedibile di questo prodotto. A seconda dell'utilizzo particolare e delle caratteristiche di smaltimento dell'utente possono essere assegnati codici diversi. (2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE).

14. Informazioni sul trasporto

14.1 Numero-UN:

 ADR, RID, ADN, IMDG, IATA: **UN 1993**

14.2 Nome di spedizione corretto dell'ONU:

 ADR, RID: UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (ISOPROPANOLO, TETRABUTANOLATO DI TITANIO)
 IMDG, IATA: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL, TITANIUM TETRABUTANOLATE)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:

ADR, RID, ADN, IMDG, IATA: 3

 Liquidi infiammabili
 Flammable liquids


14.4 Gruppo d'imballaggio:

ADR, RID, ADN, IMDG, IATA: II

14.5 Pericoli per l'ambiente:

 Pericoloso per l'ambiente: No
 Inquinante marino (Marine Pollutant): No

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:

Numero Kemmler:	n.a.
Numero EMS:	F-E, S-D

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC: Non applicabile dato che è collettame e non merce alla rinfusa.

14.8 Trasporto / ulteriori informazioni:

ADR / RID: Dose limitata (LQ – Limited Quantities):	1 L
ADR / RID: Codice restrizione tunnel: (Tunnel restriction code)	D/E
Nome di spedizione dell'ONU:	UN1993, ISOPROPYL ALCOHOL, TITANIUM TETRABUTANOLATE, liquid, 3, II

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Classificazione e etichettatura vedi sezione 2.

La classificazione avviene secondo la procedura di valutazione o in base ai test sul prodotto o esperienza con miscele simili.

Ulteriori norme nazionali e altre norme, limitazioni e ordinanze di divieto

Classe di pericolosità acquatica (WGK) vedi sezione 12.1.
Osservare la legge sulla tutela del lavoro giovanile (prescrizione tedesca). Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (CH: SR 822.115).

Wi-Primer V-23

Rispettare la ordinanza sui prodotti chimici OPChim (Chemikalienverordnung (ChemV)), Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV), Rispettare la ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) (Luftreinhalte-Verordnung (LRV)), Verordnung über den Schutz vor Störfällen (StFV), berufsgenossenschaftliche / arbeitsmedizinische Vorschriften und ggf. weitere geltende gesetzliche Vorschriften beachten.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Una valutazione della sicurezza chimica non è prevista per le miscele.

16. Altre informazioni

Nel documento utilizzati indicazioni di pericolo (H-frasi):

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Altre fonti consigliati per ulteriori informazioni:

- Ufficio federale della sanità pubblica (Svizzera): www.bag.admin.ch (tedesco/francese/italiano/inglese)

Elenco delle abbreviazioni eventualmente utilizzate nel documento:

Sigla	Testo completo / significato
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AGW, Spb.-Üf.	AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, Spb.-Üf. = Spitzenbegrenzung – Überschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) für Kurzzeitwerte (TRGS 900, Deutschland)
AOEL	Acceptable Operator Exposure Level
Aquatic Acute	Pericolo acuto per l'ambiente acquatico
Aquatic Chronic	Pericolo cronico per l'ambiente acquatico
Asp. Tox.	Pericolo di aspirazione (pericolo di inalazione)
ATE	Acute Toxicity Estimates (La stima della tossicità acuta - STA) secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
BAG	Ufficio federale della sanità pubblica (Svizzera) (Bundesamt für Gesundheit Schweiz)
BAT	Valori di tolleranza biologici (Svizzera) Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte (Schweiz)
BG	Associazione professionale (Berufsgenossenschaft)
BGR	Regole dell'associazione professionale (Berufsgenossenschaftliche Regeln)
BGV	Normativa dell'associazione professionale (Berufsgenossenschaftliche Vorschrift)
Carz.	Sostanza cancerogena (che provocano il cancro)
CAS-Nr.	Chemical Abstracts Service
CH	Confederazione svizzera (dal latino Confoederatio Helvetica)
CH: MAK:	Schweizer Grenzwert der Maximalen Arbeitsplatz Konzentration, herausgegeben von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA)
CLP	Classification, Labelling and Packaging (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele)
CPID	Chemical Product Identification.
DMEL	Derived Minimum Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level (=il livello derivato senza effetto)
EG-Nr.	Sostanze des EG-Stoff-Inventars, bestehend aus 7 Ziffern (Syntax: XXX-XXX-X). Umfasst Altstoffe (EINECS), Neustoffe (ELINCS) sowie die No-Longer-Polymers-Liste (NLP-Liste).
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
Eye Irrit.	Irritante per gli occhi. A seconda della categoria possibile irritazione oculare fino a gravi lesioni oculari.
Flam. Gas	Gas infiammabile
Flam. Liq.	Liquido infiammabile
Flam. Sol.	Solido infiammabile
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (=Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)
IATA	International Air Transport Association
IMDG-Code	International Maritime Code for Dangerous Goods
Index-Nr.	Indexierung gefährlicher Stoffe des Anhang VI der VO(EG)1272/2008 (bzw. Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG) mit folgendem Syntax: XXX-XXX-XX-X
LC	Concentrazione letale
LD	Dose letale (mortale)
LD50	Dose letale, 50% (=dose letale media)
Met. Corr.	Sostanza che agisce corrosivo su metallo
Muta.	Sostanza con mutagenicità delle cellule germinali
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level (=Nessun effetto nocivo osservato)
NOEC	No Observed Effect Concentration
NOEL	No Observed Effect Level
Ozone	Danneggiare lo strato di ozono

Wi-Primer V-23

PBT	Persistent, bioaccumulative, and toxic (persistenti, bioaccumulanti, tossiche)
PNEC	Predicted No Effect Concentration (= la prevedibile concentrazione priva di effetti)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGOLAMENTO 1907/2006 (CE) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche)
Repr.	Tossicità riproduttiva
Resp. Sens.	Sensibilizzanti per le vie respiratorie
SCL	Limite di concentrazione specifico
Skin Irrit.	Irritazione della pelle - Corrosione / irritazione della pelle
Skin Sens.	Sensibilizzazione per la pelle
STOT RE	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (=Regole tecniche per sostanze pericolose)
VOC	Volatile organic compounds (= composti organici volatili (COV)
VOCV	VOC-Verordnung (Schweiz) (Regolamento COV)
vPvB	Very persistent and very bioaccumulative

Scheda rilasciata: Vedi sezione 1.3.

Questa scheda dei dati di sicurezza sostituisce tutte le versioni precedenti.

Disclaimer: Le notizie qui riportate descrivono il prodotto in riferimento alle necessarie misure di sicurezza, non servono a garantire determinate caratteristiche e si basano sulle nostre attuali conoscenze. Senza responsabilità.

© **Wisabax AG** – Ogni pubblicazione/modifica è soggetta all'approvazione scritta da parte di Wisabax AG. Creato con l'ausilio di SDS (Schede di Dati di Sicurezza), una soluzione software interna per facilitare la redazione di SDS multilingue.