Wisaclean® R 204

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale	**Wisaclean R 204**
Numero dell'articolo	PR 204.1000, PR 204.10.
Numero di registrazione BAG (CH)	CPID: 118854-11 UFI: TC40-40VR-G003-T7Q7

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela:	Detergenti
Usi sconsigliati	Tutti le applicazioni non menzionati nella scheda tecnica.
Settori d'uso [SU]	SU22 – Usi professionali: Pubblico (Amministrazione, sistemi d'istruzione, manutenzione, servizi, artigianato)

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore	**Wisabax AG** Kleb- und Dichtstoffe
Indirizzo	Grossmatte 21 / Postfach CH-6014 Luzern-Littau
Telefono	+41 (0)41 250 18 18
Email	info@wisabax.ch
URL	www.wisabax.ch
Servizio informazioni	Dip. Tecnologia - Sig. B. Wicki Dip. Ambiente - Sig.ra E. Svets



1.4 Numero telefonico di chiamata urgente

24 ore Numero d'emergenza (possibile solo dalla svizzera)	**Tel. 145**
Tox Info Suisse (Centro Svizzero d'informazione Tossicologica) **Telefono di emergenza internazionale** 24 ore raggiungibile in svizzero, francese, italiano o inglese. Per casi non urgenti vedi www.toxinfo.ch.	**Tel. +41 (0)44 251 51 51**




2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione secondo Regolamento (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Classe di pericolo	Categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
Eye Irrit.	2	H319 Provoca grave irritazione oculare.
Skin Irrit.	2	H315 Provoca irritazione cutanea.
STOT SE	3	H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
Flam. Liq.	2	H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Asp. Tox.	1	H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Aquatic Chronic	2	H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2 Etichettatura secondo Regolamento (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pittogramma	
Avvertenza(e)	**Pericolo**
Indicazione di pericolo [Frasi-H]	H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
Prevenzioni [Frasi-P]	P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261 Evitare di respirare i vapori / aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso. P301 + P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico/… P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / … / in caso di malessere.
Etichettatura speciale [Frasi-EUH]	Non applicabile
Contiene	idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <5% n-esano acetato di etile

2.3 Altri pericoli

Le persone che sono allergiche al prodotto dovrebbero evitare la manipolazione del prodotto.

Risultati della valutazione PBT e vPvB Secondo l'allegato XIII del regolamento (EG) 1907/2006.
- PBT: Non applicabile / - vPvB: Non applicabile

3. Composizione/informazione sugli ingredienti

3.1 Sostanza
In questo prodotto si tratta di una miscela, per più informazioni vedi la sezione 3.2.

3.2 Miscela
Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

Contenuto: 50 % - 100 %

N° CAS: - N° EG: 921-024-6 N° Indice: - N° Reg. (REACH): 01-2119475514-35-XXXX	**idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <5% n-esano**	Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 2, H411

Contenuto: 10 % - 25 %

N° CAS: 141-78-6 N° EG: 205-500-4 N° Indice: 607-022-00-5 N° Reg. (REACH): 01-2119475103-46-XXXX	**acetato di etile**	EUH066 ; Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Contenuto: 5 % - 10 %

N° CAS: 78-93-3 N° EG: 201-159-0 N° Indice: 606-002-00-3 N° Reg. (REACH): 01-2119457290-43-XXXX	**butanone**	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Contenuto: 5 % - 10 %

N° CAS: 67-63-0 N° EG: 200-661-7 N° Indice: 603-117-00-0 N° Reg. (REACH): 01-2119457558-25-XXXX	**2-propanolo** Ulteriore/i nome/i: propan-2-olo SCL STOT SE 3, H336: C≥20% [25/Q905/5]	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Nota: Il testo delle frasi di rischio elencate (H-frasi) e le abbreviazioni utilizzate sono elencati nella sezione 16.

4. Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali	Seguire le regole generali di primo soccorso. Rinfrescare occasionalmente le conoscenze. In caso di necessità di consulenza medica, tenere a portata di mano questa scheda di sicurezza, l'imballaggio o l'etichettatura.
Inalazione	Allontanare la persona dall'area di pericolo. Far respirare aria fresca. Allentare gli indumenti aderenti. Adagiare la persona tranquillamente. Se i sintomi persistono, consultare un medico. In caso di arresto respiratorio utilizzare immediatamente l'aspirazione artificiale e consultare un medico. In caso di perdita della coscienza mettere su un fianco in posizione ferma e consultare un medico.
Contatto con la pelle	Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se necessario chiamare il medico, se possibile mostrare l'imballaggio o l'etichetta.
Contatto con gli occhi	Rimuovere le lenti a contatto, se possibile. Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per parecchi minuti. Consultare immediatamente un medico specialista. Mostra questo foglio di dati di sicurezza o l'etichetta del prodotto.
Ingestione	Sciacquare a fondo la bocca con acqua. Tenere libero le vie respiratorie. Chiamare un numero di emergenza o consultare un medico. Se è possibile tieni presente questo foglio di dati di sicurezza o l'etichetta del prodotto. Non provocare il vomito! Pericolo di aspirazione. In caso di vomito, tenere la testa inclinata in avanti per evitare che il contenuto dello stomaco penetri nei polmoni.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

In alcuni casi, i sintomi dell'intossicazione possono comparire solo dopo un periodo di tempo più lungo o dopo diverse ore. Mal di testa, vertigini, effetti / danneggiamento del sistema nervoso centrale, disturbi di coordinamento, perdita di coscienza. inghiottire:: nausea, vomito, pericolo di aspirazione, l'edema polmonare, Polmonite chimica (condizione simile alla polmonite).

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Lavanda gastrica solo con intubazione endotracheale. Arretrata osservazione su polmonite e edema polmonare. Profilassi edema polmonare.

5. Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Adattare sempre le misure antincendio all'ambiente e alla dimensione dell'incendio.

Mezzi di estinzione idonei: Getto d'acqua a spruzzo, Polvere per estinguere incendio, Schiuma resistente all'alcool, CO2
Mezzi di estinzione non idonei: Getto d'acqua pieno

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Infiammabile. Con aria possibili formazioni di miscele esplosivi. Vapori pericolosi più pesanti dell'aria.
In caso di distribuzione vicino al terreno è possibile una riaccensione in sorgenti di accensione lontane.
Durante la combustione/ forti riscaldamenti si possono liberare i seguenti gas tossici/ fumo:
Ossido di carbonio. Gas tossici.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Indossare un autorespiratore. A seconda delle dimensioni del fuoco eventualmente indossare piena protettivo. Raffreddare i recipienti in pericolo con acqua. Smaltire l'acqua contaminata usata per spegnere incendi conformemente alla normativa vigente.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Tenere lontano eventuali fonti di ignizione. Non fumare. Aerare abbondantemente. Evitare il contatto con occhi e pelle e l'inalazione. Tenere lontano il personale non necessario; idealmente contro la direzione del vento. Fare attenzione al rischio di slittamento.

6.2 Precauzioni ambientali
Arginare in caso di perdite abbondanti. Non gettare i residui nelle fognature. Evitare infiltrazioni in acqua, acque sotterranee e del suolo. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Informare le autorità competenti in caso di fortuita infiltrazione nella rete fognaria.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Assorbire con il materiale assorbente (ad esempio legante universale, sabbia, farina mobile, segatura), e smaltire secondo sezione 13.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni
Attrezzatura protettiva personale v. la sezione 8. Trattamento dei rifiuti, v. la sezione 13.

7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Allontanare i focolai - Non fumare. Non inalare i vapori. Procurare una buona ventilazione locale. Facoltativamente richiesti misure di aspirazione sul posto di lavoro o per le macchine per la lavorazione. Se necessario prendere delle misure contro la carica elettrostatica. Evitare il contatto con occhi e pelle. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. È vietato mangiare, bere, fumare e conservare generi alimentari nel locale di lavoro. Osservare le indicazioni sull'etichetta e le istruzioni per l'uso. Per la lavorazione seguire le istruzioni per l'uso.
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Seguire le norme igieniche generali relative ai prodotti chimici. Prima delle pause e al termine del lavoro lavare le mani. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Prima di accedere alle aree in cui si mangia, togliersi l'abbigliamento contaminato e le apparecchiature di protezione.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Conservare in un luogo non accessibile a bambini e persone non autorizzate. Non immagazzinare il prodotto in corridoi e scale. Immagazzinare il prodotto solo in imballaggi originali e chiusi. Osservare le particolari condizioni di conservazione. Non immagazzinare insieme a sostanze comburenti o auto infiammabili. Pavimento resistente ai solventi. Proteggere dai raggi del sole e dal calore. Conservare in luogo asciutto. Immagazzinare al fresco.

7.3 Usi finali specifici
Detergenti - Osservare le indicazioni sull'etichetta e le istruzioni per l'uso.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Componenti con valore limite da tenere sotto controllo:

N° CAS: - N° EG: 921-024-6 N° Indice: - N° Reg. (REACH): 01-2119475514-35-XXXX	**idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <5% n-esano** CH: VLEP: 100ppm (525 mg/m^3) (White spirit)

N° CAS: 141-78-6 N° EG: 205-500-4 N° Indice: 607-022-00-5 N° Reg. (REACH): 01-2119475103-46-XXXX	**acetato di etile** CH: VLEP: 400 ppm (1400 mg/m^3) EU: VLEP: 200 ppm (730 mg/m^3)

N° CAS: 78-93-3 N° EG: 201-159-0 N° Indice: 606-002-00-3 N° Reg. (REACH): -	**butanone** CH: VLEP: 200 ppm (590 mg/m^3)

N° CAS: 67-63-0 N° EG: 200-661-7 N° Indice: 603-117-00-0 N° Reg. (REACH): 01-2119457558-25-XXXX	**2-propanolo** CH: VLEP: 200 ppm (500 mg/m^3) CH: VLEBT: 400 ppm (1000 mg/m^3) CH: VLB: urina 25 mg/l fine dell'esposizione o fine del turno CH: VLB: sangue 25 mg/l fine dell'esposizione o fine del turno [25/Q50/4]

MAK = Valore limite di esposizione professionale (VLE)
CH = Si tratta di un limite svizzero, pubblicato della SUVA. Manca un limite della SUVA, si tratta di un limite di esposizione professionale (AGW) della Germania o, eventualmente, di un altro paese europeo.

N° CAS: - N° EG: 921-024-6 N° Indice: - N° Reg. (REACH): 01-2119475514-35-XXXX	**idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <5% n-esano** utente: DNEL: 669 mg/kg [per via orale, a lungo termine, effetti sistemici]; utente: DNEL: 699 mg/kg [cutaneo, a lungo termine, effetti sistemici]; utente: DNEL: 608 mg/m^3 [inalatorio, a lungo termine, effetti sistemici]; operaio / lavoratore: DNEL: 2035 mg/m^3 [inalatorio, a lungo termine, effetti sistemici]; operaio / lavoratore: DNEL: 1286.4 mg/m^3 [inalatorio, a breve termine, effetti sistemici]; operaio / lavoratore: DNEL: 1066.67 mg/m^3 [inalatorio, a breve termine, effetti locali]; operaio / lavoratore: DNEL: 773 mg/kg [cutaneo, a lungo termine, effetti sistemici] [24/Q2/4]

N° CAS: 141-78-6 N° EG: 205-500-4 N° Indice: 607-022-00-5 N° Reg. (REACH): 01-2119475103-46-XXXX	**acetato di etile** operaio / lavoratore: DNEL: 63 mg/kg [cutaneo, a lungo termine, effetti sistemici]; operaio / lavoratore: DNEL: 734 mg/m^3 [inalatorio, a lungo termine, effetti sistemici]; operaio / lavoratore: DNEL: 734 mg/m^3 [inalatorio, a lungo termine, effetti sistemici]; operaio / lavoratore: DNEL: 1468 mg/m^3 [inalatorio, a breve termine, effetti sistemici]; operaio / lavoratore: DNEL: 1468 mg/m^3 [inalatorio, a breve termine, effetti sistemici]; utente: DNEL: 4.5 mg/kg [per via orale, a lungo termine, effetti sistemici]; utente: DNEL: 37 mg/kg [cutaneo, a lungo termine, effetti sistemici]; utente: DNEL: 367 mg/m^3 [inalatorio, a lungo termine, effetti sistemici]; utente: DNEL: 367 mg/m^3 [inalatorio, a lungo termine, effetti locali]; utente: DNEL: 734 mg/m^3 [inalatorio, a breve termine, effetti sistemici]; utente: DNEL: 734 mg/m^3 [inalatorio, a breve termine, effetti locali]; ambiente: PNEC: 0.24 mg/l [acqua dolce]; ambiente: PNEC: 0.024 mg/l [acqua marina]; ambiente: PNEC: 1.65 mg/l [acqua, rilascio sporadico]; ambiente: PNEC: 1.15 mg/kg [sedimenti, acqua dolce]; ambiente: PNEC: 0.115 mg/kg [sedimenti, acqua di mare]; ambiente: PNEC: 0.24 mg/kg [suolo]; ambiente: PNEC: 650 mg/l [microrganismi negli impianti di trattamento delle acque reflue]; ambiente: PNEC: 200 mg/kg [per via orale, alimentazione]; ambiente: PNEC: 0.148 mg/l [suolo] [24/Q2/4]

N° CAS: 78-93-3	**butanone**

N° EG: 201-159-0 N° Indice: 606-002-00-3 N° Reg. (REACH): -	operaio / lavoratore: DNEL: 1161 mg/kg bd/day [cutaneo, a lungo termine]; operaio / lavoratore: DNEL: 600 mg/m^3 [inalatorio, a lungo termine]; utente: DNEL: 412 mg/kg [cutaneo, a lungo termine]; utente: DNEL: 106 mg/m^3 [inalatorio, a lungo termine]; utente: DNEL: 31 mg/kg [per via orale, a breve termine]; ambiente: PNEC: 55.8 mg/l [acqua dolce]; ambiente: PNEC: 55.8 mg/l [acqua marina]; ambiente: PNEC: 284.74 mg/kg [sedimenti, acqua dolce]; ambiente: PNEC: 284.74 mg/kg [sedimenti, acqua di mare]; ambiente: PNEC: 22.5 mg/kg [suolo] [24/Q2/4]

N° CAS: 67-63-0 N° EG: 200-661-7 N° Indice: 603-117-00-0 N° Reg. (REACH): 01-2119457558-25-XXXX	**2-propanolo** operaio / lavoratore: DNEL: 888 mg/kg/1d [cutaneo, a lungo termine, effetti sistemici]; operaio / lavoratore: DNEL: 500 mg/m^3 [inalatorio, a lungo termine, effetti sistemici]; utente: DNEL: 319 mg/kg/1d [cutaneo, a lungo termine, effetti sistemici]; utente: DNEL: 89 mg/m^3 [inalatorio, a lungo termine, effetti sistemici]; utente: DNEL: 26 mg/kg bw/d [per via orale, a lungo termine, effetti sistemici]; ambiente: PNEC: 140.9 [acqua dolce (rilascio intermittente)]; ambiente: PNEC: 2251 mg/l [microrganismi negli impianti di trattamento delle acque reflue]; ambiente: PNEC:140.9 mg/l [acqua dolce]; ambiente: PNEC: 140.9 mg/l [acqua marina]; ambiente: PNEC: 552 mg/kg dw [sedimenti, acqua dolce]; ambiente: PNEC: 552 mg/kg dw [sedimenti, acqua di mare]; ambiente: PNEC: 28 mg/kg dw [suolo]; ambiente: PNEC: 160 mg/kg [predatore] [24/Q2/1]

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli tecnici idonei

Assicurare una buona ventilazione. Ciò si può ottenere anche con l'aspirazione locale o con lo scarico generico dell'aria viziata.
Rispettare i limiti di esposizione professionale.
Se non basta a tenere la concentrazione sotto i valori TLV / AGW, portare una protezione adatta per le vie respiratorie.

8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Informazioni generali:	L'attrezzatura di protezione personale deve essere scelta in conformità alle norme CE applicabili e d'intesa con il fornitore dell'attrezzatura di protezione personale.
Protezione degli occhi:	Occhiali di protezione ermetici con protezione laterale (EN 166).
Protezione della pelle - Protezione delle mani:	Guanti di protezione resistenti ai solventi (EN 374).
Indumenti protettivi:	Abbigliamento protettivo resistente ai solventi (EN 13034).
Protezione respiratoria:	In caso di ventilazione insufficiente o in caso di superamento del valore di concentrazione massimo nell'ambiente di lavoro, usare una maschera respiratoria. Filtro tipo AXBEK conforme alla norma EN 14387. Osservare i limiti d'impiego dei respiratori.
Misure di igiene:	Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Prima delle pause e al termine del lavoro lavare le mani.
Pericoli termici:	Non applicabile.



In base ai componenti e alle nostre esperienze rilasciamo le seguenti raccomandazioni non vincolanti per la scelta del materiale dei guanti di protezione. (Spessore minimo dello strato in mm: 0.4):

Materiale dei guanti consigliati:	Gomma nitrile / lattice nitrile (NBR)
Materiale dei guanti non idonei:	Materiali tessili

La scelta del guanto idoneo dipende non solo dal materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità, che variano da fabbricante a fabbricante. Nelle miscele la resistenza dei materiali dei guanti non può essere calcolata in anticipo e per questo deve essere controllata prima dell'uso.
Il fabbricante deve accertare il tempo esatto di rottura del materiale dei guanti e far sì che sia rispettato.

8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale
Al momento non sono presenti informazioni.

9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Colore	Incolore, trasparente
Densità	0.75 g/cm^3 (20 °C)
Viscosità	<7 mm2/s (40 °C)
Odore	Caratteristico
Soglia olfattiva	Non definito
Valore-ph	Non definito
Punto di fusione/punto di congelamento	Non definito
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	74 °C
Temperatura di decomposizione	Non definito
Velocità di evaporazione	Non definito
Punto di infiammabilità:	-14 °C
Temperatura di autoaccensione	200 °C
Limite inferiore di esplosività	1 Vol.-%
Limite superiore di esplosività	11.5 Vol.-%
Pressione di vapore	100 mbar (20 °C)
Densità di vapore (Aria = 1):	Non definito
Proprietà esplosive:	Prodotto non è esplosivo. Uso: possibile formazione di miscele esplosive vapore/aria.
Proprietà ossidanti	No

9.2 Altre informazioni

Miscibilità con acqua	Non mescolabile con l'acqua.
Solubile in / miscibile con	Non definito
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua)	Non definito
Conducibilità	Non definito
Contenuto-VOC (EU)	~99 %
Contenuto-VOC (CH)	~99 %

10. Stabilità e reattività

10.1 Reattività
Il prodotto non è stato sottoposto a controllo.

10.2 Stabilità chimica
Stabile se stoccato e utilizzato in maniera appropriata.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna reazione pericolosa nota.

10.4 Condizioni da evitare
Riscaldamento, fiamme, fonti di ignizione.
Cariche elettrostatiche.

10.5 Materiali incompatibili
Agenti ossidanti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuna scomposizione se usato secondo le disposizioni.
In caso di incendio o forte calore vedi paragrafo 5.2.

11. Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni tossicologiche sul prodotto / sulla miscela

Tossicità acuta (orale)	Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono adempiuti.
Tossicità acuta (dermale)	Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono adempiuti.
Tossicità acuta (inalativa)	Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono adempiuti.
Corrosione/irritazione cutanea	H315 Provoca irritazione cutanea.
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	H319 Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione respiratoria	Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono adempiuti.
Sensibilazzione cutanea	Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono adempiuti.
Mutagenicità delle cellule germinali	Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono adempiuti.
Cancerogenicità	Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono adempiuti.
Tossicità per la riproduzione	Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono adempiuti.
Effetti sul latte materno.	Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono adempiuti.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT-SE):	H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE):	Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono adempiuti. Vedi i dettagli sui componenti pericolosi nella sezione 11.2.
Pericolo in caso di aspirazione:	H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Sintomi	Vedi i dettagli sui componenti pericolosi nella sezione 11.2.
Altre informazioni	H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

11.2. Informazioni tossicologiche sui componenti pericolosi

N° CAS: - N° EG: 921-024-6 N° Indice: - N° Reg. (REACH): 01-2119475514-35-XXXX	**idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <5% n-esano** tossicità acuta: LD50: >5840 mg/kg [per via orale, ratto]; tossicità acuta: LD50: >2920 mg/kg [cutaneo, ratto]; tossicità acuta: LC50: 25.2 mg/l/4h [inalatorio, ratto, vapori]; effetto corrosivo/irritante sulla pelle: irritante [Skin. Irrit. 2, coniglio, OECD 404]; gravi lesioni oculari / grave irritazione oculare: ; sensibilizzazione delle vie respiratorie/cutanea: non sensibilizzante (contatto con la pelle) [porcellino d'India, OECD 406]; rischio di aspirazione: sì; sintomi: sonnolenza, sonnolenza, mal di testa, vertigini

N° CAS: 141-78-6 N° EG: 205-500-4 N° Indice: 607-022-00-5 N° Reg. (REACH): 01-2119475103-46-XXXX	**acetato di etile** tossicità acuta: LD50: 4934 mg/kg [per via orale, OECD 401, coniglio]; tossicità acuta: LD50: >20000 mg/kg [cutaneo, coniglio]; tossicità acuta: LC0: >29.3 mg/l/4h [inalatorio, ratto, vapori]; effetto corrosivo/irritante sulla pelle: non irritante, il contatto ripetuto può provocare pelle screpolata o screpolata [coniglio, OECD 404]; gravi lesioni oculari / grave irritazione oculare: irritante [coniglio, OECD 405, Eye Irrit. 2]; sensibilizzazione delle vie respiratorie/cutanea: non sensibilizzante (contatto con la pelle) [porcellino d'India, OECD 406]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [Salmonella typhimurium OECD 471]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [mammiferi, OECD 473]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [mammiferi, OECD 474]; cancerogenicità: negativo; tossicità per la riproduzione: negativo; rischio di aspirazione: no; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT SE): [3, H336, può provocare: sonnolenza, sonnolenza]; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE): [NOAEL, inalatorio, 0.002 mg/kg/90d, ratto];

	tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE): [NOAEL, per via orale, 900 mg/kg/90d, ratto]; sintomi: perdita di appetito, difficoltà respiratorie, sonnolenza, perdita di coscienza, calo della pressione sanguigna, opacità corneale, tosse, mal di testa, disturbi gastrointestinali, intossicazione, sonnolenza, irritazione delle mucose, vertigini, flusso salivare, nausea e vomito [24/Q2/4]

N° CAS: 78-93-3 N° EG: 201-159-0 N° Indice: 606-002-00-3 N° Reg. (REACH): -	**butanone** tossicità acuta: LD50: >2000 mg/kg [per via orale, ratto, OECD 423]; tossicità acuta: LD50: 5000 mg/kg [cutaneo, coniglio, OECD 402]; tossicità acuta: LC50: 34.5 mg/l/4h [inalatorio, ratto]; effetto corrosivo/irritante sulla pelle: non irritante, il contatto ripetuto può provocare pelle screpolata o screpolata [OECD 404]; gravi lesioni oculari / grave irritazione oculare: Eye Irrit. 2 [coniglio, OECD 405]; sensibilizzazione delle vie respiratorie/cutanea: non sensibilizzante [porcellino d'India, OECD 406]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [Salmonella typhimurium, OECD 47]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [topo, OECD 474, Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [topo, OECD 476, In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test]; tossicità per la riproduzione: NOAEC: 1002 ppm, negativo [ratto, OECD 414] tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT SE): [3, H336, può provocare: sonnolenza, sonnolenza]; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE): NOAEC: 5041 ppm/6h/d, negativo [ratto, OECD 413, vapori]; sintomi: respiro corto, sonnolenza, perdita di coscienza, calo della pressione sanguigna, tosse, mal di testa, crampi, intossicazione, sonnolenza, vertigini, irritazione delle mucose, nausea , fatica, vomito e confusione [24/Q2/2]

N° CAS: 67-63-0 N° EG: 200-661-7 N° Indice: 603-117-00-0 N° Reg. (REACH): 01-2119457558-25-XXXX	**2-propanolo** tossicità acuta: LD50: 4390-5840 mg/kg [per via orale, ratto, OECD 401]; tossicità acuta: LD50: 12800-13900 mg/kg [cutaneo, coniglio, OECD 402]; tossicità acuta: LC50: >25 mg/l/6h [inalatorio, ratto, maschi, femmina, OECD 403, vapori]; tossicità acuta: LC50: 46600 mg/l/4h [inalatorio, ratto, aerosol]; effetto corrosivo/irritante sulla pelle: non irritante [coniglio, OECD 404]; gravi lesioni oculari / grave irritazione oculare: [coniglio, Eye Irrit.2, OECD 405]; sensibilizzazione delle vie respiratorie/cutanea: non sensibilizzante (contatto con la pelle) [porcellino d'India, OECD 406]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [salmonella typhimurium, OECD 471]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [topo, OECD 474]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [topo, OECD 476]; mutagenicità delle cellule germinali: negativo [salmonella typhimurium, Ames-Test]; cancerogenicità: negativo; rischio di aspirazione: no; tossicità per la riproduzione: negativo; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT SE): [STOT SE 3, H336]; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE): [organo/i bersaglio: fegato]; sintomi: difficoltà respiratorie, perdita di coscienza, vomito, mal di testa, fatica, vertigini, nausea , arrossamento degli occhi, lacrimazione degli occhi, sistema nervoso centrale. può provocare: sonnolenza, sonnolenza; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE): NOAEL: 900 mg/kg [per via orale, ratto, OECD 408]; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE): NOAEL: 5000 ppm [inalatorio, ratto, OECD 451, vapori] [25/Q2,50,905/1,4,5]

Wisaclean® R 204

12. Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Il prodotto / miscela è classificato pericoloso per l'ambiente. Il prodotto / miscela è classificato come pericolo aquatico cronico.		
Classe di pericolosità acquatica Germania (autovalutazione)	WGK 2 Chiaramente pericoloso per l'acqua	

12.2 Persistenza e degradabilità
Nessun dato disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo / acqua	

12.4 Mobilità nel suolo
Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:
Vedi sezione 2.3.

12.6 Altri effetti avversi
Non scaricare nelle falde acquifere, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

12.7 Informazioni ambientali sulle sostanze pericolose

N° CAS: - N° EG: 921-024-6 N° Indice: - N° Reg. (REACH): 01-2119475514-35-XXXX	**idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <5% n-esano** tossicità acuta, pesci: NOEC/NOEL: 2.045 mg/l/28d [QSAR, Oncorhynchus mykiss]; tossicità acuta, pesci: LC50: 11.4 mg/l/96h[OECD 203, Oncorhynchus mykiss, trota dorata, Oncorhynchus aguabonita]; tossicità acuta, daphnia: EL50: 3mg/l/48h [OECD 202, Daphnia magna]; tossicità acuta, daphnia: NOEC/NOEL: 1 mg/l/21d [OECD 211, Daphnia magna]; tossicità acuta, alghe: EL50: 30mg/l/72h [OECD 201, Raphidocelis subcapitata]; persistenza e degradabilità: 100%/28d [OECD 301 F, facilmente biodegradabile]; potenziale di bioaccumulo: BCF: 26-315; potenziale di bioaccumulo: Log Pow: 3.4-5.2; risultati della valutazione PBT e vPvB: nessuna sostanza PBT, nessuna sostanza v-PvB; altre informazioni: Nocivo per gli organismi acquatici. Il prodotto galleggia sulla superficie dell'acqua. [24/Q2/4]

N° CAS: 141-78-6 N° EG: 205-500-4 N° Indice: 607-022-00-5 N° Reg. (REACH): 01-2119475103-46-XXXX	**acetato di etile** tossicità acuta, pesci: NOEC/NOEL: 9.6 mg/l/32d [Pimephales promelas]; tossicità acuta, pesci: LC50: 230 mg/l/96h [Pimephales promelas]; tossicità acuta, pesci: LC50: 333 mg/l/48h [Leuciscusidus]; tossicità acuta, daphnia: EC50: 610 mg/l/48h [Daphnia magna]; tossicità acuta, daphnia: NOEC/NOEL: 2.4 mg/l/21d [OECD 211, Daphnia magna]; tossicità acuta, daphnia: EC50: 165 mg/l/48h [Daphnia cucullata]; tossicità acuta, alghe: EC50: 5600 mg/l/48h [Desmodesmus subspicatus]; tossicità acuta, alghe: EC50: >2000 mg/l/96h [OECD 201, Pseudokirch neriella subcapitata]; tossicità acuta, alghe: NOEC/NOEL: 2000mg/l /96h [OECD 201, Scenedesmus subspicatus]; tossicità acuta, alghe: NOEC/NOEL: >100 mg/l/72h [OECD 201, Desmodesmus Subspicatus]; tossicità acuta, alghe: EC50: 3300 mg/l/48h [Scenedesmus subspicatus]; persistenza e degradabilità: 79%/20d [OECD301 D, facilmente biodegradabile]; potenziale di bioaccumulo: BCF: 30/72h [pesce]; potenziale di bioaccumulo: Log Kow, 0.68 [OECD107, non previsto, (LogPow <1), 25 °C] mobilità nel suolo: [H (Henry), 0.00012 atm* m3/mol]; mobilità nel suolo: Koc 3;

	risultati della valutazione PBT e vPvB: nessuna sostanza PBT, nessuna sostanza v-PvB; batteriotossicità acuta: EC10: 2900 mg/l/16h [Escherichia coli]; batteriotossicità acuta: EC50: 5870 mg/l15 min [Photobaterium phosphoreum]; batteriotossicità acuta: EC10: 2900 mg/l/18h [Pseudomonas putida] [24/Q2/4]

N° CAS: 78-93-3 N° EG: 201-159-0 N° Indice: 606-002-00-3 N° Reg. (REACH): -	**butanone** tossicità acuta, pesci: LC50: 1690 mg/l/96h [Lepomis macrochirus]; tossicità acuta, pesci: LC50: 2993 mg/l/96h [OECD 203, Pimephales promelas]; tossicità acuta, daphnia: EC50: 308 mg/l/48h [Dapfhnia magna, OECD 202]; tossicità acuta, alghe: EC50: 1972 mg/l/72h [Pseudokirchnerie lla subcapitata, OECD 201]; tossicità acuta, alghe: EC50: 2029 mg/l/96h [Pseudokirchneriella subcapitata, OECD 201]; persistenza e degradabilità: 98%/28d [OECD 301 D, facilmente biodegradabile]; potenziale di bioaccumulo: Log Pow: 0.29-0.3 [OECD 117, non previsto]; mobilità nel suolo: [H (Henry), 0,0000244, 25°C]; mobilità nel suolo: [Log Koc, 3.8]; batteriotossicità acuta: EC0: 1150 mg/l/16h [Pseudomonas putida, DIN 38412 T.8] altre informazioni: [BOD/COD >50%; BOD/COD >50%; DOC >70%] [24/Q2/2]

N° CAS: 67-63-0 N° EG: 200-661-7 N° Indice: 603-117-00-0 N° Reg. (REACH): 01-2119457558-25-XXXX	**2-propanolo** tossicità acuta, pesci: LC50: >100 mg/l/96h [Leuciscusidus]; tossicità acuta, pesci: LC50: 1400 mg/l/96h [Lepomis macrochirus]; tossicità acuta, daphnia: EC50: 2285 mg/l/48h [Daphnia magna]; tossicità acuta, daphnia: EC50: 141 mg/l/16d [Daphnia magna]; tossicità acuta, alghe: EC50: >100 mg/l/72h [Desmodesmus subspicatus]; persistenza e degradabilità: 95%/21d, facilmente biodegradabile [OECD 301 E, OECD D]; persistenza e degradabilità: 99%, facilmente biodegradabile [OECD 303 A]; potenziale di bioaccumulo: BCF: 3.2, basso; potenziale di bioaccumulo: Log Pow: 0.05, basso [OECD 107]; mobilità nel suolo: Koc, 1.1 [giudizio degli esperti]; risultati della valutazione PBT e vPvB: nessuna sostanza PBT, nessuna sostanza v-PvB; batteriotossicità acuta: EC50: >1000 mg/l [fanghi attivi]; batteriotossicità acuta: EC10: 1050 mg/l/16h [Pseudomonas putida, DIN 38412]; solubilità in acqua: solubile; altre informazioni: [ThOD, 2.4 g/g; COD 96%; COD 2.4 g/g; BOD 1171 mg/g] [24/Q2/1]

13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Chiave europeo dei rifiuti per il prodotto: 07 01 04 – altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
Per contenitori contaminati: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. Svuotare completamente il contenitore. Gli imballaggi che non si possono pulire vanno smaltiti come il materiale. Gli imballaggi non contaminati si possono riutilizzare. Non praticare fori, tagli o saldature in contenitori non puliti. I residui possono rappresentare un pericolo di esplosione. 15 01 01 – imballaggi in carta e cartone. 15 01 04 – imballaggi metallici.
I codici indicanti il tipo di rifiuti vanno considerati come raccomandazioni sulla base dell'utilizzo prevedibile di questo prodotto. A seconda dell'utilizzo particolare e delle caratteristiche di smaltimento dell'utente possono essere assegnati codici diversi. (2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE).

Wisaclean® R 204

14. Informazioni sul trasporto

14.1 Numero-UN:
ADR, RID, ADN, IMDG, IATA: **UN 1993**

14.2 Nome di spedizione corretto dell'ONU:
ADR, RID: UN 1993 NAFTA (PETROLIO), LEGGERA IDROTRATTATA, ACETATO DI ETILE, (Disposizione speciale 640D)
IMDG, IATA: NAPHTA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT, ETHYL ACETATE

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:

ADR, RID, ADN, IMDG, IATA: 3

Liquidi infiammabili
Flammable liquids



14.4 Gruppo d'imballaggio:
ADR, RID, ADN, IMDG, IATA: II

14.5 Pericoli per l'ambiente:

Pericoloso per l'ambiente: Si
Inquinante marino (Marine Pollutant): Si



14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:

Numero Kemmler:	n.a.
Numero EMS:	F-E, S-E

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC: Non applicabile dato che è collettame e non merce alla rinfusa.

14.8 Trasporto / ulteriori informazioni:

ADR / RID: Dose limitata (LQ – Limited Quantities):	1 L
ADR / RID: Codice restrizione tunnel: (Tunnel restriction code)	D/E
Nome di spedizione dell'ONU:	UN1993, Naphta (Petroleum), Hydrotreated light, Ethyl acetate, liquid, 3, II

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Classificazione e etichettatura vedi sezione 2.
La classificazione avviene secondo la procedura di valutazione o in base ai test sul prodotto o esperienza con miscele simili.

Ulteriori norme nazionali e altre norme, limitazioni e ordinanze di divieto

Contenuto di VOC secondo VOC regolamento svizzero (VOCV) vedi sezione 9.2.
Classe di pericolosità acquatica (WGK) vedi sezione 12.1.
Osservare la legge sulla tutela del lavoro giovanile (prescrizione tedesca). Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (CH: SR 822.115).
Rispettare la ordinanza sui prodotti chimici OPChim (Chemikalienverordnung (ChemV)), Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV), Rispettare la ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) (Luftreinhalte-Verordnung (LRV)), Verordnung über den Schutz vor Störfällen (StFV), berufsgenossenschaftliche / arbeitsmedizinische Vorschriften und ggf. weitere geltende gesetzliche Vorschriften beachten.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Una valutazione della sicurezza chimica non è prevista per le miscele.

16. Altre informazioni

Nel documento utilizzati indicazioni di pericolo (H-frasi):

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Altre fonti consigliati per ulteriori informazioni:

- Ufficio federale della sanità pubblica (Svizzera): www.bag.admin.ch (tedesco/francese/italiano/inglese)

Elenco delle abbreviazioni eventualmente utilizzate nel documento:

Sigla	Testo completo / significato
ADR	Accord européen realtif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AGW, Spb.-Üf.	AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, Spb.-Üf. = Spitzenbegrenzung – Überschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) für Kurzzeitwerte (TRGS 900, Deutschland)
AOEL	Acceptable Operator Exposure Level
Aquatic Acute	Pericolo acuto per l'ambiente acquatico
Aquatic Chronic	Pericolo cronico per l'ambiente acquatico
Asp. Tox.	Pericolo di aspirazione (pericolo di inalazione)
ATE	Acute Toxicity Estimates (La stima della tossicità acuta - STA) secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
BAG	Ufficio federale della sanità pubblica (Svizzera) (Bundesamt für Gesundheit Schweiz)
BAT	Valori di tolleranza biologici (Svizzera) Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte (Schweiz)
BG	Associazione professionale (Berufsgenossenschaft)
BGR	Regole dell'associazione professionale (Berufsgenossenschaftliche Regeln)
BGV	Normativa dell associazione professionale (Berufsgenossenschaftliche Vorschrift)
Carz.	Sostanza cancerogeno (che provocano il cancro)
CAS-Nr.	Chemical Abstracts Service
CH	Confederazione svizzera (dal latino Confoederatio Helvetica)
CH: MAK:	Schweizer Grenzwert der Maximalen Arbeitsplatz Konzentration, herausgegeben von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA)
CLP	Classification, Labelling and Packaing (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele)
CPID	Chemical Product IDentification.
DMEL	Derived Minimum Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level (=il livello derivato senza effetto)
EG-Nr.	Stoffe des EG-Stoff-Inventars, bestehend aus 7 Ziffern (Syntax: XXX-XXX-X). Umfasst Altstoffe (EINECS), Neustoffe (ELINCS) sowie die No-Longer-Polymers-Liste (NLP-Liste).
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
Eye Irrit.	Irritante per gli occhi. A seconda della categoria possibile irritazione oculare fino a gravi lesioni oculari.
Flam. Gas	Gas infiammabile
Flam. Liq.	Liquido infiammabile
Flam. Sol.	Solido infiammabile
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (=Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)
IATA	International Air Transport Association
IMDG-Code	International Maritime Code for Dangerous Goods
Index-Nr.	Indexierung gefährlicher Stoffe des Anhang VI der VO(EG)1272/2008 (bzw. Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG) mit folgendem Syntax: XXX-XXX-XX-X
LC	Concentrazione letale
LD	Dose letale (mortale)
LD50	Dose letale, 50% (=dose letale media)
Met. Corr.	Sostanza che agisce corrosivo su metallo
Muta.	Sostanza con mutagenicità delle cellule germinali
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level (=Nessun effetto nocivo osservato)
NOEC	No Observed Effect Concentration
NOEL	No Observed Effect Level
Ozone	Danneggiare lo strato di ozono
PBT	Persistent, bioaccumulative, and toxic (persistenti, bioaccumulanti, tossiche)
PNEC	Predicted No Effect Concentration (= la prevedibile concentrazione priva di effetti)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGOLAMENTO 1907/2006 (CE) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche)
Repr.	Tossicità riproduttiva
Resp. Sens.	Sensibilizzanti per le vie respiratorie
SCL	Limite di concentrazione specifico
Skin Irrit.	Irritazione della pelle - Corrosione / irritazione della pelle
Skin Sens.	Sensibilizzazione per la pelle
STOT RE	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (=Regole tecniche per sostanze pericolose)
VOC	Volatile organic compounds (= composti organici volatili (COV)
VOCV	VOC-Verordnung (Schweiz) (Regolamento COV)

Wisaclean® R 204

vPvB	Very persistent and very bioaccumulative

Scheda rilasciata: Vedi sezione 1.3.
Questa scheda dei dati di sicurezza sostituisce tutte le versioni precedenti.

Disclaimer: Le notizie qui riportate descrivono il prodotto in riferimento alle necessarie misure di sicurezza, non servono a garantire determinate caratteristiche e si basano sulle nostre attuali conoscenze.
Senza responsabilità.

© **Wisabax AG** – Ogni pubblicazione/modifica è soggetta all'approvazione scritta da parte di Wisabax AG. Creato con l'ausilio di SDS (Schede di Dati di Sicurezza), una soluzione software interna per facilitare la redazione di SDS multilingue.